

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563						din 16.06.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea Utilaj medical și consumabile						Pagina 1 din 2	
<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea bunurilor</i>	<i>Modelul articolu- lui</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
43	43. Luxmetru	0.5600540	Germania	Testo	Domenii de măsurare: 200-50000 lux, 4 game, ± 5% Tensiune de funcționare: Baterie Dimensiuni: aprox. 65x115x25 mm ³ Greutate: aprox. 160 g	testo 540 Domeniu de măsură 0 ... 9300 ftc ; 0 la 99999 lux Acuratețe ±3 lux sau ±3 % (compared to reference instrument at 90° light irradiation) Rezoluție 1 lux (0 la 9999 lux) ; 10 lux (Intervalul rămas) Rata de măsurare 0,5 s Greutate 95 g (incl. batteries and protective cap) Dimensiuni 133 x 46 x 25 mm Temperatura de operare 0 la +50 °C Clasă de protecție IP40 Tip baterie 2 x baterii AAA Durata de viață baterie 200 h (average, without display illumination) Temperatura de depozitare -40 la +70 °C	ISO CE

95	95. Dulap de uscare cu vid	DOVV-024-001	Spania	LabBox	Cu capacitatea de 23 litri si temperatura reglabila intre 50 °C si 200 °C. Afisaj LED si controlul temperaturii prin microprocesor PID. Interiorul este realizat din otel inoxidabil. Usa este prevazuta cu geam dublu strat si garnitura de etansare din silicon. Grad de vid <133 Pa. Garantie 12 luni Tip Uscare, Vid Capacitate 23 l Domeniu de temperatura 50 °C pana la 200 °C Fluctuatia temperaturii ± 1 °C Numar de rafturi 1 Dimensiuni interioare (L*I*h) 296*300*270 mm Dimensiuni exterioare (L*I*h) 590*492*468 mm Alimentare 220 V, 50 / 60 Hz Consum 500 W Greutate +/-50 kg	Cuptor de uscare în vid, OVV. Capacitate 23 l Carcasă exterioră metalică vopsită cu rășină epoxidică. Cameră interioară din oțel inoxidabil cu efect de oglindă. Metodă de încălzire cu patru pereți. Fereastră dublă de observare cu sticlă antiexplozie. Mâner de fixare, convenabil pentru deschiderea și închiderea ușii. Temperaturi reglabile de la RT + 10 °C la 250 °C. Rezoluție: 0,1 °C. Fluctuația temperaturii: ± 1 °C. Afisaj LED, Reglarea temperaturii prin microprocesor (PID) cu funcții precum protecție la supraîncălzire, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare la temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectarea abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Ușor de curățat. Dimensiuni interioare (L*I*h) 300*300*270 mm Furnizat cu două tăvi cu grilă reglabile pe înălțime. 220-240 V / 50-60 Hz. Garanție 12 luni . Consum 500-800W , Greutate 42/52 kg	ISO CE
----	----------------------------	--------------	--------	--------	--	---	-----------

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**

Valabilitatea ofertei - 90 zile

25.07.2025