

## ① Manometru 0–1 MPa (diametru Y100)

**Domeniul de măsurare a presiunii:** 0–1

**Unitatea de măsură:** MPa

**Diametrul nominal al carcasei:** Y100

**Clasa de precizie:** 1,5

**Gradul de protecție al carcasei:** IP54

**Racord de conectare:** M20×1,5

**Poziția racordului:** Radială

**Materialul carcasei (exterior):** Oțel

**Geam:** Sticlă organică

**Materialul carcasei interioare:** Oțel

**Materialul tijei:** Alamă (aliaj de cupru)

**Materialul tubului Bourdon:** Alamă (aliaj de cupru)

**Temperatura mediului de lucru:** –50...+150 °C

**Temperatura mediului ambiant:** –60...+60 °C

**Conformitate standard:** GOST 15150-69



## ② Manometru 0–0,6 MPa (diametru Y100)

**Domeniul de măsurare a presiunii:** 0–0,6

**Unitatea de măsură:** MPa

**Diametrul nominal al carcasei:** Y100

**Clasa de precizie:** 1,5

**Gradul de protecție al carcasei:** IP54

**Racord de conectare:** M20×1,5

**Poziția racordului:** Radială

**Materialul carcasei (exterior):** Oțel

**Geam:** Sticlă organică

**Materialul carcasei interioare:** Oțel

**Materialul tijei:** Alamă (aliaj de cupru)

**Materialul tubului Bourdon:** Alamă (aliaj de cupru)

**Temperatura mediului de lucru:** –50...+150 °C

**Temperatura mediului ambiant:** –60...+60 °C

**Standard:** Conform GOST 15150-69



### ③ Manometru 0–6 kPa (diametru Y60)

**Domeniul de măsurare a presiunii:** 0–6

**Unitatea de măsură:** kPa

**Diametrul nominal al carcasei:** Y60

**Clasa de precizie:** 2,5

**Gradul de protecție al carcasei:** IP54

**Racord de conectare:** M12×1,5

**Poziția racordului:** Radială

**Materialul carcasei (exterior):** Oțel

**Geam:** Sticlă organică

**Materialul carcasei interioare:** Oțel

**Materialul tijei:** Alamă (aliaj de cupru)

**Materialul tubului Bourdon:** Alamă (aliaj de cupru)

**Temperatura mediului de lucru:** –50...+150 °C

**Temperatura mediului ambiant:** –60...+60 °C

**Conformitate standard:** GOST 15150-69

