

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wrp1-MD-177095917569/21566322 din: 13.02.2026 conform SIARSAP Mntder								
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Fotoliu pentru chimioterapie, hote cu flux laminar) conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 5)								
Nr.	Denumirea lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii							
1	Fotoliu pentru chimioterapie	Fotoliu pentru chimioterapie	TE 600	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapie. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. Reglarea înălțimii: Interval minim 56-74 cm. Inclinarea spătarului: 0-70 grade. Inclinarea secțiunii pentru picioare: 0-30 grade. Poziție Trendelenburg: 0-13 grade. Dimensiuni: Lungime totală (intins): ≥ 200 cm. Lățime: ≥ 60 cm. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 2 cu frână. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). Capacitate maximă de încălcare: ≥ 200 kg. Sursa de alimentare: 230 ± 10% V, 50 Hz. Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cîrlige.	Descriere: Destinat amplasării pacientului pentru administrarea medicamentelor chimioterapie. Acționare: Electromecanică, controlată obligatoriu prin telecomandă. Suporturi: Pentru cap: reglabil (obligatoriu). DA, PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Pentru mâini: reglabile și demontabile (obligatoriu). DA, PAG 1-2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Pentru picioare: reglabil (obligatoriu). DA, PAG 1-2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Poziționare scaun: Minim 3 secții reglabile. DA, PAG 1-2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Reglarea înălțimii: Interval minim 56-76 cm. DA, PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Inclinarea spătarului: 0-80 grade. DA, PAG 2 BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Inclinarea secțiunii pentru picioare: 0-85 grade. DA, PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Poziție Trendelenburg ajustabilă: 0-28 grade. PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Dimensiuni: Lungime totală (intins): 183 cm. DA, PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Lățime: ≥ 90 cm. PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Mobilitate: Scaun mobil, montat pe 4 roți, dintre care 4 cu frână. DA, PAG 1 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Suprafață: Acoperită cu piele rezistentă la detergenți chimici (obligatoriu). DA, PAG 1 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Capacitate maximă de încălcare: ≥ 200 kg. DA, PAG 2 DIN BROCHURE_TE 600 – Electronic Blood Transfusion Chair_ENG. Sursa de alimentare: 230 ± 10% V, 50 Hz. DA Accesorii: Suport pentru soluții de infuzie: ≥ 2 cîrlige. DA	CE ISO DM000654699
2	Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	BSC-700IIA2-Z	China	Biobase	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat Interior: suprafață internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot: ≤ 65dB Afișaj digital Alimentarea 230V ± 10% , 50 Hz Alarmer: Acustică Vizuală Set de livrare: Hotă cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze.	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar bănci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 DA, MODEL BSC-700IIA1-Z Control controlat de microprocesor DA Senzor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat DA Control automat al volumului de flux prezentat DA Interior: suprafață internă din oțel inoxidabil antistatic DA Filtre ULPA Two, 99.9995% efficiency at 0.12μm, filter life indicator SUPERIOR CERINTEI Lumina interioară: lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 1000 lux SUPERIOR CERINTEI Lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală DA Nivelul de zgomot: ≤ 65dB DA Afișaj digital DA, ÎN PARTEA FRONTALA Alimentarea 230V ± 10% , 50 Hz DA Alarmer:Acustica: Vizuală DA Set de livrare: Hotă cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze. DA, SETUL VA CONTINE TOATE CELE INDICATE	CE ISO DM000415300

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumph-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4