

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1567670641252</u> din 05.09.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
LOT 2						
Tablă interactivă	SB480	România	SMART Technologies	Diagonala proiectiei: 85"" Raport de aspect: 4:3 Tehnologie optica cu 2 camere Dual Touch: 2 puncte de atingere simultana Tehnologia de touch OITT (Optical Imaging Touch Technology) Viteza 130fps Puncte de atingere 2 touch Acuratetea touch-ului 3.0 mm (suprafata sensibila la touch >95%) Timp de raspuns ≈ 8 ms ; Actualizare firmware Da Tip dispozitiv Touch (cu suport pentru gesturi per OS) sau mouse (click, misca, dublu click, click dreapta) Calibrare 4-puncte, 16-puncte, 25-puncte, fara alunecare Acuratetea touch-ului 3.0 mm (suprafata sensibila la touch >95%) Sistem de operare Windows XP/ Vista/ 7/8/8.1/10, Linux (V.2.4 sau mai sus), Android	Diagonala proiectiei: 77" Raport de aspect: 4:3 Dual Touch: 2 puncte de atingere simultana Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla atat cu degetul cat si cu markerul. Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Calibrare 4-puncte, 16-puncte, 25-puncte Rezolutie 32768x32768 Sisteme de operare Windows, Linux. compatibil cu sistemul de operare Windows XP, Vista, 7 (x32, x64) Conectarea la computer - 12 Mbps/ USB connection (full-speed USB 2.0 or USB 3.0)	

				(V.4.0 sau mai sus), Max OS (V10.4 sau mai sus) ; Metoda de atingere Deget sau alt obiect opac Transmisiune 100% fara sticla (sau panou de tabla) Rezistenta touch-ului nelimitat; Rezolutie USB raportata 32768x32768 Tip de interfata USB 2.0 (viteza totala) Plug & Play Suportat HID Suportat. Alimentare Prin USB Necesar de energie DC5V±5% @500mA Consum de energie 5V Consum mediu de energie <2.5W, @5V".	Accesorii Suport instalare pe perete, cabluri Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE	
Proiector	X308STe	China	OPTOMA	SUPORT PROIECTOR 3 proiectoare fără ecran, 1 proiector + 1ecran pentru proiector (cu montare pe perete, Inaltime max de la tavan/perete 130, Inaltime min de la tavan/perete 77.2, cu inclinare verticala, culoare alba) Display technology DLP Resolution XGA (1024x768) Brightness 3,500 lumens Contrast ratio 22,000:1 Native aspect ratio 4:3 Aspect ratio - compatible 16:9 Keystone correction - vertical +/-40° Horizontal scan rate 15.38 ~ 91.15Khz Vertical scan rate 50 ~ 85(120 for 3D)Hz Uniformity 75% Lamp min watts 203 Lamp life (hours) min 6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+); Optical Projection distance (m) 0.4m - 3.1m Focal length (mm) 7.15 Native offset 115%: conectare inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A"	REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768] LUMINOZITATE 3500 ANSI Lumens CONTRAST 22.000:1 INTRARI 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YpbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm CONTROL 1 x RS232 IESIRI 1x VGA; 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A AUDIO 10W LAMP 6000/12000/10000/15000 hours (Bright / Dynamic/ Eco/Eco+ Mode) RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 0.617:1, short throw DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 0.4m – 3.1m Diagonal 4:3 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40° Vertical CONSUM DE ENERGIE 225W max, 187W min SECURITATE Security Bar, Kensington Lock, Password Protected interface ACCESORII INCLUSE AC power cord, Remote control, Battery, Basic user manual Kit de prindere OWM3000ST - <i>compatibil cu videoproiectorul</i> - <i>extensibil de la 482 mm pana la 1270 mm</i> - <i>ajustabil: +/- schimbare orizontala de 30 mm, schimbare verticala +/- 40 mm</i>	

					- confectionat din material durabil - posibilitatea inclinarii videoproietorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu VGA 10m (male-male connectors) cablu HDMI 10m (male-male connectors) Prelungitor USB 3m (male-female connectors)	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1567670641252</u> din 05.09.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	LOT 2								
30200000-1	Tablă interactivă	Buc.	3	14500-00	17400-00	43500-00	52200-00	30 zile	
30200000-1	Proiector	Buc.	4	10964-00	13156-80	43856-00	52627-20	30 zile	
	TOTAL					87356-00	104827-20		

Numele, Prenumele: Dodon Ivan
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

În calitate de: Director
Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 11, of.401