

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21077402 din 18.04.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Adeziv pentru gresie și faianță	.Adeziv pentru gresie și faianță	RM	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță, amestec pe baza de ciment tip „Class Naș” (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase) sau echivalent, clasa C1, ambalaj - 25 kg/sac. Termen de valabilitate min. 12 luni.	Adeziv pentru gresie și faianță, amestec pe baza de ciment tip „Class Naș” (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase) sau echivalent, clasa C1, ambalaj - 25 kg/sac. Termen de valabilitate min. 12 luni.	
I.	2. Amorsa grund	Amorsa grund	RM	Supraten	Amorsa grund universal, pentru prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare înainte de vopsea, tip „Supraton Extra” sau echivalent; timp de uscare 4-5 ore; ambalaj minim 10 kg/galeata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	Amorsa grund universal, pentru prelucrarea suprafețelor interioare și exterioare înainte de vopsea, tip „Supraton Extra” sau echivalent; timp de uscare 4-5 ore; ambalaj minim 10 kg/galeata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	
II.	3. Vopsea lavabilă	Vopsea lavabilă	RM	Supraten	Vopsea lavabilă mata, tip „Eurostil” sau echivalent, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm3, consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m2. fără impurități. COV Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore ambalaj - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate min.18	Vopsea lavabilă mata, tip „Eurostil” sau echivalent, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, timp de uscare a primului strat 40-45min și definitivă maxim 4-6 ore, cu densitatea de 1,6-1,65 g/cm3, consumul pentru un strat 0,17-0,25 kg/m2. fără impurități. COV Produs, max.20g/l; maximum cu 2-ă straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; timp de uscare max.4-6 ore ambalaj - 14 kg/găleata. Termen de valabilitate min.18 luni; necesar de prezentat	

					luni; necesar de prezentat declarația de conformitate și aviz sanitar.	declarația de conformitate și aviz sanitar.	
2	4. Glet pentru pereți și tavane	Glet pentru pereți și tavane	RM	Supraten	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate.	Glet pe baza de ipsos, pentru pereți și tavane tip „Eurofin” sau echivalent; ambalaj max.18 kg/sac; Termen de valabilitate min.6 luni; necesar de prezentat declarația de conformitate.	
III.	5. Vopsea Email alba	Vopsea Email alba	RM	Cheton	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300. În ambalaj de maxim 1kg/recipient de metal. Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
IV.	6. Vopsea Email universală, culoare verde	Vopsea Email universală, culoare verde	RM	Cheton	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
3	7. Vopsea Email universală, culoare neagră	Vopsea Email universală, culoare neagră	RM	Cheton	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la	Vopsea verde email universală, pe baza alchidică, utilizare exterior și interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă bună la solicitare	

					solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
4	8. Vopsea Email universală, culoare galbenă	Vopsea Email universală, culoare galbenă	RM	Cheton	Vopsea Email universală, culoare galbenă	Vopsea Email universală, culoare galbenă	
5	9.Vopsea Email universală, culoare gri închis	Vopsea Email universală, culoare gri închis	RM	Cheton	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universală, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
V.	10. White Spirit, 0,9 l/sticla	White Spirit, 0,9 l/sticla	RM	Cheton	Vopsea verde email universal, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Vopsea verde email universal, pe baza alchidica, utilizare exterior si interior a suprafețelor din lemn, metal și zidarie; uscare rapidă, rezistentă buna la solicitare mecanică, rezistentă la intemperii; fara miros înțepător; consum 90-180gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
6	11. Pensulă pentru radiator 2”	Pensulă pentru radiator 2”	China	China	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	White Spirit incolor, pentru diluarea vopselelor de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, conține solvenți organici, adaosuri speciale (nu se acceptă înlocuitori). ambalaj - 0,9 l/sticla	

7	12. Pensulă pentru radiator 1"	Pensulă pentru radiator 1"	China	China	Pensulă pentru radiator 2", fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	Pensulă pentru radiator 2", fibra natural, înălțimea firelor 50-70mm.	
8	13. Pensula	Pensula	China	China	Pensula pentru vopsitorii 40x15mm; fibra naturala;	Pensula pentru vopsitorii 40x15mm; fibra naturala;	
9	14. Mâner telescopic	Mâner telescopic	China	China	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 2m	Mâner telescopic trafalet aluminiu, minim 2m	
1	16. Placa OSB/placă	Placa OSB/placă	Romania	Romania	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x10mm	
1	17. Placa OSB/placă	Placa OSB/placă	Romania	Romania	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x6mm	Placa OSB-3, dimensiunile plăcii 2500x1250x6mm	
1	19. Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	RM	RM	Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	
1	20. Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	RM	Supraten	Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	Adeziv universal, pentru înlocuirea cuielor	
1	21. Topor forjat 800g	Topor forjat 800g	EGa	Polonia	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	Topor forjat 800g; material: cap-otel, miner - lemn.	
1	22. Amestec uscat pe baza de ipsos	Amestec uscat pe baza de ipsos	RM	Supraten	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilenă 30kg/buc. Termen de valabilitate min. 6 luni	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci de polietilenă 30kg/buc. Termen de valabilitate min. 6 luni	
1	23. Plăci gips-carton/ placa	Plăci gips-carton/ placa	Germania	Knauf	Plăci gips-carton, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Plăci gips-carton, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	
1	24. Plăci gips-carton rezistent la umezeala/placa	Plăci gips-carton rezistent la umezeala/placa	Germania	Knauf	Plăci gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	Plăci gips-carton rezistent la umezeala, dimensiunile plăcii 2500x1200x12,5mm	
1	36. Disc debitare metal	Disc debitare metal	Rusia	Rusia	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm	Disc pentru debitare metal si inox 125x1,6x22,23mm	
1	40. Banda de mascare pe baza de hartie	Banda de mascare pe baza de hartie	China	China	Banda de mascare universală pe baza de hartie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural. cu dimensiunile 50m x 50mm	Banda de mascare universală pe baza de hartie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural. cu dimensiunile 50m x 50mm	
2	41. Perie de sarma	Perie de sarma	Lafarge	Lafarge	Perie de sarma	Perie de sarma	
2	43. Cement tip portland (M400)	Ciment tip portland (M400)	China	China	Ciment tip portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc; Termen de valabilitate min.6 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	Ciment tip portland (M400), ambalaj - sac de carton 40kg/buc; Termen de valabilitate min.6 luni. Necesari de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
2	46. Plasa de armare din fibra de sticla	Plasa de armare din fibra de sticla	RM	Supraten	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	Plasa de armare din fibra de sticla, dimensiunile ochiurilor 5x5mm, densitatea 160g/m2	
2	48. Șpaclu 100mm	Șpaclu 100mm	China	China	Șpaclu 100mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	Șpaclu 100mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	
2	49. Șpaclu 250mm	Șpaclu 250mm	China	China	Șpaclu 250mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	Șpaclu 250mm, material oțel inoxidabil, miner plastic	

2	50.Tabla cutata	Tabla cutata	RM	Piramid Grup	Tabla cutata LK/LS20, dimensiuni: lungimea 2,5 m, lățimea -1,14-1,2 m/bucata, grosimea de la 0,45mm; 4 buc; Necesari de prezentat certificat de conformitate	Tabla cutata LK/LS20, dimensiuni: lungimea 2,5 m, lățimea -1,14-1,2 m/bucata, grosimea de la 0,45mm; 4 buc; Necesari de prezentat certificat de conformitate	
VI.	51.Tabla metalica	Tabla metalica	RM	Piramid Grup	Tigla metalica mata, verde închis; lungimea 4,1 m/bucata; grosimea minimă 0,45mm; Necesari de prezentat certificat de conformitate.	Tigla metalica mata, verde închis; lungimea 4,1 m/bucata; grosimea minimă 0,45mm; Necesari de prezentat certificat de conformitate.	
2	52. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	Șuruburi autoforante pentru acoperiș	RM	Piramid Grup	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/lemn, culoarea verde închis;	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/lemn, culoarea verde închis;	
2	53. Șuruburi autoforante pentru acoperiș	Șuruburi autoforante pentru acoperiș	RM	Piramid Grup	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/metal, culoarea cafeniu închis;	Șuruburi autoforante pentru acoperiș 4,8x25mm (oțel zincat) cu saiba de etansare din otel si cauciuc, pentru acoperis metal/metal, culoarea cafeniu închis;	
2	55. Vata minerala	Vata minerala	Germania	Knauf	Vata minerala gr=50mm (rola) pentru izolarea termica si fonica a tavanelor și pereților , densitatea de la 11 kg/m3; conductivitatea termica de la 0,04W/mk; clasa de reacție la foc - CO (incombustibile)	Vata minerala gr=50mm (rola) pentru izolarea termica si fonica a tavanelor și pereților , densitatea de la 11 kg/m3; conductivitatea termica de la 0,04W/mk; clasa de reacție la foc - CO (incombustibile)	
2	56. Lac pentru lemn	Lac pentru lemn	RM	Cheton	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea cafeniu deschis, timp de uscare 3-4 ore; consum 70-100gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.12 luni.	Lac color, alchidic, pentru lemn, utilizare: exterior si interior, semi-lucios, culoarea cafeniu deschis, timp de uscare 3-4 ore; consum 70-100gr/m2; ambalaj – max. 1kg/ recipient de metal; Termen de valabilitate min.12 luni.	
3	57. Coler, color pentru vopsea lavabila	Coler, color pentru vopsea lavabila	RM	Supraten	Vipsea acrilica concentrata (coler), culoare bej, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari	Vipsea acrilica concentrata (coler), culoare bej, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorită a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc; Termen de valabilitate min.24 luni. Necesari de prezentat	

				de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Chilaru Gicu În calitate de: Director
Ofertantul: Catadeni-Lux SRL Adresa (sediul): Or.Ialoveni, str Hincești 348
E-mail: officecatadenilux@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068118060