

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1702293931128 din 11 decembrie 2023

Obiectul de achiziției: **31600000-2 - Echipament electric**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Priză	Priza euro cu protecție p/u copii Minsk	RU/CH	Minsk	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Priza euro cu protecție p/u copii Minsk	
Priză dublă	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk	RU/CH	Minsk	Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:ascuns; Tip:priză de alimentare;	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk	
Priză dublă cu împământare	Priza euro dubla ext. Minsk IP20	RU/CH	Minsk	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Jaluzele de protecție:nu; Material:plastic; Puterea maximă:3600W; Tensiunea electrică:250V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare; Seria:octans;	Priza euro dubla ext. Minsk IP20	
Priză PA 16	Priza euro ext. Minsk IP20	RU/CH	Minsk	Capac de protecție:nu; Culoarea:alb; Împământare:da; Intesitatea:10A; Jaluzele de protecție:nu; Material:policarbonat; Puterea maximă:2500W; Tensiunea electrică:230V; Tip montaj:exterior; Tip:priză de alimentare;	Priza euro ext. Minsk IP20	
Cutie pentru priză D65xH40 cu șurub	Doza rotunda cu imb. cu suruburi d65x40mm PL	CH	Panlight	Adâncime de montare:40 mm; Diametrul:65 mm; Material:polipropilena;	Doza rotunda cu imb. cu suruburi d65x40mm PL	

Corp de iluminat Led	Corp de iluminare LED PL-US25CS-W 25W 6000K	CH	Panlight	Clasa de protecție:20IP; CRI indici de redare a culorii:75>RA; Culoare:alb; Diametrul:300x300 mm; Flux luminos:1900; Frecvența:50Hz; Înălțime:3,6 cm; Puterea maximă:25W; Tensiune de alimentare:220 V; Tip: aplicat; Tip montaj:tavan; Unghiul de dispersie:1500;	Corp de iluminare LED PL-US25CS-W 25W 6000K	
Înterupător automat 3P, 63A	Intrerupator automat 3P 63A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	RU	EKF	Nr.poli:3; Curent nominal:63A; Tip de tensiune:A; AC(alternativ); Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-250C până la 500C; Grad de protecție:20IP	Intrerupator automat 3P 63A (C) 4,5kA BA 47-63 EKF	
Cablu electric VVGng	Cablu VVGngd (LS) 3*1,5 Z	UA	1000KW	Nr.fire:3; Secțiune:1,5 mm2; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:700C ; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-500C până la 500C; Temperatura minimă la montare:-150C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVGngd (LS) 3*1,5 Z	
Cablu electric VVGng	Cablu VVGngd (LS) 3*2,5 Z	UA	1000KW	Nr.fire:3; Secțiune:2,5 mm2; Raza minimă de curbare la montare:10-diametrul firului; Temperatura maximă de încălzire a firului:700C ; Temperatura mediului ambiantla exploatare:-500C până la 500C; Temperatura minimă la montare:-150C; Tensiunea nominală:660V;	Cablu VVGngd (LS) 3*2,5 Z	
Canal cablu 15x10 mm	Canal p/u cablu inchis 15x10	CH	Mutlusan	Culoare:alb; Înălțime:10 mm; Lățime:15 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu inchis 15x10	
Canal cablu 25x16 mm	Canal p/u cablu inchis 25x16	CH	Mutlusan	Culoare:alb; Înălțime:16 mm; Lățime:25 mm; Lungime:2 m; Material:plastic;	Canal p/u cablu inchis 25x16	
Tub fluorescent T8	Tub fluoriscent T8 36W/6500K G13 BELLIGHT	RU/CH	BELLIGHT	Tip dulie:G13; Înălțime:1200mm; Putere maximă bec:36W; Tensiunea de alimentare:220V;	Tub fluorescent T8 36W/6500K G13 BELLIGHT	

Tub fluorescent cu soclu G13	Tub fluoriscent T8 18W/6500K G13 BELLIGHT	RU/CH	BELLIGHT	Tip dulie:G13; Înălțime:600mm; Putere maximă bec:18W; Tensiunea de alimentare:220V; Diametrul:28 mm;	Tub fluoriscent T8 18W/6500K G13 BELLIGHT	
Conectare pentru cablu	Terminal de montare CMK- 413	CH	Panlight	Cablu:0,75-4,0 mm2; Tip: conexiune; Analogic (CMK-413);	Terminal de montare CMK-413	
Contactor 30 kw 65A 230V 50/60Hz	Contactor Himel HDC3- 6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220-690 V 230 V IP20 HDC36511	CH	HIMEL	Contactor 30 kw, 220- 690V, 65A, 230V, 50/60 Hz, 3Poli. Analogic (HDC3-6511).	Contactor Himel HDC3-6511 65 A 50/60 Hz 30 kW 220- 690 V 230 V IP20	
Întreprupător plută 5m	Întreprupător pluta KASAN M15-2 5 m plastic	CH	KASAN	Dimensiuni:5m; Tip material:plastic; Întreprupătoarele plută cu două funcții (golire și umplere) într-o cameră dublă impermeabilă pornesc sau opresc pompa, în funcție de dacă nivelul controlat al apei a crescut sau a scăzut.	Întreprupător pluta KASAN M15-2 5 m plastic	
Întreprupător de sarcină 3P 100A		CH	TSV	Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:35.0 mm2; Tensiunea nominală;230-400W; Temperatura mediului ambiant la exploatare:- 400C pînă la 500C; Grad de protecție:20IP		
Total						

Semnat:MSIGN Numele, Prenumele:Negru Ruslan În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa: or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of.17