



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 491/26.06.2021



2204

1. Cod unic de identificare al produsului: **Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:
Livrat cu aviz : GSRE2021/06 din 26.04.2021
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:
Panou de semnalizare instalat permanent, cu rolul de a furniza informații, recomandări, avertizări și instrucțiuni conducătorilor de vehicule și pietonilor.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:
SC GIROD Semnalizare Rutieră SRL, Calea Lugojului, nr. 9A, 307200 Ghiroda, Jud. Timiș
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **neaplicabil**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului: **Sistem 1**
7. Organismul notificat ICECON CERT, nr. identificare NB 2204, a efectuat controlul producției în fabrică conform SR EN 12899 în cadrul sistemului 1 și a emis certificatul de constanță a performanței 2204-CPR-0529

8. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale:	Performanță:
Material panou suport	Oțel galvanizat – 1 mm
Margini panou suport	E2 - cu dublă bordurare, colțuri închise
Faja panou suport	P3 - neperforată
Rezistență la încărcări orizontale	
Elemente fixare	satisfăcător
ACTIONI datorate vântului	WL3
Deformație temporară la încovoiere (Panou)	TDB5
Deformație temporară la încovoiere (Rigle)	TDB5
Deformație temporară la încovoiere (Stâlp)	TDB4
Încărcare dinamică datorată deszapezirii	DSL1
Deformație permanentă	satisfăcător
Coefficient parțial de siguranță	PAF2
Performanță în cazul impactului cu un vehicul	NPD
Rezistență la coroziune	SP1
Caracteristici de vizibilitate	
Proprietăți cromatice și factori de luminanță	CR2
Coefficient de retroreflexie	RA2
Rezistență la șocuri a foliei retroreflectorizante	satisfăcător
Rezistență la îmbătrânire a foliei retroreflectorizante	satisfăcător

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Valentin Lupaș/ Resp. QM



(semnătura)

Timișoara,
(locul și data emiterii)

Această declarație este realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat

SM EN 12899-4:2015, aprobat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 174 din 08.09.2015.

Standardul **SM EN 12899-4:2015** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/309133) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr. 471 din 26.04.2021 în original.

Această vizare s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)

- Hotărârcă de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.

Înregistrat:

Nr. 138 din 31.05.2021

La OC CERTMATCON



Certificate of constancy of performance

No. 0913-CPR-2018/03

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

**Microprismatic Retro-reflective Sheeting
3M™ High Intensity Prismatic Series 3930, originally dyed
for fixed, vertical road traffic signs**

(modalities attached, pursuant to ETA 18/0290 from 2018-06-21)

placed on the market under the name of

**3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Strasse 1
D-41453 Neuss
Germany**

and produced in the manufacturing plants:

**3M Deutschland GmbH
Werk Hilden
Düsseldorfer Str. 121 - 125
D-40705 Hilden
Germany**

**3M Brownwood
4501 Highway 377 South
Brownwood, Texas
76801
USA**

**3M Innovation Singapore Pte Ltd.
2 Tuas Link 4
Singapore 63732
1SG - Singapore**

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the

ETA 18/0290, issued on 2018-06-21

and

EAD 120001-01-0106

under system 1 for the performance set out in the ETA are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

the constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on **June 25th 2018** and will remain valid as long as neither the ETA, the EAD, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the product certification body.

Hagen, 25 June 2018



Christian Bargen
Dipl.-Ing.
Leiter StrAus-Zert

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

0519/13.09.2019

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsele

INDICATOARE ȘI MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ

Introduse pe piață și fabricate de către **SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL**

Sediul social și unitate de producție: GHIRODA, Str. Calea Lugojului, nr. 9A, 307200, jud. TIMIŞ,

Tel: 0356 437 400, fax: 0356 437 403,

sunt supuse de către producător încercărilor și verificărilor periodice, precum și unui control continuu al procesului de fabricație care cuprinde toate măsurile necesare pentru înndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în standardele de referință

SR 1848-1:2011; SR 1848-2:2011; SR 1848-3:2011; SR 1848-3:2011/C91:2012.

ICECON CERT a efectuat inspecția periodică a procesului de fabricație și a sistemului calității aplicat, a reevaluat documentația tehnică a produselor și breviarul de calcul înșușit de producător, a evaluat rezultatele încercărilor periodice și va efectua supravegherea continuă a procesului de fabricație, a sistemului de control și a produselor.

Prezentul certificat a fost eliberat la data de **13.09.2019** și rămâne valabil până la data de **12.09.2022**, în condițiile în care produsele continuă să fie conforme cu cerințele specificate în standardele de referință.

Președinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU



Expert Tehnic,
Ing. Gabriela CONSTANTINESCU



București, 13.09.2019

ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu au fost menținute condițiile initiale de certificare la efectuarea supravegherilor anuale.

Str. Panfilovean, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREŞTI tel +4021 202 55 01, fax +4021 255 31 40, www.iceconcert.ro, ana.gheorghe@icecon.ro

Certificare inițială
22.11.2013

Recertificare I
16.09.2016

Recertificare II
13.09.2019

Etapă I
supravegherea
valabilității
certificatului

Etapă II
30.09.2020

Etapă III
30.09.2021

Etapă III
30.07.2022

Certification body



ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

acreditat pentru
CERTIFICATE



SP EN ISO/CEI 17065:2015
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 066

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI 2204-CPR-0529

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produse pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

INDICATOARE FIXE PENTRU SEMNALIZARE RUTIERĂ VERTICALĂ. PANOURI FIXE

*Performanțele produselor sunt detaliate în anexele prezentului certificat de constanță a performanței
Utilizare preconizată: panouri de semnalizare instalate permanent cu rolul de a furniza informații recomandări, avertizări și instrucțiuni conducătorilor de vehicule și pietonilor.

Introduse pe piață și fabricate de către

SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL,

Sediu social și unitate de producție: GHIRODA, Str. Calea Lugojuului, nr. 9A, 307200, jud. TIMIŞ,
Tel: 0356 437 400, fax: 0356 437 403.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

SR EN 12899-1:2007 (EN 12899-1:2007)

În sistemul 1 pentru performanțele stabilate în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanța performanței produselor pentru construcții

Acest certificat a fost emis la data de 13.09.2019 și rămâne valabil până la data de 12.09.2022, atât timp cât nici standardul amonizat, nici produsele pentru construcții, nici metodele AVCP și nici condițiile de fabricație din unitatea de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare notificat.

Președinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRAT



* Prezentul certificat este valabil numai însotit de anexă/aneixe.

13.09.2019

ICECON CERT este organism acreditat RENAR, certificat de acreditare nr. ON 066 și notificat în Comisia Europeană, nr. identificare NB 2204, ICECON CERT își rezerva dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile initiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supraveghorilor anuale. Str. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-31, BUCUREȘTI, tel: +4021 202 55 01, fax: +4021 255 31 49, www.iceconcert.ro, ana.gheorghe@iceconcert.ro

Certificare inițială
23.11.2015

Recertificare I
16.09.2016

Recertificare II
13.09.2018

Etapă de
supraveghere
valabilitatea
certificatului

Etapă I
30.09.2019

Etapă II
30.09.2021

Etapă III
30.07.2022

PERFORMANȚE PRODUSE
(conform anexă ZA6 a standardului SR EN 12899-1:2007/EN 12899-1:2007)

Material	oțel galvanizat
Forma fețelor panourilor	cerc, triunghi, pătrat, romb, octogon, săgeată cu dublă bordurare, colțuri închise, clasa E2
Marginile structurii panourilor	cu dublă bordurare, colțuri închise, clasa E2
Fața panoului suport	neperforată, clasa P3
Rezistență la încărcări orizontale	
Elemente de fixare	satisfăcător
Ajungi datorate vântului	clasa WL3 (0,8kN/m ²)
Deformație temporară față încovoiere:	
- Panou	clasa TDB5 (50 mm/m)
- Rigle	clasa TDB5 (50 mm/m)
- Stâlp	clasa TDB4 (25 mm/m)
Încărcare dinamică datorată deszapezirii	clasa DSL1 (1,5 kN/m ²)
Încărcări punctuale	clasa PL3 = 0,5 kN/m ²
Deformație permanentă	satisfăcător
Coeficient parțial de siguranță	clasa PAF 2 - pentru încărcări permanente: 1,35 - pentru încărcări variabile: 1,5
Rezistență la coroziune a substratului și suportului	
- oțel galvanizat la cald	clasa SP1
Caracteristici de vizibilitate -	
Material retroreflectorizant față panou	
- Folie retroreflectorizantă pe bază de microbile de sticlă sau micropisme	clasa CR2
✓ proprietăți cromatice și factori de luminanță coeficient de retroreflexie	clasa RA1
- Folie retroreflectorizantă pe bază de material micoprismatic	
✓ proprietăți cromatice și factori de luminanță coeficient de retroreflexie	clasa CR2
✓ coeficient de retroreflexie	clasa RA2
Rezistență la șocuri a foliei retroreflectorizante aplicată pe panou	satisfăcător
Rezistență la îmbătrânire climatică a foliei retroreflectorizante	satisfăcător

Codificare inițială
22.11.2013

Recertificare
19.09.2016

Recertificare II
13.09.2019

Etapile
supravegherei
valabilității
certificării

Etapa I
30.08.2020

Etapa II
30.09.2020

Etapa III
30.07.2022



Pag. 1/2

13.09.2019

Prezența anexă, nr. 1, este valabilă însotită numai de certificatul de constanță a performanței nr. 2204-CPR-0529.

ICECON CERT este organizație acreditată RENAR, acreditată de acreditare nr. ON 956 și notificată la Comisia Europeană, nr. identificare SB 2204.
ICECON CERT își rezervă dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegherilor anuale.
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 3-33, BUCUREȘTI tel: +4021 302 55 01, fax: +4021 255 34 49, www.iceconcert.ro, ana.gheorghie@icecon.ro

Certification body

Certificare nr. 03
22.11.2013

Recertificare: 16.09.2016

Recertificare II:
13.09.2019

Etapă I:
supraveghere
valabilității
certificatului

Etapă II:
30.09.2020

Etapă III:
30.09.2021

Etapă IV:
04.07.2022

PERFORMANȚE PRODUSE

(conform anexa ZA6 a standardului SR-EN 12899-1:2007/EN 12899-1:2007)

Material	aluminiu
Forma fețelor panourilor	cerc, triunghi, pătrat, romb, octogon, sagestă
Marginile structurii panourilor	cu dublă bordură, colțuri închise, clasa E2
Fata panoului suport	neperforată, clasa P3
Rezistență la încărcări orizontale	
Elemente de fixare	satisfăcător
Acțiuni datorate vântului	clasa WL3 (0,8kN/m ²)
Deformație temporară la încovoiere:	
- Panou	clasa TDB4 (25 mm/m)
- Rigle	clasa TDB5 (50 mm/m)
- Stâlp	clasa TDB4 (25 mm/m)
Încărcare dinamică datorată deszăpezirii	clasa DSL1 (1,5 kN/m ²)
Încărcări punctuale	clasa PL3 = 0,5 kN/m ²
Deformație permanentă	satisfăcător
Coefficient parțial de siguranță	clasa PAF 2 - pentru încărcări permanente: 1,35 - pentru încărcări variabile: 1,5
Rezistență la coroziune a substratului și suportului	
- otel galvanizat la cald	clasa SP1
Caracteristici de vizibilitate - Material retroreflectant față panou	
- Folie retroreflectantă pe bază de microbile de sticlă sau micropisme	clasa CR2
✓ proprietăți cromatice și factori de luminanță	clasa RA1
✓ coeficient de retroreflexie	
- Folie retroreflectantă pe bază de material micoprismatic	clasa CR2
✓ proprietăți cromatice și factori de luminanță	clasa RA2
✓ coeficient de retroreflexie	
Rezistență la șocuri a foliei retroreflectante aplicată pe panou	satisfăcător
Rezistență la îmbătrânire climatică a foliei retroreflectante	satisfăcător



Pag. 2/2

13.09.2019

Prezența anexă, nr. 2, este valabilă însoțită numai de certificatul de constanță a performanței nr. 2204-CPR-0529.

ICECON CERT este organizație acreditată RENAR, certificat de acreditare nr. DN 066 și notificat în Comunitatea Europeană, nr. identificare NB 2204. ICECON CERT își rezerva dreptul de a menține, retrage, anula sau suspenda valabilitatea prezentului certificat, dacă se constată că nu sunt menținute condițiile inițiale de evaluare și verificare a constanței performanței, la efectuarea supravegherilor următoare:
Sos. Pantelimon, nr. 266, etaj 1, sector 2, CP 7-33, BUCUREȘTI, tel: +4021 302 65 07, fax: +4021 268 37 49, www.iceconcert.ro, e-mail: gheorghe@icecon.ro

Divizia pentru Siguranță în Transporturi

Folii reflectorizante 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 cu adeziv sensibil la presiune

Fisa de produs seria 3930

Iulie 2018

1 Descriere

Folia reflectorizantă 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 cu adeziv sensibil la presiune este o folie reflectorizantă cu lentile micro-prismatice nemetalice destinață producției de indicatoare rutiere și dispozitivelor de semnalizare a zonelor de lucru, cu expunere în poziție verticală.

Aplicată pe suprafete ale panoului suport pregătite corespunzător, seria 3930 asigură o reflectivitate și durabilitate pe termen lung.

Cod Folie	Culoare
3930	Alb
3931	Galben
3932	Roșu
3934	Portocaliu
3935	Albastru
3937	Verde



Folia reflectorizantă 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 este aprobată pentru fabricarea fețelor indicatoarelor rutiere prin Evaluarea Tehnică Europeană (ETA). S-au aplicat toate prevederile privind atestarea conformității și criteriile de performanță descrise în ETA 18/0290, iar produsul îndeplinește toate condițiile prevăzute (pentru mai multe detalii, vezi Declarația de performanță la sfârșitul acestui document).

2 Proprietăți

La măsurările conform CIE 54.2 cu ajutorul unui dispozitiv de iluminat CIE A standard, coeficientul inițial minim de retroreflexie al foliei prismatice retroreflectorizante High Intensity Prismatic respectă cerințele din Tabelul 4 din EN 12899-1:2007 pentru materialele din Clasa RA 2.



Geometria măsurătorilor		Culoare					
α	β_1 ($\beta_2=0$)	Alb	Galben	Roșu	Verde	Albastru	Portocaliu
$0,2^\circ$	+5°	250	170	45	45	20	100
	+30°	150	100	25	25	11	60
	+40°	110	70	15	12	8	29
$0,33^\circ$	+5°	180	120	25	21	14	65
	+30°	100	70	14	12	8	40
	+40°	95	60	13	11	7	20
2°	+5°	5	3	1	0,5	0,2	1,5
	+30°	2,5	1,5	0,4	0,3	-	1
	+40°	1,5	1,0	0,3	0,2	-	-

“-” Indică o „Valoare mai mare de zero, dar nesemnificativă sau aplicabilă”

Tabelul A: Coeficientul minim de retroreflexie ($cd/(lx \cdot m^2)$)

Unghurile precizate mai sus se aplică sistemului goniometric CIE (geometrie coplanară). Folia se va instala cu o orientare de 90° pe goniometru (aşa cum se arată mai jos).

Coordonatele cromatice și factorii de luminanță inițiali sunt conformi Clasei CR2 din EN 12899-1:2007 pentru materialele din Clasa RA 2 (cu excepția celor portocalii) și cu ETA 18/0290 (Tabelul B).

Culoare	1		2		3		4		Factor de luminanță
	x	y	x	y	X	y	x	y	
Alb	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	$\geq 0,40$
Galben	0,494	0,505	0,470	0,480	0,513	0,437	0,545	0,454	$\geq 0,24$
Roșu	0,735	0,265	0,700	0,250	0,610	0,340	0,660	0,340	$\geq 0,03$
Albastru	0,130	0,090	0,160	0,090	0,160	0,140	0,130	0,140	$\geq 0,01$
Verde	0,110	0,415	0,170	0,415	0,170	0,500	0,110	0,500	$\geq 0,03$
Portocaliu	0,631	0,369	0,560	0,360	0,506	0,404	0,570	0,429	$\geq 0,14$

Tabelul B: Coordonate cromatice și factori de luminanță

3 Serigrafiere

Pentru serigrafiere pe folii albe, când sunt prelucrate conform recomandărilor 3M™, valoarea coeficienților de retroreflexie nu va fi mai mică de 70% din valoarea pentru culoarea corespunzătoare din tabelul A. Coordonatele cromatice și factorii de luminanță vor respecta tabelul B.

Acest lucru este conform cu cerințele din EN 12899-1.

4 Aspect



Folia prismatică High Intensity Prismatic se diferențiază de celelalte folii prismatice sau cu lentile încastrate prin modelul distinctiv de la suprafață, incorporat permanent în structura foliei.

Figura 1 - Folia reflectorizantă este pozitionată la 90°

5 Orientare

Folia reflectorizantă High Intensity Prismatic este concepută să asigure performante angulare eficiente, o retroreflexie ridicată a indicatoarelor rutiere indiferent de orientarea pe panoul suport aplicat sau de orientarea finală după montare.

Totuși, deoarece eficiența luminii reflectate din colțul cubului nu este egală în toate unghiurile de rotație, folia trebuie pozitionată cu o orientare de 0° sau 90° pe indicatorul final în cazurile în care este importantă performanța unghiului lateral larg pentru un anumit tip de indicator sau pentru anumite situații.

6 Aplicare

Inainte de aplicare folia High Intensity Prismatic trebuie depozitată într-o încapere cu o temperatură minimă de 18°C la nivelul întregii role sau al stivei de folii.

Folia trebuie aplicată cu ajutorul unui aplicator mecanic cu rolă prin presare pe panouri suport pregătite în mod adecvat.

Dacă aplicarea se face manual, apăsați ferm folosind un aplicator de cauciuc sau un aparat echivalent pentru a obține o aderență inițială maximă. Folosiți mișcări repetate, ferme, suprapuse. Rulați din nou peste toate marginile. Pentru mai multe informații, consultați Fisierul informativ IF 1.4, 1.5 și 1.6.

7 Îmbinari

Folia High Intensity Prismatic trebuie îmbinată la capete când se folosesc mai multe bucati de folie pe un singur panou suport. Foliile nu trebuie să se atingă. Se recomandă să se lase un rost de 1,5 mm. Scopul este de a evita deformarea pe măsură ce folia se dilată la temperaturi extreme și umiditate.

8 Panouri suport

În cazul indicatoarelor rutiere, substratul identificat ca având cea mai mare durabilitate și aderență la foliile reflectorizante este cel realizat din aluminiu extrudat sau plăci de aluminiu. (vezi Fisierul Informativ 1.7). Substratul trebuie pregătit înainte de aplicare pentru a asigura o temperatură minimă a suprafeței de 15°C.

Extruziunile trebuie acoperite, iar indicatoare plate de tip panou trebuie finisate cu atenție pentru ca folia de pe panourile alăturate să nu atingă indicatoarele asamblate. Îi se recomandă utilizatorilor să evaluateze cu atenție toate celelalte substraturi pentru aderență și durabilitate. Folia reflectorizantă High Intensity Prismatic este creată în special pentru aplicare pe substraturi plane. Orice aplicare ce necesită o rază de curbură mai mică de 130 mm trebuie fixată prin nituri sau șuruburi.

3M nu este responsabil pentru indicațiile cu defecțiuni provocate de substrat sau din cauza pregătirii necorespunzătoare a suprafeței.

9 Produse compatibile

Aplicații prin serigrafie

- Cerneală serigrafică 3M™ seria 880I
- Cerneală serigrafică 3M™ seria 880N

Aplicații prin imprimare digitală

- Cerneală 3M™ Piezo seria 8800UV
(pentru imprimanta Durst Rho 161TS și 162TS)
- Folie de laminare 3M™ seria 1170

Aplicații prin suprapunere

- Folie 3M™ Scotchcal™ ElectroCut seria 100-12
(sunt compatibile și alte culori ale foliei grafice opace Scotchcal™ seria 100, se aplică garanțiile regionale)
- Folie 3M™ ElectroCutFilm seria 1170
- 3M™ TFEC 260 D

Toate aplicațiile

- Benzi de aplicare 3M selecționate

Important: Fețele serigrafiate ale indicațiilor trebuie aerisite suficient la depozitarea în rastel sau trecute imediat printr-un cupitor. Dacă cerneala nu este aerisită corespunzător, diluantii pot deteriora pelicula de la suprafață a foliei. Consultați broșura produsului 880I și Fișierul informativ 1.8 pentru mai multe detalii. Manipulați cu atenție foliile seria 3930 pentru a evita îndoarea acestora înainte și în special după serigrafie. Dacă încă din atelier cerneala serigrafică începe să crape după uscare, se trece de la seria 880I la seria 880N.

10 Informații privind sănătatea și siguranța

Citiți toate informațiile cu privire la pericolele pentru sănătate, avertismente și prim ajutor din Fișele de siguranță ale materialului și/sau de pe eticheta substanțelor chimice înainte de manipulare sau utilizare.

11 Considerente privind performanțele generale

Performanța și durabilitatea Foliei reflectorizante 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 depind de mai mulți factori, dar fără a se limita la cei de mai jos:

- Modul de selecție și pregătire precum și temperatura suprafetei panoului suport
- Proceduri de aplicare
- Zona geografică
- Expunerea și condițiile atmosferice (de ex. zăpadă, îngheț)

- Combinăția corectă dintre folia retroreflectorizanta, cerneala serigrafica și folia de laminare
- Compoziția chimică a cernelii serigrafice
- Metode de uscare/protejare a cernelii serigrafice
- Metode de curățare și de întreținere

11.1 Garanție

Folia reflectorizantă 3M High Intensity Prismatic seria 3930 comercializată de 3M și utilizată pentru indicatoare rutiere și dispozitive de control ale traficului permanente în Europa are o garanție de până la 10 ani* de la data aplicării (perioada exactă depinde de condițiile de comercializare), fără defecte de material și fabricație, în următoarele condiții:

Dacă Folia seria 3930 se prelucrează și se aplică pe o suprafață verticală de $\pm 10^\circ$ conform tuturor procedurilor 3M de aplicare și de fabricație prevăzute în fișierele informative și în broșura produsului 3M, în manualele tehnice (care vor fi furnizate producătorului la cerere), inclusiv utilizarea exclusivă a sistemelor de componente compatibile 3M, cernelurilor serigrafice, foliilor de laminare și echipamentelor de aplicare recomandate.

*(3 ani pentru 3934 Portocaliu)

11.2 Anunț important pentru cumpărător

Toate declaratiile, informațiile tehnice și recomandările din prezentul se bazează pe teste pe care noi le considerăm fiabile, însă nu se garantează acuratețea sau caracterul integral al acestora. Înainte de folosire, utilizatorul va stabili dacă produsul este adecvat pentru utilizarea dorită și își va asuma toate riscurile și răspunderea de orice natură în legătură cu aceasta. Toate aspectele de garanție și răspundere cu privire la acest produs sunt guvernată de condițiile de vânzare, în conformitate cu legea prevalentă.

Afirmațiile sau recomandările neincluse în prezentul nu vor intra în vigoare și nu vor avea efecte decât dacă există într-un contract semnat de personalul autorizat al vânzătorului și al producătorului.

11.3 Precizări legale

GARANȚIA 3M SE ACORDĂ ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII SAU CONDIȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND DAR NELIMITÂNDU-SE LA ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE IMPLICITĂ PRIVIND CARACTERUL MERCANTIL SAU POTRIVIT PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU PERFORMANȚE SAU UZANȚE COMERCIALE.

11.4 Limitarea răspunderii

Cu excepția remedialilor limitate prevăzute mai sus și a cazului în care este interzis prin lege, compania 3M nu va fi răspunzătoare față de nicio pierdere sau daune ce rezultă din folosirea oricărui produs 3M, în mod direct, indirect, special, accidental sau drept consecință (inclusiv dar nelimitându-se la profit nerealizat, clienți pierduți sau venituri nerealizate de orice natură) indiferent de teoria în cauză, inclusiv răspundere de garanție, contractuală, din neglijență sau răspundere strictă.

11.5 Alte informații despre produs

Asigurați-vă întotdeauna că aveți cea mai recentă versiune a broșurii produsului respectiv, a fișierului informativ sau a oricăror altor informații despre produs de pe pagina de internet 3M cu adresa <http://www.mmm.com/tss>.

11.6 Documente de referință

Instrucțiuni de utilizare a rolei presoare	IF 1.4
Instrucțiuni pentru aplicare manuală	IF 1.5
Instrucțiuni de utilizare a rolei presoare manuală	IF 1.6
Materiale de bază pentru indicatoare	IF 1.7
Instrucțiuni de utilizare a cernelurilor 3M	IF 1.8
Instrucțiuni de tăiere, combinare, pre-mascare și pre-distanțare	IF 1.10
Depozitare și ambalare	IF 1.11
Cerneală 3M seria 880I	PB 880I
Cerneală 3M seria 880N	PB 880N
Cerneală 3M Piezo seria 8800UV	PB 8800UV

Pentru asistență suplimentară

Pentru ajutor cu privire la întrebări specifice despre produsele reflectorizante 3M™, contactați Inginerul local de Aplicații 3M sau:



3M Deutschland GmbH
Transportation Safety Laboratory
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 02131/14 7475
Fax: 02131/14 3200
E-mail: Verkehrssicherheit@mmm.com
www.3M.de/verkehrssicherheit

3M Österreich GmbH
Transportation Safety Laboratory
Euro Plaza, Gebäude J
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: +43(0)1/866886-0
Fax: +43(0)1/866886-242
E-Mail : verkehrssicherheit-at@mmm.com
www.3m.com/at

3M (Schweiz) GmbH
Transportation Safety Laboratory
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: +41447249272
Fax: +41447249450
E-Mail: verkehrssicherheit-ch@mmm.com
www.3m.com/ch/verkehrssicherheit

Toate drepturile rezervate.
Informații tehnice PB HIP 3930 CE / 07.2018
© 3M 2018. Toate drepturile rezervate.

Subsemnata, EUGENIA GOGAN, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 20340 din data de 13 septembrie 2007, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

EUGENIA GOGAN





Union belge pour l'Agrement technique de la construction

membră a EOTA și UEAtc

EVALUARE TEHNICĂ EUROPEANĂ

ETA 18/0290

Versiunea 01

Cod QR

Data emiterii: 21.06.2018

Operator de Evaluare UBAtc:

COPRO

Sigla COPRO

Z.I. Researchpark, Kronenberg 190

B-1731 ZELJK (Asse)

www.copro.eu - info@copro.eu

Organismul de evaluare tehnică ce emite Evaluarea Tehnică Europeană: UBAtc.

UBAtc a fost desemnată conform articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și este membră a EOTA (Organizația Europeană pentru Agrement Tehnic)

Denumirea comercială a produsului de construcție:	3M™ High Intensity Prismatic Seria 3930 cu și fără diverse combinații de cerneală serigrafică și folie de laminare	
Familia de produse căreia îl aparține produsul pentru construcții:	Folii retroreflectorizante micoprismaticice	
Producător:	3M Deutschland GmbH Carl Schurz Strasse, 1 D-41453 - Neuss - Deutschland	
Fabrici de producție:	3M Deutschland GmbH Plant Hilden Düsseldorfer Str. 121-125 D-40705 Hilden 3M Innovation Singapore Pte Ltd. 2 Tuas Link 4 Singapore 63732 1SG – Singapore	3M Brownwood 4501 Highway 377 South Brownwood, Texas 76801 USA
Pagina de internet:	www.3m.com	
Prezenta Evaluare Tehnică Europeană este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, în baza că:	Document de evaluare european (DEE): 120001-00-0106 septembrie 2016	
Această versiune înlocuiește:	Agrementele Tehnice Europene 11/0426 și 11/0427 și 13/0304 toate emise în data de 27 iunie 2013	
Această Evaluare Tehnică Europeană constă în:	30 de pagini, fără anexe	

Organizația Europeană
pentru Agrement Tehnic

Union belge pour l'Agrement technique de la construction A.S.B.L.

Rue du Lombard 42

B-1000 Brussels

<http://www.ubatc.be>

Tel. +32 (0)2 716 44 12

Fax +32 (0)2 725 32 12

info@ubatc.be

Temei legal și condiții generale

- 1 Prezenta Evaluare Tehnică Europeană este emisă de UBAtc (Union belge pour l'Agrement technique de la construction, și anume Uniunea Belgiană pentru Agrement Tehnic în Construcții), conform:
 - Regulamentului (UE) nr. 305/2011¹ al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1062/2013² din 30 octombrie 2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcție
 - Document de evaluare european (DEE): 120001-00-0106
- 2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011, UBAtc nu este autorizată să verifice dacă se respectă prevederile prezentei Evaluări Tehnice Europene după emiterea acesteia.
- 3 Titularul Evaluării Tehnice Europene este responsabil pentru conformitatea performanțelor produselor cu prezenta Evaluare Tehnică Europeană și caracterul adecvat al acestora pentru utilizarea prevăzută.
- 4 În funcție de sistemul aplicabil de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP), [a] organismul notificat (organismele notificate) poate [pot] desfășura activități terțe în procesul de evaluare și de verificare a constanței performanțelor conform prezentului Regulament după emiterea Evaluării Tehnice Europene.
- 5 Prezenta Evaluare Tehnică Europeană îi permite fabricantului produsului pentru construcții acoperit de prezenta ETA să elaboreze o declarație de performanță pentru produsul pentru construcții.
- 6 Marcajul CE trebuie aplicat pe toate produsele pentru construcții pentru care fabricantul a elaborat o declarație de performanță.
- 7 Prezenta Evaluare Tehnică Europeană nu este transferabilă altor producători, reprezentanților producătorilor sau altor fabrici de producție în afara celor menționate pe prima pagină a prezentei Evaluări Tehnice Europene.
- 8 Titularul Evaluării Tehnice Europene garantează că produsul (produsele) vizat(e) de prezenta evaluare este (sunt) fabricat(e) și comercializat(e) conform cu și respectă toate prevederile legale și de reglementare aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, legislația națională și europeană cu privire la siguranța produselor și serviciilor. Titularul ETA va notifica UBAtc imediat, în scris, cu privire la orice situație care afectează garanția menționată mai sus. Această evaluare se emite sub rezerva respectării în permanență a garantiei sus-menționate a titularului ETA.
- 9 Conform articolului 11, alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, când se comercializează un produs pentru construcții, fabricantul se asigură că produsul este însoțit de instrucțiuni și informații de siguranță într-o limbă stabilită de statul membru în cauză care este ușor de înțeles de către utilizatori. Aceste instrucțiuni și informații de siguranță trebuie să corespundă integral cu informațiile tehnice despre produs și utilizarea prevăzută pe care fabricantul le-a depus Organismului de Evaluare Tehnică responsabil de emiterea Evaluării Tehnice Europene.
- 10 Conform articolului 11, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, fabricanții trebuie să fiină cont în mod corespunzător de modificările efectuate asupra produsului-tip și asupra specificațiilor tehnice armonizate aplicabile. Dacă urmăre, atunci când conținutul Evaluării Tehnice Europene emisă nu mai corespunde cu produsul-tip, fabricantul nu va mai folosi prezenta Evaluare Tehnică Europeană pentru declararea de performanță.
- 11 Toate drepturile de exploatare sub orice formă și prin orice mijloace ale prezentei Evaluări Tehnice Europene sunt rezervate UBAtc și titularului ETA, conform prevederilor regulamentelor UBAtc aplicabile.
- 12 Prezenta Evaluare Tehnică Europeană se va reproduce și se va transmite prin mijloace electronice în întregimea acesteia. Totuși, se poate reproduce parțial cu acordul scris al UBAtc. În acest caz, reproducerea parțială va fi semnalizată în consecință. Textele și desenele broșurilor promotionale nu vor contrazice sau folosi necorespunzător Evaluarea Tehnică Europeană.
- 13 În funcție de solicitarea depusă, prezenta Evaluare Tehnică Europeană se emite în limba engleză și poate fi emisă de către UBAtc în limbile sale oficiale. Traducerile corespund în integralitate versiunii de referință în limba engleză transmisă în EOTA.
- 14 UBAtc a emis prezenta Evaluare Tehnică Europeană în data de 21 iunie 2018. Documentul înlocuiește ETA 11/0426, ETA 11/0427 și ETA 13/0304. Comparativ cu acele documente, Cernecala serigratică 3M seria 4700 nu mai este acoperită de prezenta ETA, iar pentru ETA 11/0427 și 13/0304 rezultatele evaluării după atacul agentilor atmosferici artificiali au fost înlocuite cu cele după atacul agentilor atmosferici naturali (3 ani).

¹ JOUE, L 88 din 04.04.2011² JOUE, L 289 din 31.10.2013

Prevederi tehnice

1 Descrierea produsului pentru construcții

1.1 Aspecte generale

Produsul conține o folie retro-reflectorizantă micoprismatică realizată din elemente optice sub formă de lentile prismatice constituite din rășină sintetică transparentă, etanșate și căpătă cu un adeziv sensibil la presiune pentru a forma o legătură durabilă cu substraturile indicatorului. Folia are o suprafață netedă cu un şablon distinct de blocare cu etanșare, cu și fără semne de orientare, vizibile de pe față.

Produsul se livrează ca folie colorată individuală al cărui nume comercial este „Folie reflectorizantă 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930” sau în diverse combinații de cerneală serigrafică și folie de laminare conform tabelului 1.1.

Cerneala serigrafică 3M™ seria 880I și 880N sunt variații ale acelorași formule de bază ale cernelei. Ambele cernele folosesc pigmenti identici. Diferența dintre 880I și 880N este ambalajul diluantului, având diverse caracteristici de vopsire. 3M comercializează și distribuie ambele serii de cerneală ca alternative egale cu aceeași durabilitate și aceleași prevederi privind garanția. Baza pentru prezenta ETA a fost generată cu versiunea 880I.

1.2

Componentele „3M™ High Intensity Prismatic Seria 3930” și combinațiile de cerneală serigrafică și folie de laminare

Tabelul 1.1 prezintă o imagine de ansamblu a setului complet de componente ale „3M™ High Intensity Prismatic Seria 3930” și combinațiile de cerneală serigrafică și folie de laminare. Proporția amestecului cernei Piezo pentru diversele culori rutiere a fost depusă la UBAtc.

Tabelul 1.2 prezintă specificația producătorului cu privire la cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță print-o casetă cu culoare în sistemul CIE 1931 (2°).

Tabelul 1.3 prezintă specificația producătorului cu privire la cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță „în timpul utilizării” (sau după testul de durabilitate) print-o casetă cu culoare în sistemul CIE 1931 (2°).

Componente	Denumire comercială	Culori/cod	Caracteristici	
Folie retro-reflectorizantă micoprismatică	Folie reflectorizantă 3M™ High Intensity Seria 3930	Alb Roșu Galben Verde Albastru Transparentă Galben Roșu Albastru Worboys Verde (închis) Verde Maro Galben	3930 3932 3931 3937 3935 1170 1171 1172 1175 1176 1177 1179 884 I or N 883 I or N 888 I or N 882 I or N	Grosime: 0,32 – 0,49 mm Role de diverse lungimi și lățimi
Folie de laminare	Folie 3M™ Electrocut Seria 1170	Roșu Albastru Verde Maro Galben	1170 1171 1172 1175 1176 1177 1179 884 I or N 883 I or N 888 I or N 882 I or N	Grosime combinație: 0,549 mm Role de diverse lungimi și lățimi
Cerneală serigrafică	Cerneală serigrafică 3M™ Seria 880 I sau N	Verde Roșu Albastru Maro Galben	884 I or N 883 I or N 888 I or N 882 I or N	20 - 25 m²/l
Cerneală serigrafică pentru serigrafie digitală	Cerneală 3M™ Piezo Seria 8800 UV	Roșu Albastru Verde Maro	884 I or N 883 I or N 888 I or N 882 I or N	18 - 20 m²/l
Folie de laminare	Folie de laminare 3M™ Premium Seria 1160	Transparentă		Grosime combinație: 0,549 mm Role de diverse lungimi și lățimi
Folie de laminare	Folie de laminare 3M™ cu protecție anti-rouă Seria 1180	Transparentă		Grosime combinație: 0,549 mm Role de diverse lungimi și lățimi
Folie de laminare	Folie de laminare 3M™ Seria 1150	Transparentă		Grosime combinație: 0,549 mm Role de diverse lungimi și lățimi

Tabelul 1.1: Set complet al foliilor retro-reflectorizante micoprismaticice acoperite de prezenta ETA

Culori		Coordonate cromatice				Factor de luminanță 6
		1	2	3	4	
Alb	x	0,305	0,335	0,325	0,295	
Sfera de toleranță*	y	0,315	0,345	0,355	0,325	≥ 0,27
Galben	x	0,494	0,470	0,513	0,545	
Sfera de toleranță*	y	0,505	0,480	0,437	0,454	≥ 0,16
Roșu	x	0,735	0,700	0,670	0,660	
Sfera de toleranță*	y	0,265	0,250	0,340	0,340	≥ 0,03
Roșu pe galben	x	0,735	0,700	0,610	0,660	
Sfera de toleranță*	y	0,265	0,250	0,340	0,340	≥ 0,03
Albastru	x	0,130	0,160	0,160	0,130	
Sfera de toleranță*	y	0,090	0,090	0,140	0,140	≥ 0,01
Verde	x	0,110	0,170	0,170	0,110	
Sfera de toleranță*	y	0,415	0,415	0,500	0,500	≥ 0,03
Portocaliu	x	0,631	0,560	0,506	0,570	
Sfera de toleranță	y	0,369	0,360	0,404	0,429	≥ 0,14
Maro	x	0,455	0,523	0,479	0,558	
Sfera de toleranță*	y	0,397	0,429	0,373	0,394	0,03-0,09
Gri	x	0,305	0,335	0,325	0,295	
Sfera de toleranță*	y	0,315	0,345	0,355	0,325	0,11-0,18
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07

* Coordonatele cromatice sunt similare celor din EN 12899-1:2007 Clasa CR2

Tabelul 1.2: Specificația producătorului privind cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță, initial

Culori		Coordonate cromatice				Factor de luminanță 6
		1	2	3	4	
Alb	x	0,355	0,305	0,285	0,335	
Sfera de toleranță*	y	0,355	0,305	0,325	0,375	≥ 0,27
Galben	x	0,545	0,487	0,427	0,465	
Sfera de toleranță*	y	0,454	0,423	0,483	0,534	≥ 0,16
Roșu	x	0,735	0,674	0,569	0,655	
Sfera de toleranță*	y	0,265	0,236	0,341	0,345	≥ 0,03
Roșu pe galben	x	0,735	0,674	0,569	0,655	
Sfera de toleranță*	y	0,265	0,236	0,341	0,345	≥ 0,03
Albastru	x	0,078	0,150	0,210	0,137	
Sfera de toleranță*	y	0,171	0,220	0,160	0,038	≥ 0,01
Verde	x	0,007	0,248	0,177	0,026	
Sfera de toleranță*	y	0,703	0,409	0,362	0,399	≥ 0,03
Portocaliu	x	0,631	0,560	0,506	0,570	
Sfera de toleranță	y	0,369	0,360	0,404	0,429	≥ 0,14
Maro	x	0,455	0,523	0,479	0,558	
Sfera de toleranță*	y	0,397	0,429	0,373	0,394	0,03-0,09
Gri	x	0,350	0,300	0,285	0,335	
Sfera de toleranță*	y	0,360	0,310	0,325	0,375	0,11-0,18
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță*	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07

* Coordonatele cromatice sunt similare celor din EN 12899-1:2007 Clasa CR2

Tabelul 1.3: Specificația producătorului privind cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță „în timpul utilizării”

2 Informații despre utilizarea prevăzută a produsului pentru construcții

2.1 Utilizări prevăzute

Produsul pentru construcții se folosește pentru a fabrica fețele indicatoarelor rutiere.

Utilizarea prevăzută include, de exemplu:

- indicatori retro-reflectozi.
- indicatori retro-reflectozi și indicatori iluminați transversal,
- borne iluminație transversal,
- marcoage cu dispozitive retro-reflectozi,
- diverse indicatori informative.

Substraturile și structurile ce urmează să fie folosite sunt de obicei pe bază de aluminiu, oțel galvanizat sau polimeri prelucrați, dar nu se limitează doar la acestea. Eșantioanele de analiză pentru această ETA s-au pregătit pe panouri netede din aluminiu, conform DKE 120001-01-0106, Anexa 1.

Durata de utilizare vizată implicită a produsului este de 10 ani, cu condiția să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător. Recomandările cu privire la durata de utilizare a produsului nu pot fi interpretate drept o garanție acordată de Producător sau de către Organismul de Evaluare Tehnică.

2.2 Ipotezele conform cărora s-a evaluat favorabil caracterul adecvat al produsului (produselor) pentru utilizarea prevăzută

2.2.1 Instrucțiuni cu privire la fabricație

Produsul 3M High Intensity Prismatic seria 3930 și combinațiile de cearneală serigrafică și folie de laminare vor corespunde cu produsele supuse testelor de evoluare în ceea ce privește compozitia și procesul de fabricație. S-a depus procesul de fabricație la UBAtc.

2.2.2 Instalație

2.2.1.1 Aspekte generale

Titularul ETA este responsabil să garanteze că informațiile cu privire la proiectarea și instalarea sistemelor, conform clauzelor 1.1 din prezența ETA, sunt comunicate în mod eficace persoanelor vizate. Aceste informații se pot acorda prin reproduceri ale părților în cauză din prezența ETA. În plus, toate datele cu privire la execuție vor fi indicate în mod clar pe ambalaj și/sau în fișele de instrucții anexate folosind una sau mai multe ilustrații.

În orice caz, se recomandă respectarea regulamentelor naționale și în special a regulamentelor privind codul rutier național.

Pentru sisteme se pot folosi doar componentele descrise în clauza 1 din prezența ETA.

2.2.2.2 Design

U se recomandă utilizatorilor să evaluateze cu atenție toate substraturile pentru aderență și durabilitatea indicatorului. „3M High Intensity seria 3930” este creat în special pentru aplicare pe substraturi plate. Majoritatea suprafețelor curate, netede, relativ neporoase, plate, rigide și rezistente la intemperi sunt potrivite pentru aplicarea corespunzătoare a foliei High Intensity. Cele mai fiabile și durabile sunt tablele și extrudatele din aluminiu pregătite corespunzător. U se recomandă utilizatorilor să evaluateze cu atenție toate celelalte substraturi pentru aderență și durabilitate, inclusiv rezistența la impact.

2.2.2.3 Aplicare

„3M™ High Intensity Prismatic seria 3930”

Recunoașterea și pregătirea substratului precum și aspectele generale despre utilizarea acestei serii de produs, descrise integral în versiunea actuală a catalogului titularului ETA, documentația tehnică și pagina de internet www.3M.com vor respecta regulamentele naționale, dacă există.

„3M™ High Intensity Prismatic seria 3930” include un adeziv sensibil la presiune și se aplică pe substratul indicatorului la temperatură camerei (18°C) sau la o temperatură mai ridicată prin oricare din următoarele metode: aplicator mecanic cu rolă prin presare, aplicator manual cu rolă prin presare sau aplicare manuală. Dacă este nevoie de radiator pentru a încălzi până la temperatura minimă de aplicare de 18°C, acesta va fi orientat doar către substrat.

U se recomandă utilizatorilor să evaluateze cu atenție toate substraturile pentru aderență și durabilitatea indicatorului. „3M High Intensity Prismatic seria 3930” este creat în special pentru aplicare pe substraturi plate. Titularul ETA nu este responsabil pentru indicatorile cu defecțiuni provocate de substrat din cauza pregătirii necorespunzătoare a suprafetei.

Folia 3M™ Electrocot seria 1170

Folia Electrocot trebuie păstrată într-un loc rece, uscat la 18-24°C și 30 - 50% UR și trebuie folosită în decurs de un an de la data achiziției.

Aceste folii de laminare sunt prevăzute cu un liner de eliberare a foliei transparente pentru a ajuta la procesul de tăiere și îndepărțarea resturilor de folie după tăiere. Se recomandă folosirea de litere drepte în interiorul razei de cerc când tăiați folia. În plus, titularul ETA recomandă următorii pași:

- Reglați presiunea cuțitului pentru a tăia drept prin folie fără a tăia și din liner. Se recomandă o lamă de 30°. Distanțele dintre litere sau numere trebuie reglate în funcție de preferințele estetice ale utilizatorului. Consultați manualul de utilizare pentru instrucțiunile de reglare a distanței. Nu tăiați la viteză mare cu aparatul cu viteză variabilă.
- Evitați să pliați mult când tăiați și manipulați folia deoarece se poate desprinde de pe liner.
- După ce ați terminat de tăiat, puneti foliile pe o suprafață plată, față în față sau spate în spate. Depozitați întotdeauna foliile astfel până ce s-a scos folia și s-a aplicat banda de transfer.
- Folosiți un instrument cu margine boană (neascuțită) pentru desprinderă foliei de liner.
- După ce ați terminat cu desprinderea surplusului, depozitați folie pe o suprafață plată, față în față sau spate în spate, până ce aplicați banda de transfer.
- Banda de transfer se poate aplica fie manual, folosind un burete de plastic, fie un laminator manual cu rolă prin presare. Dacă aplicați banda de transfer cu mână, atenție să presați întotdeauna din spate spre centru spre exterior în toate direcțiile.

Folia seria 1170 se poate aplica pe folia reflectoziantă fie înainte, fie după ce s-a aplicat folia pe un substrat. Se recomandă folosirea unui laminator manual cu rolă prin presare pentru rezultate satisfăcătoare. Folosiți metoda cu „split liner” – Începeți din mijlocul foliei și îndepărtați jumătate din liner pentru a asigura o aliniere corectă.

După aplicarea foliei seria 1170 și a foliei reflectoziante, scoateți banda de transfer cu grijă menținând un unghi de dezlipire cât se poate de mic.

- După ce ați dezlipit banda, rulați înapoi indicatorul prin laminator ca să asigurați o bună aderență. Aplicarea unei presiuni corecte este un factor cheie ce influențează rezistența și durabilitatea aderenței foliei de substrat.
- Este nevoie de un cuțit care să lase margini netede la făiere. Pentru a îndepărta adezivul acumulat, folosiți o cărpă moale umedă cu alcool mineral, alcool izopropilic sau agenți de îndepărțare a produselor adezive 3M™.

Cerneală serigrafică 3M™ Seria 880 I sau N

Cerneala serigrafică 3M seria 880I și 880N sunt variații ale ocelorăși formule de bază ale cernelii. Ambele cerneluri folosesc pigmenti identici. Diferența dintre 880 I și 880 N este ambalajul diluantului, având diverse caracteristici de vopsire.

Cernelurile din seria I nu se pot amesteca cu cernelurile din seria N. Niciuna dintre serii nu trebuie amestecată cu nicio cerneală serigrafică de altă serie produsă de 3M sau de un alt fabricant.

Pentru procesul de serigrafie este nevoie de următoarele echipamente și pregătiri: se obțin culoare și durabilitate corecte folosind o plasă din tesătură din poliester de clasă înaltă, cu monofilament de dimensiunea P.E. 157. Tesăturile sitelor de alte dimensiuni nu oferă culoare și durabilitate satisfăcătoare. Împrimările pe site trebuie realizate folosind o metodă de serigrafie cu contact de repaus. Nu trebuie să se folosească serigrafia cu contact direct. Asigurați-vă că nu există praf, murdărie sau scame pe site, folii, zonele de serigrafie și de uscare.

Pentru combinare și diluare, este important ca foliile și cernelurile să fie aduse la temperatura normală a camerei și la umiditatea zonei de serigrafie a ecranului înainte de prelucrare. Diluați căte puțin folosind un diluant 3M din aceeași serie ca și cerneala serigrafică. Nu folosiți materiale de umplutură, agenți de uscare și alte materiale deoarece vor scurta performanța.

Uscare la aer: foliile procesate pentru uscare la aer se vor șeza pe rastele deschise pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului. Se vor îndrepta ventilațoare de mare volum spre rastele. Durata de uscare vor crește în funcție de umiditatea ridicată, temperatură scăzută, circulația precară a aerului, stratul gros de culoare și diluarea excesivă. Nu se recomandă adăugarea de agenți de uscare. Foliile serigrafiate trebuie uscate la aer timp de minim 3 ore per culoare.

Uscare în cupor: Foliile pregătite pentru uscare în cupor se vor șeza individual pe rastele deschise cu spațiu deschis suficient pentru circulația liberă a fluxului de aer.

Cernelurile nu se păstrează la temperaturi ridicate și trebuie folosite în decurs de un an de la data achiziției sau conform termenului de valabilitate.

Cerneală 3M™ Piezo seria 8800 UV

Cerneala 3M Piezo seria 8800 UV face parte din sistemul 3M MCS™ (Sistem de componente compatibile) pentru aplicarea prin folosirea imprimantei Durst Rho 161TS / 162TS pe folie 3M High Intensity Prismatic seria 3930 ÎNAINTE de aplicarea foliei pe un substrat al indicatorului. Aceste cerneluri cu uscare rapidă cu ajutorul lumini UV sunt durabile, rezistente la intemperi și păstrează excelent culoarea când se folosesc împreună cu folia de laminare 3M seria 1170 sau folia de laminare 3M cu protecție anti-rouă seria 10080 sau folia de laminare 3M Premium seria 1160 .

Ultima ediție a Broșurii produsului pentru cerneala 3M Piezo seria 8800UV oferă îndrumări detaliate de serigrafie pentru a obține culorile pentru indicatorile rutiere conform prezentei ETA.

Foliile de laminare menționate mai sus se vor aplica întotdeauna conform instrucțiunilor următoare:

Pentru a evita un aspect de argintare (aer prinț între stratul de cerneală și folia de laminare), procesul de laminare trebuie să respecte o serie de condiții stricte.

Specificații recomandate și pregătirea aparatului de laminare:

- Diametru rolă: max. 350 mm; Greutate rolă: aproximativ 80 kg; Lățime rolă: 1400-1600 mm
- Dimensiune miez: 3 inci; 2 fusuri de înfășurare; 2 fusuri de alimentare
- Laminator cu încălzire în parte superioară: min. 45°C; Presiune: > 8 bar

Cerneala 3M Piezo nu se păstrează la temperaturi ridicate. Se folosește conform datei de valabilitate.

Folie de laminare 3M™ cu protecție anti-rouă și Folie de laminare 3M™ Premium seria 1160

Folia de laminare trebuie păstrată într-un loc rece, uscat la 18-24°C și 30 – 50% UR și trebuie folosită în decurs de un an de la data achiziției.

Cu excepția cazurilor în care se folosește ca folie de laminare în cadrul procesului de serigrafie digitală, orice folie de laminare se aplică de regulă pe faza finisată a indicatorului (după aplicarea foliei tăiată electronică (ECF) și a cernelii), dar ÎNAINTE de aplicarea cadrelor sau a ansamblului indicatorului. Folie de laminare se va aplica folosind un aplicator cu rolă prin presare. Se poate folosi metoda „split liner”.

Folia de laminare 3M cu protecție anti-rouă 1180 asigură un strat activ foarte sensibil pRoșiuspus contaminări și zgâierii. Așadar, acest strat activ se protejează cu ajutorul unui strat de protecție solubil în apă, transparent. Acest strat de protecție trebuie să se mențină pe indicator o durată când mai lungă. În mod ideal, ar trebui îndepărtat după montarea indicatorului rutier. Dacă stratul de protecție se îndepărtează înainte de montarea Indicatorului, trebuie acționat cu grijă pentru a impiedica orice contaminare sau deteriorare mecanică. Dacă stratul de protecție, se recomandă cu insistență SĂ NU se suprapună folia de laminare cu protecție anti-rouă.

Recomandări cu privire la ambalare, transport și depozitare

Foliile trebuie depozitate într-un loc rece, uscat, de preferat la 18-24°C și 30-50% UR și ar trebui aplicate în decurs de un an de la livrare. Rolele trebuie să depoziteze orizontal în cutia în care au fost livrate. Rolele folosite parțial trebuie introduse din nou în cutia de livrare sau suspendate orizontal de o tijă sau teavă frecuită prin mijlocul rolei.

Foliile neprocesate trebuie depozitate pe suprafețe drepte. Indicatorile finisate și spațiile goale aplicate trebuie depozitate pe cont.

Ambalarea pentru transport trebuie să prevină deplasarea și frecarea. Depozitați în interior, pe cont, pachetele cu indicatori. Panourile sau indicatorile finisate trebuie păstrate uscate în timpul transportului și depozitării. Dacă indicatorile ambalate se umezesc, despachetați imediat și lăsați să se usuce,

3 Metode și criterii pentru evaluarea performanțelor produsului în funcție de caracteristicile sale principale

Nr.	Caracteristici esențiale	Caracteristici esențiale ale produsului	
		Clauză	Performanța produsului
Criteriu 4 privind lucrările de bază: Siguranță și accesibilitate în timpul utilizării			
		Caracteristici privind vizibilitatea	
1	Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță	3.x.1	Valoare (media a trei eșantioane)
2	Culoare pe timpul nopții	3.x.2	Nu s-a evaluat performanța
3	Coeficientul de retroreflexie	3.x.3	Valoare (media a trei eșantioane)
4	Simetrie de rotație	3.x.4	Valoare (Raport)
		Durabilitate	
5	Rezistență la impact	3.x.5	EN 12899-1:2007
6	Rezistență la temperatură	3.x.6	Nu s-a evaluat performanța
7	Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali	3.x.7.1	Valoare (media a trei eșantioane)
8	Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali	3.x.7.2	Valoare (media a trei eșantioane)
9	Aderență	3.x.8	Nu s-a evaluat performanța

3.1 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930

3.1.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță 8	
	1	2	3	4		
Alb	x y	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	≥ 0,27
Sfera de toleranță						
Rezultate Alb	x y		0,314 0,333			0,41
Galben	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	≥ 0,16
Sfera de toleranță						
Rezultate Galben	x y		0,508 0,450			0,24
Roșu	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	≥ 0,03
Sfera de toleranță						
Rezultate Roșu	x y		0,665 0,312			0,05
Albastru	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	≥ 0,01
Sfera de toleranță						
Rezultate Albastru	x y		0,147 0,108			0,05
Verde	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	≥ 0,03
Sfera de toleranță						
Rezultate Verde	x y		0,133 0,458			0,08

3.1.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.1.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație β a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare				
α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Alb	Galben	Roșu	Albastru	Verde
12°	+5°	653	370	128	54	97
	+30°	464	233	96	31	65
	+40°	361	176	78	23	51
20°	+5°	546	332	111	53	84
	+30°	259	121	48	20	38
	+40°	193	95	41	12,4	27
2°	+5°	6,7	4,3	1,7	0,8	1,3
	+30°	3,6	3,1	0,9	0,4	0,7
	+40°	4,6	3,2	1,1	0,4	0,7

3.1.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație s-a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Report
	Alb	
Media a trei eșantioane	1: 1,46	
	Galben	
Media a trei eșantioane	1: 1,35	
	Roșu	
Media a trei eșantioane	1: 1,62	
	Albastru	
Media a trei eșantioane	1: 1,56	
	Verde	
Media a trei eșantioane	1: 1,34	

3.1.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Alb	
Galben	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Roșu	
Albastru	
Verde	

3.1.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.1.7 Vizibilitate după atacul agentilor atmosferici

Atacul agentilor atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.1.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali.

Culori	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb Sfera de toleranță	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325	0,335 0,375	≥ 0,27
Rezultate alb	x y		0,312 0,332			0,44
Galben Sfera de toleranță	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	≥ 0,16
Rezultate galben	x y		0,501 0,455			0,29
Roșu Sfera de toleranță	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	≥ 0,03
Rezultate roșu	x y		0,614 0,312			0,04
Albastru Sfera de toleranță	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	≥ 0,01
Rezultate albastru	x y		0,155 0,121			0,05
Verde Sfera de toleranță		0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	≥ 0,03
Rezultate verde	x y		0,147 0,431			0,07

3.1.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și $\beta_2 = 30^\circ$. Unghiul de rotație s-a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Alb	416	225
Galben	277	158
Roșu	73	38
Albastru	42	17,8
Verde	63	26

3.1.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța.

3.2 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folia 3M™ Electrocot seria 1170

3.2.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță β	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	$\geq 0,16$
Rezultate Galben	x y		0,529 0,464			0,27
Roșu	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	$\geq 0,03$
Rezultate Roșu	x y		0,661 0,314			0,04
Albastru	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	$\geq 0,01$
Rezultate Albastru	x y		0,150 0,110			0,04
Verde	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	$\geq 0,03$
Rezultate Verde	x y		0,140 0,429			0,07
Maro	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate maro	x y		0,478 0,396			0,04

3.2.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.2.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație α a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei esantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare					
		α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Galben	Roșu	Albastru	Verde
12°	$+5^\circ$	342		108	34	80	30
	$+30^\circ$	223		169	18,9	46	18,5
	$+40^\circ$	171		51	14,6	34	13,4
20°	$+5^\circ$	306		90	35	75	27
	$+30^\circ$	118		34	12	29	9,5
	$+40^\circ$	93		28	7,9	19	7,3
2°	$+5^\circ$	3,6		1,4	0,5	1,2	0,5
	$+30^\circ$	3,2		1,2	0,4	1,0	0,4
	$+40^\circ$	3,2		1,1	0,4	0,8	0,4

3.2.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație α a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Report
#	Culoare	
	Galben	
Media a trei eșantioane		1: 1,34
	Roșu	
Media a trei eșantioane		1: 1,45
	Albastru	
Media a trei eșantioane		1: 1,39
	Verde	
Media a trei eșantioane		1: 1,48
	Maro	
Media a trei eșantioane		1: 1,47

3.2.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Galben	
Roșu	
Albastru	
Verde	
Maro	

3.2.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.2.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.2.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agenților atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agenților atmosferici naturali.

Culoare	Coordonate cromaticice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
Sfera de toleranță			0,520 0,462			
Rezultate galben	x y					0,31
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță			0,605 0,312			
Rezultate roșu	x y					0,04
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Sfera de toleranță			0,155 0,122			
Rezultate albastru	x y					0,05
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță			0,149 0,431			
Rezultate verde	x y					0,08
Maro	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	$0,03-0,09$
Sfera de toleranță			0,472 0,397			
Rezultate Maro	x y					0,05

3.2.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agenților atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agenților atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație α a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

3.2.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța.

Culoare	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Galben	265	143
Roșu	84	47
Albastru	43	20
Verde	73	35
Maro	31	15.2

3.3 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 serigrafiată cu cerneală serigrafică 3M seria 880 N sau I

3.3.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culori		Coordonate cromaticice				Factor de luminanță A
		1	2	3	4	
Galben	x	0,494	0,470	0,513	0,545	
Sfera de toleranță	y	0,505	0,480	0,437	0,454	≥ 0,16
Rezultate Galben	x		0,514			0,23
	y		0,454			
Roșu	x	0,735	0,700	0,610	0,660	
Sfera de toleranță	y	0,265	0,250	0,340	0,340	≥ 0,03
Rezultate Roșu	x		0,634			0,05
	y		0,323			
Albastru	x	0,130	0,160	0,160	0,130	
Sfera de toleranță	y	0,090	0,090	0,140	0,140	≥ 0,01
Rezultate Albastru	x		0,141			0,04
	y		0,121			
Verde	x	0,110	0,170	0,170	0,110	
Sfera de toleranță	y	0,415	0,415	0,500	0,500	≥ 0,03
Rezultate Verde	x		0,152			0,09
	y		0,426			

3.3.2 Culoare pe lîmpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.3.3 Coeficientul de retroreflexie

Coefficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare			
α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Galben	Roșu	Albastru	Verde
12°	+5°	338	119	40	128
	+30°	222	80	21	74
	+40°	173	60	16	57
20°	+5°	284	98	37	117
	+30°	110	39	12,8	42
	+40°	91	33	8,5	31
2°	+5°	3,6	1,6	0,8	1,5
	+30°	2,6	1,2	0,7	1,2
	+40°	2,5	1,2	0,6	1,2

3.3.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

	Simetrie de rotație		Report
	Galben	Roșu	
Media a trei eșantioane	1: 1,30		
Roșu			
Media a trei eșantioane	1: 1,34		
Albastru			
Media a trei eșantioane	1: 1,19		
Verde			
Media a trei eșantioane	1: 1,22		

3.3.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Galben	
Roșu	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Albastru	
Verde	

3.3.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.3.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.3.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali.

Culori	Coordonate cromatice				Factor de luminanță β	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,24$
Sfera de toleranță						
Rezultate galben	x y		0,484 0,455			0,29
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță						
Rezultate roșu	x y		0,608 0,314			0,05
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Sfera de toleranță						
Rezultate albastru	x y		0,159 0,151			0,06
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță						
Rezultate verde	x y		0,147 0,428			0,07

3.3.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație ε a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Galben	285	173
Roșu	73,5	22,6
Albastru	32	19
Verde	80	46

3.3.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

3.4 3M High Intensity Prismatic seria 3930 + Cerneală 3M™ Plezo seria 8800UV + Folie Electrocut 3M™ seria 1170

3.4.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culori	Coordonate cromaticice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb Sfera de toleranță	x y	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	≥ 0,27
Rezultate Alb	x y		0,313 0,333			0,41
Galben Sfera de toleranță	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	≥ 0,16
Rezultate Galben	x y		0,473 0,481			0,28
Roșu Sfera de toleranță	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	≥ 0,03
Rezultate Roșu	x y		0,637 0,330			0,06
Albastru Sfera de toleranță	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	≥ 0,01
Rezultate Albastru	x y		0,143 0,126			0,04
Verde Sfera de toleranță	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	≥ 0,03
Rezultate Verde	x y		0,162 0,453			0,06
Maro Sfera de toleranță	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate maro	x y		0,517 0,401			0,05

3.4.2 Culoare pe lîmpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.4.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare					
α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Alb	Galben	Roșu	Albastru	Verde	Maro
12°	+5°	603	265	85	56	74	67
	+30°	348	137	39	23	32	31
	+40°	230	97	25	14,4	19,9	18,4
20°	+5°	522	255	77	43	60	58
	+30°	196	107	31	20	28	23
	+40°	125	69	17,6	10,4	14,8	12,9
2°	+5°	5,4	5,4	2,0	0,9	1,3	1,6
	+30°	3,6	4	1,5	0,5	0,8	1,1
	+40°	5,1	4,2	1,5	0,4	0,7	1,0

3.4.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Raport
#	Culoare	
	Alb	
Media a trei eșantioane		1: 1,51
	Galben	
Media a trei eșantioane		1: 1,17
	Rosu	
Media a trei eșantioane		1: 1,15
	Albastru	
Media a trei eșantioane		1: 1,08
	Verde	
Media a trei eșantioane		1: 1,05
	Maro	
Media a trei eșantioane		1: 1,12

3.4.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Alb	
Galben	
Rosu	
Albastru	
Verde	
Maro	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare

3.4.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.4.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.4.7.1 Cromaticitatea pe lîmpul zilei și factorul de luminanță după atacul agenților atmosferici naturali

Cromaticitatea pe lîmpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agenților atmosferici naturali.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325	0,335 0,375	$\geq 0,27$
Rezultate alb	x y		0,313 0,333			0,43
Galben <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
Rezultate galben	x y		0,466 0,475			0,29
Rosu <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Rezultate roșu	x y		0,595 0,329			0,07
Albastru <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Rezultate albastru	x y		0,149 0,141			0,05
Verde <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Rezultate verde	x y		0,179 0,430			0,07
Maro <i>Sferă de toleranță</i>	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate Maro	x y		0,478 0,393			0,06

3.4.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agenților atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie după teste agenților atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Culoare	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Alb	522	196
Galben	255	107
Rosu	77	31
Albastru	43	20
Verde	60	28
Maro	58	23

3.4.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța.

3.5 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Cerneală 3M™ Piezo seria 8800UV + Folie de laminare 3M™ cu protecție anti-rouă seria 1180

3.5.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb Sferă de toleranță	x y	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	≥ 0,27
Rezultate Alb	x y		0,314 0,334			0,38
Galben Sferă de toleranță	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	≥ 0,16
Rezultate Galben	x y		0,477 0,476			0,27
Roșu Sferă de toleranță	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	≥ 0,03
Rezultate Roșu	x y		0,639 0,331			0,06
Albastru Sferă de toleranță	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	≥ 0,01
Rezultate Albastru	x y		0,141 0,123			0,04
Verde Sferă de toleranță	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	≥ 0,03
Rezultate Verde	x y		0,162 0,456			0,06
Maro Sferă de toleranță	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate maro	x y		0,520 0,403			0,05

3.5.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.5.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație z a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare					
□	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Alb	Galben	Roșu	Albastru	Verde	Maro
12°	+5°	813	292	87	56	70	72
	+30°	357	156	40	23	29	32
	+40°	215	102	24	14,4	18,1	19
20°	+5°	607	282	78	43	59	62
	+30°	252	125	31	20	25	25
	+40°	130	72	17,3	10,4	13,6	13,5
2°	+5°	9,8	5,9	2,1	0,9	1,4	1,6
	+30°	3,7	4,7	1,6	0,5	0,8	1,1
	+40°	2,7	4,6	1,6	0,4	0,7	1,0

3.5.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație s-a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

#	Simetrie de rotație	Raport
	Alb	
Media a trei eșantioane		1: 1,29
	Galben	
Media a trei eșantioane		1: 1,18
	Roșu	
Media a trei eșantioane		1: 1,20
	Albastru	
Media a trei eșantioane		1: 1,10
	Verde	
Media a trei eșantioane		1: 1,09
	Maro	
Media a trei eșantioane		1: 1,13

3.5.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Alb	
Galben	
Roșu	
Albastru	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Verde	
Maro	

3.5.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.5.7 Vizibilitate după atacul agentilor atmosferici

Atacul agentilor atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.5.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali,

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325	0,335 0,375	$\geq 0,27$
Stiera de toleranță						
Rezultate alb	x y		0,313 0,331			0,40
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
Stiera de toleranță						
Rezultate galben	x y		0,481 0,475			0,28
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Stiera de toleranță						
Rezultate roșu	x y		0,629 0,331			0,06
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Stiera de toleranță						
Rezultate albastru	x y		0,143 0,131			0,04
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Stiera de toleranță						
Rezultate verde	x y		0,159 0,444			0,07
Maro	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	$0,03-0,09$
Stiera de toleranță						
Rezultate Maro	x y		0,513 0,390			0,04

3.5.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie după testele agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație s-a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se aferă ca medie a celor trei eșantioane.

Culoare	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Alb	648	293
Galben	251	107
Roșu	61	47
Albastru	53	18,3
Verde	73	33
Maro	51	22

3.5.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

3.6 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folie de laminare 3M™ Premium seria 1160

3.6.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culori	Coordonate cromatice				Factor de luminanță β	
	1	2	3	4		
Alb	x y	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	$\geq 0,27$
Sfera de toleranță				0,314 0,334		
Rezultate Alb	x y					0,414
Galben	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	$\geq 0,16$
Sfera de toleranță						
Rezultate Galben	x y			0,501 0,466		0,27
Roșu	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță						
Rezultate Roșu	x y			0,660 0,310		0,04
Albastru	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	$\geq 0,01$
Sfera de toleranță						
Rezultate Albastru	x y			0,152 0,110		0,04
Verde	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță						
Rezultate Verde	x y			0,139 0,427		0,07

3.6.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.6.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșanțioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare				
α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Alb	Galben	Roșu	Albastru	Verde
12°	+5°	560	482	124	54	102
	+30°	360	309	83	27	56
	+40°	279	262	65	22	47
20°	+5°	592	486	120	55	103
	+30°	183	127	33	15,5	25
	+40°	138	130	34	10,7	21
2°	+5°	8,0	8,0	2,3	1,1	2,1
	+30°	5,1	4,5	1,2	0,5	1,0
	+40°	5,0	4,5	1,4	0,5	0,8

3.6.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație și a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Raport
Culoare	#	Alb
Media a trei eșantioane		1: 1,33
Galben		
Media a trei eșantioane		1: 1,29
Roșu		
Media a trei eșantioane		1: 1,37
Albastru		
Media a trei eșantioane		1: 1,22
Verde		
Media a trei eșantioane		1: 1,26

3.6.5 Rezistența la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Alb	
Galben	
Roșu	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Albastru	
Verde	

3.6.6 Rezistența la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.6.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.6.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agenților atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agenților atmosferici naturali.

Culori	Coordonate cromotice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325	0,335 0,375	$\geq 0,27$
Stiera de toleranță						
Rezultate alb	x y			0,313 0,332		0,42
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,445 0,534	$\geq 0,16$
Stiera de toleranță						
Rezultate galben	x y			0,501 0,465		0,27
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Stiera de toleranță						
Rezultate roșu	x y			0,637 0,308		0,03
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Stiera de toleranță						
Rezultate albastru	x y			0,151 0,114		0,04
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Stiera de toleranță						
Rezultate verde	x y			0,139 0,431		0,07

3.6.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agenților atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agenților atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație și a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane,

3.6.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Alb	691	252
Galben	554	201
Roșu	111	46
Albastru	59	19,5
Verde	113	36

- 3.7** 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folie 3M™ Electrocut seria 1170 + Folie de laminare 3M™ Premium seria 1160
3.7.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță δ	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	$\geq 0,16$
<i>Sfera de toleranță</i>			0,529			
Rezultate Galben	x y		0,463			0,29
Roșu	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	$\geq 0,03$
<i>Sfera de toleranță</i>						
Rezultate Roșu	x y		0,657 0,311			0,03
Albastru	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	$\geq 0,01$
<i>Sfera de toleranță</i>						
Rezultate Albastru	x y		0,150 0,114			0,04
Verde	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	$\geq 0,03$
<i>Sfera de toleranță</i>						
Rezultate Verde	x y		0,142 0,432			0,07
Portocaliu	x y	0,631 0,369	0,560 0,360	0,506 0,404	0,570 0,429	$\geq 0,14$
<i>Sfera de toleranță</i>						
Rezultate portocaliu	x y		0,575 0,390			0,179

3.7.2 Culoare pe timpul noptii

Nu s-a evaluat performanța.

3.7.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație ζ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare				
α	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Galben	Roșu	Albastru	Verde	Portocaliu
12°	+5°	679	185	83	150	331
	+30°	321	85	33	62	152
	+40°	192	49	20	39	92
20°	+5°	477	132	52	104	237
	+30°	217	52	26	47	97
	+40°	116	28	13,1	24	53
2°	+5°	8,0	2,3	0,9	2,0	4,0
	+30°	3,4	0,9	0,3	0,8	1,6
	+40°	2,6	0,8	0,2	0,6	1,3

3.7.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Raport
	Galben	
Media a trei eșantioane		1: 1,42
	Roșu	
Media a trei eșantioane		1: 1,47
	Albastru	
Media a trei eșantioane		1: 1,17
	Verde	
Media a trei eșantioane		1: 1,21
	Portocaliu	
Media a trei eșantioane		1: 1,39

3.7.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4,

Eșantion	Rezultatul testării
Galben	
Roșu	
Albastru	
Verde	
Portocaliu	

3.7.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.7.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.7.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agenților atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agenților atmosferici naturali,

Culori	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
Sfera de toleranță			0,525 0,463			
Rezultate galben	x y					0,30
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță			0,638 0,309			
Rezultate roșu	x y					0,3
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Sfera de toleranță			0,149 0,117			
Rezultate albastru	x y					0,05
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Sfera de toleranță			0,145 0,435			
Rezultate verde	x y					0,08
Portocaliu	x y	0,631 0,369	0,560 0,360	0,506 0,404	0,570 0,429	$\geq 0,14$
Sfera de toleranță			0,556 0,378			
Rezultate portocaliu	x y					0,17

3.7.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agenților atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agenților atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

3.7.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Galben	531	207
Roșu	124	46
Albastru	70	21
Verde	112	33
Portocaliu	247	90

3.8 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folie 3M™ Electrocul seria 1176 cu sau fără Folia de laminare 3M™**3.8.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță**

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culori		Coordonate cromaticice				Factor de luminanță 8
		1	2	3	4	
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176	x		0,193			0,04
	y		0,516			
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1150	x		0,181			0,03
	y		0,540			
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1160	x		0,190			0,04
	y		0,515			
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1180	x		0,187			0,04
	y		0,531			

3.8.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.8.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se referă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare			
a	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Rezultate verde închis 3930 + 1176	Verde închis 3930 + 1176 + 1150	Verde închis 3930 + 1176 + 1160	Verde închis 3930 + 1176 + 1180
12°	+5°	66	48	77	80
	+30°	26	18,8	30	32
	+40°	15,4	11,0	17,6	18,9
20°	+5°	48	41	54	59
	+30°	22	16,7	25	26
	+40°	10,0	8,1	11,5	12
2°	+5°	0,7	0,6	0,7	0,8
	+30°	0,3	0,4	0,3	0,3
	+40°	0,2	0,3	0,2	0,2

3.8.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

#	Simetrie de rotație	Raport	
		Verde închis 3930 + 1176	Verde închis - 3930 + 1176 + 1150
	Media a trei eșantioane	1: 1,2	
	Verde închis - 3930 + 1176 + 1150		
	Media a trei eșantioane	1: 1,1	
	Verde închis - 3930 + 1176 + 1160		
	Media a trei eșantioane	1: 1,2	
	Verde închis - 3930 + 1176 + 1180		
	Media a trei eșantioane	1: 1,3	

Eșantion	Rezultatul testării
3930 + 1176	
3930 + 1176 + 1150	
3930 + 1176 + 1160	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
3930 + 1176 + 1180	

3.8.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

3.8.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.8.7 Vizibilitate după atacul agentilor atmosferici

Atacul agentilor atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.8.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali.

Culori		Coordonate cromatice				Factor de luminanță B
		1	2	3	4	
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176	x		0,189			
	y		0,512			0,04
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1150	x		0,185			
	y		0,518			0,03
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1160	x		0,194			
	y		0,489			0,04
Verde închis	x	0,313	0,313	0,248	0,127	
Sfera de toleranță	y	0,682	0,453	0,409	0,557	0,01-0,07
Rezultate verde închis 3930 + 1176 + 1180	x		0,186			
	y		0,518			0,03

3.8.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Verde închis	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
3930 + 1176	51,4	21,6
3930 + 1176 + 1150	41,8	18,5
3930 + 1176 + 1160	59,6	24,9
3930 + 1176 + 1180	59,2	25,4

3.8.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

3.9 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Cerneală 3M™ Piezo seria 8800UV + Folie de laminare 3M™ Premium 1160

3.9.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea initială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Galben Sferă de toleranță	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	≥ 0,24
Rezultate Galben	x y		0,487 0,471			0,27
Roșu Sferă de toleranță	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	≥ 0,03
Rezultate Roșu	x y		0,636 0,330			0,07
Albastru Sferă de toleranță	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	≥ 0,01
Rezultate Albastru	x y		0,144 0,122			0,04
Verde Sferă de toleranță	x y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	≥ 0,03
Rezultate Verde	x y		0,156 0,458			0,06
Maro Sferă de toleranță	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate maro	x y		0,524 0,334			0,04

3.9.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.9.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație ε a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare				
α	β ₁ (β ₂ = 0)	Galben	Roșu	Albastru	Verde	Maro
12°	+5°	221	93	48	67	43
	+30°	124	53	25	34	23
	+40°	88	36	19	24	14,5
20°	+5°	201	85	44	61	39
	+30°	78	33	15,8	25	14,6
	+40°	53	23	10,4	15,2	9,2
2°	+5°	4,1	2,0	0,9	1,4	1,1
	+30°	2,6	1,4	0,5	0,9	0,7
	+40°	2,7	1,5	0,5	0,9	0,7

3.9.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Simetrie de rotație		Raport
#	Culoare	
	Galben	
Media a trei eșantioane		1: 1,16
	Roșu	
Media a trei eșantioane		1: 1,15
	Albastru	
Media a trei eșantioane		1: 1,19
	Verde	
Media a trei eșantioane		1: 1,13
	Maro	
Media a trei eșantioane		1: 1,21

3.9.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Galben	
Roșu	
Albastru	
Verde Maro	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare

3.9.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.9.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.9.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agenților atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agenților atmosferici naturali.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
Sferă de toleranță						
Rezultate galben	x y		0,478 0,477			0,29
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
Sferă de toleranță						
Rezultate roșu	x y		0,626 0,331			0,06
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
Sferă de toleranță						
Rezultate albastru	x y		0,143 0,130			0,04
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
Sferă de toleranță						
Rezultate verde	x y		0,159 0,447			0,017
Maro	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	$0,03-0,09$
Sferă de toleranță						
Rezultate Maro	x y		0,517 0,395			0,05

3.9.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agenților atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agenților atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație ϵ a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

3.9.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

Culoare	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Galben	206	104
Roșu	89	47
Albastru	40	14
Verde	63	30
Maro	44	23

3.10 3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folie de laminare 3M™ cu protecție anti-rouă seria 1180

3.10.1 Cromaticitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromaticitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culoare	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb Sferă de toleranță	x y	0,305 0,315	0,335 0,345	0,325 0,355	0,295 0,325	≥ 0,27
Rezultate Alb	x y		0,312 0,332			0,42
Galben Sferă de toleranță	x y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	≥ 0,16
Rezultate Galben	x y		0,510 0,462			0,27
Roșu Sferă de toleranță	x y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	≥ 0,03
Rezultate Roșu	x y		0,648 0,316			0,05
Albastru Sferă de toleranță	x y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	≥ 0,01
Rezultate Albastru	x y		0,150 0,112			0,04

3.10.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.10.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare			
α	β₁ (β₂ = 0)	Alb	Galben	Roșu	Albastru
12°	+5°	451	406	109	45
	+30°	315	287	82	23
	+40°	271	245	68	19,4
20°	+5°	491	455	114	59
	+30°	129	107	31	14,4
	+40°	136	111	34	9,0
2°	+5°	10,2	9,4	2,6	1,2
	+30°	4,9	4,8	1,3	0,3
	+40°	4,3	4,1	1,5	0,2

3.10.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație e a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

	Simetrie de rotație	Raport	
		Alb	Galben
Media a trei eșantioane		1: 1,24	
	Galben		
Media a trei eșantioane		1: 1,34	
	Roșu		
Media a trei eșantioane		1: 1,41	
	Albastru		
Media a trei eșantioane		1: 1,48	

3.10.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Alb	
Galben	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Roșu	
Albastru	

3.10.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.10.7 Vizibilitate după atacul agenților atmosferici

Atacul agenților atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.10.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță, verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali.

Culori	Coordonate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Alb	x y	0,355 0,355	0,305 0,305	0,285 0,325	0,335 0,375	≥ 0,27
Sfera de toleranță				0,313 0,331		
Rezultate alb	x y					0,40
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	≥ 0,16
Sfera de toleranță						
Rezultate galben	x y			0,513 0,458		0,26
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	≥ 0,03
Sfera de toleranță						
Rezultate roșu	x y			0,639 0,314		0,05
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	≥ 0,01
Sfera de toleranță						
Rezultate albastru	x y			0,153 0,118		0,05

3.10.7.2 Coeficientul de retrareflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retrareflexie în urma testelor agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație ε a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Alb	648	293
Galben	540	219
Roșu	124	53
Albastru	55	24

3.10.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

3.11 **3M™ High Intensity Prismatic seria 3930 + Folie 3M™ Electrocot seria 1170 + Folie de laminare 3M™ cu protecție anti-rouă seria 1180**

3.11.1 Cromalicitatea la lumina zilei și factorul de luminanță

Caracteristicile privind cromalicitatea inițială la lumina zilei și factorul de luminanță s-au stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1.

Culori	Coordinate cromaticice				Factor de luminanță	
	1	2	3	4		
Galben <i>Sfera de toleranță</i>	x Y	0,494 0,505	0,470 0,480	0,513 0,437	0,545 0,454	$\geq 0,16$
Rezultate Galben	x Y		0,530 0,462			0,29
Roșu <i>Sfera de toleranță</i>	x Y	0,735 0,265	0,700 0,250	0,610 0,340	0,660 0,340	$\geq 0,03$
Rezultate Roșu	x Y		0,647 0,311			0,04
Albastru <i>Sfera de toleranță</i>	x Y	0,130 0,090	0,160 0,090	0,160 0,140	0,130 0,140	$\geq 0,01$
Rezultate Albastru	x Y		0,152 0,117			0,05
Verde <i>Sfera de toleranță</i>	x Y	0,110 0,415	0,170 0,415	0,170 0,500	0,110 0,500	$\geq 0,03$
Rezultate Verde	x Y		0,137 0,435			0,08
Maro <i>Sfera de toleranță</i>	x Y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	0,03-0,09
Rezultate maro	x Y		0,476 0,398			0,05

3.11.2 Culoare pe timpul nopții

Nu s-a evaluat performanța.

3.11.3 Coeficientul de retroreflexie

Coeficientul de retroreflexie s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3. Unghiul de rotație s-a făcut fixat la 90° conform specificațiilor producătorului. Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

Geometria măsurătorilor		Culoare				
a	β_1 ($\beta_2 = 0$)	Galben	Rosu	Albastru	Verde	Maro
12'	+5°	419	114	52	78	45
	+30°	250	83	23	47	26
	+40°	200	65	18,6	38	19
20'	+5°	550	136	62	97	60
	+30°	135	36	16,7	25	14,4
	+40°	101	33	9,4	17,2	9,8
2°	+5°	8,8	2,7	1,0	1,8	1,2
	+30°	4,4	1,1	0,2	0,7	0,3
	+40°	4,6	1,3	0,3	0,6	0,3

3.11.4 Simetrie de rotație

Simetria de rotație s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.3, „Simetria de rotație”. Unghiul de rotație și a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului,

Simetria de rotație		Raport
Galben		
Media a trei eșantioane		1: 1,65
Roșu		
Media a trei eșantioane		1: 1,66
Albastru		
Media a trei eșantioane		1: 1,59
Verde		
Media a trei eșantioane		1: 1,23
Maro		
Media a trei eșantioane		1: 2,14

3.11.5 Rezistență la impact

Rezistența la impact s-a stabilit conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.4.

Eșantion	Rezultatul testării
Galben	
Roșu	
Albastru	Nu s-au observat fisuri vizibile sau delaminare
Verde	
Maro	

3.11.6 Rezistență la temperatură

Nu s-a evaluat performanța.

3.11.7 Vizibilitate după atacul agentilor atmosferici

Atacul agentilor atmosferici naturali s-a realizat conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.2.

3.11.7.1 Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță după atacul agentilor atmosferici naturali

Cromaticitatea pe timpul zilei și factorul de luminanță verificate conform DEE 120001-00-0106, clauza 2.2.1, testate după aplicarea testului agentilor atmosferici naturali.

Culori	Coordinate cromatice				Factor de luminanță B	
	1	2	3	4		
Galben	x y	0,545 0,454	0,487 0,423	0,427 0,483	0,465 0,534	$\geq 0,16$
<i>Stiera de toleranță</i>			0,527 0,458			
Rezultate galben	x y					0,28
Roșu	x y	0,735 0,265	0,674 0,236	0,569 0,341	0,655 0,345	$\geq 0,03$
<i>Stiera de toleranță</i>			0,620 0,306			
Rezultate roșu	x y					0,03
Albastru	x y	0,078 0,171	0,150 0,220	0,210 0,160	0,137 0,038	$\geq 0,01$
<i>Stiera de toleranță</i>			0,153 0,121			
Rezultate albastru	x y					0,05
Verde	x y	0,007 0,703	0,248 0,409	0,177 0,362	0,026 0,399	$\geq 0,03$
<i>Stiera de toleranță</i>			0,147 0,429			
Rezultate verde	x y					0,08
Maro	x y	0,455 0,397	0,523 0,429	0,479 0,373	0,558 0,394	$0,03-0,09$
<i>Stiera de toleranță</i>			0,468 0,397			
Rezultate Maro	x y					0,05

3.11.7.2 Coeficientul de retroreflexie după atacul agentilor atmosferici naturali

Coeficientul de retroreflexie în urma testelor agentilor atmosferici naturali s-a stabilit conform DEE 120001-01-0106, clauza 2.2.6.4, cu un unghi de observare $\alpha = 0,33^\circ$ și $\beta_1 = 5^\circ$ și 30° . Unghiul de rotație și a fost fixat la 90° conform specificațiilor producătorului.

Rezultatul testului se oferă ca medie a celor trei eșantioane.

3.11.8 Aderență

Nu s-a evaluat performanța

Culori	Geometria măsurătorilor	
	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 5^\circ /$	$\alpha = 0,33^\circ /$ $\beta = 30^\circ /$
Galben	504	226
Roșu	140	53
Albastru	58	27
Verde	113	54
Maro	57	20

4 Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței (AVCP) aplicat, cu informații despre temelul legal

Conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011, Articolul 65, se abrogă directiva 89/106/CEE, însă trimiterile la Direcția abrogată vor fi interpretate ca trimiteri la Regulament.

Sistemul de evaluare și verificare a performanței, menționat în Decizia 1996/579/CEE a Comisiei din Data de 24.06.1963, modificată prin Decizia 1999/453/CE a Comisiei din data de 18.06.1999¹, este prezentat în tabelul de mai jos.

Tabelul 2 – Sistem de evaluare și verificare a constantei performanței

Produs(e)	Utilizare prevăzută (Utilizări prevăzute)	Nivel (niveluri) sau clasă (clase)	Sistem(e) de evaluare și verificare a constantei performanței*
Indicatoare rutiere	Pentru zone de circulație	Oricare	1

*Vezi Anexa V la Regulamentul (UE) nr.305/2011

Traducere din limba engleză

5 Detalii tehnice necesare pentru punerea în aplicare a sistemului AVCP, prevăzute în DEE aplicabil

5.1 Sarcini ale titlularului ETA

Elementele principale ale acțiunilor ce trebuie întreprinse de producătorul produsului în procesul de evaluare și verificare a constantei performanțelor sunt stabilite în DEE 120001-01-0106, clauza 3.2.

Fabricantul își permite folosirea unor metode similare de testare sau de control, folosind echipamente diferite și probe de testare în condiții diferite, cu condiția ca producătorul să asigure performanțe constante ale produsului, dar cu respectarea frecvenței de control.

5.2 Sarcini ale organismelor notificate

Elementele principale ale acțiunilor ce trebuie întreprinse de către organismul notificat în procesul de evaluare și verificare a constantei performanțelor sunt stabilite în DEE 120001-01-0106, clauza 3.3.

6 Documente de referință

Vezi DEE 120001-01-0106, clauza 4.

NOTĂ: Edițiile documentelor de referință menționate mai sus sunt cele adoptate de UBAtc pentru utilizarea prevăzută la stabilirea prezentei ETA. Când devin disponibile ediții noi, acestea vor înlocui edițiile menționate doar după confirmare de către UBAtc.

Conform legii belgiene, UBAtc asbl este o organizație nonprofit. Este un Organism de Evaluare Tehnică notificat de către autoritatea belgiană responsabilă de notificare, Servicii Publice Federale Economie, IMM, Activități Autonome și Energie, în data de 17.07.2013 conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului și este membru a Organizației Europene pentru Agrement Tehnic (www.eota.eu).

Prezenta Evaluare Tehnică Europeană a fost emisă de UBAtc asbl, din Sint-Stevens-Woluwe, în baza activității tehnice desfășurată de operatorul de evaluare, COPRO.

În numele UBAtc asbl,

În numele Operatorului de Evaluare, COPRO,
responsabil pentru conținutul tehnic al ETA.

Peter Wouters,
director
Semnătură indescifrabilă

Benny De Blaere,
director
Semnătură indescifrabilă

Dirk Van Loo,
director
Semnătură indescifrabilă

Se poate consulta cea mai recentă versiune a prezentei Evaluări Tehnice Europene pe pagina de internet a UBAtc (www.ubatc.be).

Subsemnată: EUGENIA GOGAN, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 20340 din data de 13 septembrie 2007, eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
EUGENIA GOGAN



3M

C E R T I F I C A T E

Dor



This is to certify that the company

**Dorador Lux
Chisinau, Moldova**

has passed the 3M sign-fabrication, approval and appraisal review and has been awarded a TSS conformance certificate. This confirms that DORADOR LUX's facilities operate in accordance with 3M technology and application guidelines.

This certificate is valid for one year from the date of issue.

Rotkreuz, Switzerland – March 2015

M. Protic

Milan Protic
Regional Country Manager
Serbia & Other

3M (East) AG



Vladimir Ristin

Vladimir Ristin
Business Development Manager
Traffic Safety & Security Division