

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21469375_din 21 aug 2025
Obiectul achiziției: Generatoare electrice (10-200kw)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Generator electric, 10 kW	JW10GF	China	Weifang Junwei Machinery Co. Ltd	Putere nominală - minim 12,5 kVA /10 kW Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 16A; 2 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație	Specificarea tehnica propusa pentru Generatorul JW10GF, Putere nominală - minim 12,5 kVA /10 kW Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm. Dotat cu preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune).	ISO8528

				fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	3 Prize (1 x 400V 16A; 2 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Corespunde cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul 2 Generator electric, 50 kW	<i>JW50GF</i>	China	Weifang Junwei Machinery Co. Ltd	Putere nominală - minim 62.5 kVA /50 kW. Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă.	Specificarea tehnica propusa pentru Generatorul JW50GF, Putere nominală - minim 62.5 kVA /50 kW. Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm. Dotat cu preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Dotat cu 3 prize (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A).	ISO8528

				Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15h. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistență la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15h. Corespunde cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul 3 Generator electric, 200 kW	<i>JW200GF</i>	China	Weifang Junwei Machinery Co. Ltd	Putere nominală - minim 250 kVA /200kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.	Specificarea tehnica propusa pentru Generatorul JW200GF, Putere nominală - minim 250 kVA /200kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm. Dotat preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automată a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Dotat cu 3 prize (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistență mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H.	ISO8528

				Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Corespunde cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul 4 Generator electric pe remorcă, 100 kW	<i>JW100GF</i>	China	Weifang Junwei Machinery Co. Ltd	Putere nominală - minim 125 kVA/100 kW. Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării	Specificarea tehnica propusa pentru Generatorul JW100GF, Putere nominală - minim 125 kVA/100 kW. Tensiune nominală - 3 faze, 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm. Dotat cu preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecția la scurtcircuit (întrerupător de siguranță). Șasiu cu 2 axe, cu frână de parcare, cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Dispune de 3 prize (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H.	ISO8528

				2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Corespunde cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
Lotul 5 Generator electric pe remorcă, 150 kW	<i>JW150GF</i>	China	Weifang Junwei Machinery Co. Ltd	Putere nominală - minim 187,5 kVA /150 kW. Tensiune nominală - 3 faze 230/400 V. Frecvența - 50 Hz. Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm, preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță. Șasiu cu 1 -2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Priză - minim 3 (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Să corespundă cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării	Specificarea tehnica propusa pentru Generatorul JW150GF, Tip motor - diesel, în 4 timpi, 1500 rpm. Dotat cu preîncălzitor combustibil, senzor de nivel scăzut al uleiului cu oprire automata a motorului. Sistem de răcire - lichid. Demaraj - electric, cu baterie inclusă. Sistem inteligent de stabilizare a tensiunii AVR și protecție la scurtcircuit (întrerupător de siguranță. Șasiu cu 2 axe, cu frână de parcare, cu cricuri de nivelare. Bara/racordul de remorcă - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Sistem ATS (Comutator de transfer automat). Panou de control - digital multifuncțional (contor de ore, putere, frecvență, tensiune). Dotat cu 3 prize (1 x 400V 63A; 1 x 400V 32A; 1 x 230V 16A). Carcasă insonorizată (vopsită în câmp electrostatic cu rezistența mărită la factorii climatici), izolație fonică, rezistentă la temperaturi înalte și neinflamabilă. Indice/grad de protecție - IP23/H. Autonomie la sarcina de 75% - minim 15 h. Corespunde cerințelor standardului ISO 8528. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani.	ISO8528

				2025. Manual de exploatare și întreținere. Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Manual de exploatare și întreținere. Ambalate și etichetate cu specificarea obligatorie a modelului bunului, producătorului și țării de origine. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia până la 12.12.2025, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Larisa DICUSAR** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DALODIS SRL** Adresa: **MD-2062, mun. Chisinau, str.Botanica Veche 8/1**

