

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21052961/ocds-b3wdp1-MD-1646845367665 din 22 martie 2022
Obiectul achiziției: Piloni de metal, zincati cu console

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1				Conform standardelor producătorului		
1.1. Piloni zincati H= 7 m	Pilon zincat 7M	Turcia	TUĞCULAR	Diametru bazei – min. 130 mm, Dimensiuni flansa (base plate) min. 250x250x10mm. Grosimea metalului – min. 4 mm. Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime.	Diametru bazei – 132 mm, Dimensiuni flansa (base plate) min. 250x250x14mm. Grosimea metalului – 4 mm. Fereastră de revizie – 85 mm în lățime. Acoperire zinc min 70-80μm Diam virf <60mm	DIN EN 10025 DIN EN ISO 1461
1.2. Consola de rază unica (cu un singur braț) – 1 m.					Unghi orizontal 15gr, lungime 1m, D-60mm, d-48mm, brate-1	

1.3. Consola de rază laterală (cu 2 brațe) – 1m.				Unghiul dintre brate – 90 grade	Unghi orizontal 15gr, lungime 1m, unghi dintre brate 90gr, D-60mm, d-48mm, brate -2	
1.4. Consola de rază laterală (cu 2 brațe) – 1m.				Unghiul dintre brate – 180 grade	Unghi orizontal 15gr, lungime 1m, unghi dintre brate 180gr, D-60mm, d-48mm, brate-2	
1.5. Consola de rază laterală (cu 3 brațe) – 1m.				Unghiul dintre brate – 120 grade	Unghi orizontal 15gr, lungime 1m, unghi dintre brate 120gr, D-60mm, d-48mm, brate-3	
Lotul 2				Conform standartelor producatorului		
Piloni din metal H= 3 m	Pilon din metal vopsit 3M	Turcia	TUĞÇULAR	Pilonul din forma rotunda, grosimea metalului - min. 3mm, Protecția metal vopsit cu cel puțin 2 straturi cu email alchidic (grosimea min. 220-240 mkm.) Diametru bazei – min. 130-140 mm, Dimensiuni flansa (base plate) aproximativ 250x250mm Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime. Pilonul este format din două părți: Partea inferioară (aproximativ 1/3) diametru 130-140 mm, partea superioară (aproximativ 2/3) diametru 76 mm.	Pilon din metal vopsit 3m Forma rotunda, grosimea metalului - 3mm, Protecția metal vopsit cu cel puțin 2 straturi cu email alchidic (grosimea min. 220-240 mkm.) Diametru bazei – min. 130-140 mm, Dimensiuni flansa (base plate) aproximativ 250x250mm Fereastră de revizie – nu mai mică de 80 mm în lățime. Pilonul este format din două părți: Partea inferioară (aproximativ 1/3) diametru 130-140 mm, partea superioară (aproximativ 2/3) diametru 76 mm. Schita se anexeaza	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Petelca Viorel** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Compania Tehelectro-SV SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 9/1**