

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1638865969407 / 21048177 din: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
23	Lot 23. Mască pentru inhalare de O2	Venturi Mask with 7 Diluters	China	Formed Medical	1. Produs din transparent, non-toxic PVC; 2. Diluatori codificate prin două culori pentru 7 tipuri de O2 concentrații; 3. Diluatorul verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. Agrață ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată și adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul ati- strivire cu lungime de 2 m.	1. Produs din transparent, non-toxic PVC; 2. Diluatori codificate prin două culori pentru 7 tipuri de O2 concentrații; 3. Diluatorul verde pentru 24 %, 26%, 28%, 30%; 4. Diluatorul alb pentru 35%; 40%; 50%; 5. Agrață ajustabilă pentru nas; 6. Cu lacată și adaptor pentru umiditate înaltă; 7. Tubul ati- strivire cu lungime de 2 m.	CE, ISO
62	Lot 62. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0	Tracheostomy Tube (PVC with DEHP, Standard cuffed)	China	Formed Medical	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0.	CE, ISO
63	Lot 63. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5	Tracheostomy Tube (PVC with DEHP, Standard cuffed)	China	Formed Medical	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.	CE, ISO

92	Lot 92. Indicatori fizico chimici sterilizare abur (strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	CE, ISO
94	Lot 94. Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa)	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns până la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.	CE, ISO

95	Lot 95. Test Bowie & Dick	Bowie & Dick	Rusia	Intersan	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	CE, ISO
96	Lot 96. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri	RS150mm x 200m	China	M&G	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO

97	Lot 97. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	RS200mm x 200m	China	M&G	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO
98	Lot 98. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	RS250mm x 200m	China	M&G	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :- plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene)– rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici :- plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene)– rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	CE, ISO
99	Lot 99. Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare	FFP2	China	Hefei Mlsh	Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckill, cupshaped)	Respirator FFP2 sau cu grad de protecție mai mare, care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură (de exemplu, nas de față, cu cupă (Eng-duckill, cupshaped)	CE, ISO

122	Lot 122. Capron din bobine N 3 (250 m)	CB250m	China	Runte / Haidike		Capron din bobine N 3 (250 m)	CE, ISO
123	Lot 123. Capron din bobine N 4 (130 m)	CB130m	China	Runte / Haidike		Capron din bobine N 4 (130 m)	CE, ISO
124	Lot 124. Capron din bobine N 5 (80 m)	CB80m	China	Runte / Haidike		Capron din bobine N 5 (80 m)	CE, ISO
163	Lot 163. Poliglicolic acid	PGA20F0348	China	Runte / Haidike	USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, 1ac 1/2 intepator (reverse needle) 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 (3 Metric) L-75cm, 1ac 1/2 intepator (reverse needle) 48mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
164	Lot 164. Poliglicolic acid	PGA20F0336	China	Runte / Haidike	USP 2/0 (3 Metric) USP 0 L-75cm, 1ac 1/2 intepator (reverse needle) 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 (3 Metric) USP 0 L-75cm, 1ac 1/2 intepator (reverse needle) 36mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
165	Lot 165. Poliglicolic acid	PGA30F0326	China	Runte / Haidike	USP 3/0 (2 Metric), L-75 cm 1ac 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 (2 Metric), L-75 cm 1ac 1/2 rotund 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51