

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1774027184680 din 06.04.2026

Obiectul achiziției: Consumabile Dentare pentru protezare si laborator 2026

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Masă amprentară dublă pe bază de silicon, C-silicon	Ormakit Light Set Material de amprentare 900 ml+150 ml+60 ml M1031	Italia	Major Prodotti Dentari S.P.A	Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea stratului chitos - alba, catalizatorul de culoare verde, stratul de corecție de culoare albastră) . Descriere Material de amprentare cu 3 componente, pe bază de polisiloxani. Toate componentele(stratul chitos, activatorul si stratul de corecție) reprezinta un elastomer siliconic de condensare. Volumul stratului chitos >=910ml, stratului de corecție >125ml, catalizatorului>50ml si <70ml.	Masa amprentară dublă pe bază de C-silicon Set: Stratul unu - cutie de 900ml, stratul doi - tub de 150 ml, activator - tub de 60 ml.	CE/ISO
2	Masă amprentară pe bază de alginat	Alginplus Tropical Alginat cromatic 453 gr.	Italia	Major Prodotti Dentari S.P.A	Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromă de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa	Alginplus Tropical Alginat cromatic trifazic 453 gr.	CE/ISO
3	Masă amprentară A-silicon	Denu Putty set Material de amprentare 500g baza si 500g catalizator  Denu Light Body Material de amprentare Cartus 25ml baza/25 ml catalizator	Coreea	HDI Inc.	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală.Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A.Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastica înaltă,Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare - cartuş 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv cantule de amestec.	Silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat chitos (putty) în formă pastă-pastă 1 cutie x 330 ml baza + 1 cutie x 330ml catalizator Silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble. Ambalaj: set ce conține strat vâscos (light body) în cartridge sau tuburi 50 ml x 2, cu rata de amestec 1:1 inclusiv tipse pentru automalaxare,	CE/ISO
10	Fir retractie	Ata de retractie impregnata cu sulfat de aluminiu 00 cod 102AS  Ata de retractie impregnata cu sulfat de aluminiu 0 cod 103AS  Ata de retractie impregnata cu sulfat de aluminiu 1 cod 104AS	Coreea	Atria Co.	Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retractie gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1	Fir p/u retractie nr.00;0;1 gingivală structura filamentului- împletit îmbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.	CE/ISO
12	Freza dentara CONICA (Luminare)	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben); lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
13	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
14	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
15	Freza dentara FLACĂRĂ	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150µ(verde); 106-125µ(albastru); 53-63µ(roşu); 20-30µ(galben) lungimea picioruşului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO

16	Freza dentara formă specială	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
18	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	CE/ISO
21	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	Turbina led 4 iesiri Azdent JD008A-SP	China	Baistra Industries Corporated Limited	Piesă de mină, fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Turbina led Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	CE/ISO
24	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc pentru mobilizarea coroanelor	CE/ISO
25	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	FG freza extradura Series	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	CE/ISO
26	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru urmatoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	CE/ISO
29	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	Ceara de baza 500 gr. Piwax universal	Turcia	EFES DENTAL MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC LTD.ŞTİ.	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , nu lipicioasă culoarea roșie	CE/ISO
30	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	VILLACRYL H PLUS V3 750g+400ml material dentar cu polimerizare la cald	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	300gr-praf+150ml-lichid	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare set praf 750g+lichid 400 ml	CE/ISO
34	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare	4shine pasta de lustruit ACRILIC tub 250 gr.	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	50gr	Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare 250 gr	CE/ISO
37	Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19	VILLACRYL STC HOT A1 80g+40ml un material polimeric cu polimerizare la cald destinat p/u coroanelor VILLACRYL STC HOT A2 80g+40ml un material polimeric cu polimerizare la cald destinat p/u coroanelor VILLACRYL STC HOT A3 80g+40ml un material polimeric cu polimerizare la cald destinat p/u coroanelor VILLACRYL STC HOT A3.5 80g+40ml un material polimeric cu polimerizare la cald destinat p/u coroanelor	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	40gr + 40gr	80gr + 40ml	CE/ISO
38	Lac p-u izolarea protezelor mobile	IZO-SOL IL izolator acrilat/ gips.	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	500 ml	1000 ml	CE/ISO
39	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA	CERAMICA METAL PRAF (15 gr.)	China	Baot Biological Technology Co „LTD	20gr, din ingrediente naturale A- 2,3,3,5	15 gr,din ingrediente naturale 2,3,3,5	CE/ISO
40	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare -culorile după cheia VITA	CERAMICA METAL PRAF (15 gr.)	China	Baot Biological Technology Co „LTD	12 gr,din ingrediente naturale 2,3,3,5	15 gr,din ingrediente naturale 2,3,3,5	CE/ISO
41	Lichid p-u modelarea dentinei	LICHID DE MODELARE (240 ml)	China	Baot Biological Technology Co „LTD	250 ml	240 ml	CE/ISO

42	Lichid modelare opac	LICHID OPAC (50 ml)	China	Baot Biological Technology Co „LTD	50 ml	50 ml	CE/ISO
44	Masa silicon de dublare a modelelor	AUROSIL FORM 20 FAST 1KG+1KG silicon dublare	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA	1kg A +1kgB , duritatea 20 shore A	CE/ISO
48	Nisip alb p-u sablator	SANDBAG 250 MICRONI Nisip ALUMINIUM OXIDE 1 KG	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	CE/ISO
54	Super ghips p-u modelare	STODENT Ghips clasa 4 1kg	Polonia	Everall7 sp. z o.o.	Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	Clasa IV – 1,0 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm	CE/ISO
57	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	Disc diamantat pentru separatie (ceramica) BAOT	China	Baot Biological Technology Co „LTD	diamantate	Dise diamantat pentru separatie (ceramica)	CE/ISO
58	Glazură p-u porțelan	CERAMICA METAL GLAZE G 1 (15gr.)	China	Baot Biological Technology Co „LTD	5 gr; Praf p-ru glazurare	15 gr; Praf p-ru glazurare	CE/ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: str. București 90