

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.**

Numărul: CG-B-16/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr d/o	Denumire a bunurilor solicitate	U- te	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant ă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Tara de origine	Producătoru l
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contor rotor	buc	G-16; DN-40, D PN16 bar, D-1:50	Основные характеристики Диапазон расхода 0,5 – 650 м/ч Диаметры DN 40 – DN 150 (6/4” – 6”) Ступени давления PN 16 – 100, ANSI 150 – 600 Точность: Qt до Qmax: ± 1% или лучше Qmin до Qt: ± 2% или лучше Повторяемость: лучше 0,1% Монтажное положение: Горизонтальное или вертикальное Диапазон температур: ATEX: от -25°C до +70°C Средние: от -25°C до +70°C Широкий диапазон Съемная конструкция картриджа Прочная конструкция Многопозиционный Техника квадратного рабочего колеса Компактная установка Легкий локальный ремонт Защищенный от несанкционированног о доступа сменный индекс Уплотнения согласно EN 549	Соответствует: EN12480:2002 EN12480:2015 МОЗМ Р137 1 и 2 (2014) Середина 2014/32/EC	Olanda	FMR Olanda
2	Contor rotor	buc	G25, DN50, PN16 bar, D- 1:80				
3	Contor rotor	buc	G-40; DN-50, P-16 bar, D- 1:100				
4	Contor rotor	buc	G-65, DN50, PN16 bar, D- 1:150				
5	Contor rotor	buc	G-160, DN- 80, PN16 bar, D-1:160				
6	Contor rotor	buc	G-160, DN- 100, PN16 bar, D-1:100				
7	Contor rotor	buc	G-250, DN- 100, PN16 bar, D-1:160				
8	Contor rotor	buc	G 400, DN100, PN16 bar, D-1:160				
9	Corector al volumelor	buc	PTZ cu GSM, Canale de				

	de gaze		măsurare - 2, P 200-1000 kPa.	Одноканальный преобразователь количества газа	Метрологическое одобрение согласно MID: TCM 143/18- 5562	Cehia	SRO ELGAS CEHIA
10	Corector al volumelor de gaze	buc	PTZ cu GSM, Canale de măsurare - 1, P-200-1000 kPa.	Высокая точность и стабильность измерений Срок службы батареи до 11 лет для преобразователя и 11 лет для модема (батарея HB-03D) в определенных условиях	Сертификат FTZU 17 ATEX 0143X		
11	Corector al volumelor de gaze	buc	PTZ cu GSM, Canale de măsurare - 1, P-80-520 kPa.	1x цифровой преобразователь давления EDT96, 1x цифровой преобразователь температуры EDT101 Большой объем памяти для хранения измеренных значений Исполнение устройства для работы при температуре от - 40°C Прочная конструкция, для наружной установки, со степенью защиты IP66. Полностью настраиваемое устройство с прилагаемым программным обеспечением Предназначен для потенциально взрывоопасных сред			



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Selevestru Irina
 În calitate de: Director comercial
 Ofertantul: Tarsen Grup SRL_ Adresa: Chisinau str.I.Zaikin 60
 Data: 11 martie 2022

Președintele Grupului
 Secretarul Grupului
 Membrii Grupului

Lisa I.
 Mutruc R.
 Filip V.
 Pîrțu Gh.
 Răsoi V.
 Calășnic N.
 Malțev D.