

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. <u>21560629</u> din <u>04.02.2026</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompei submersibile verticale cu motor electric

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Pompă submersibilă verticală cu motor electric	Pompa submersibila ape uzate cu motor antideflagrant SLV.100.100.75.A.EX.4.51D.C	Danemarca	Grundfos	Conform pct. 2.1 din Caietul de Sarcini	Pompa submersibilă verticală • Debitul, m³/h: 91-145 • Înălțime maximă de refulare , m.c.a.: 19 • Tip pompă: Submersibilă pentru drenaj și canalizare • Tip instalare: Verticală • Acționare: electrică • Diametrul țevii conexate, mm: DN 100 (flanse) • Adâncime maximă de imersie, m: 7 • Tipul rotorului: SUPER VORTEX • Corpul pompei: EN 5.1301 EN-GJL-250 • Clasa de protecție IP: IP68 • Senzor de umiditate: Da • Senzor apă-în-uilei: Da Motorul electric antideflagrant	CE EN12050-1, ATEX ATEX (EU): KEMA08AT EX0125X ISO9906:2012 3B2

					• Puterea, kW, nu mai mult: P2 -7,5 • Turația, rpm: 1462 • Tensiune, V: 3 x 380-415 V • Frecvența curentului, Hz: 50 Hz • Materialul de confecționare a arborului: Inox AISI 304 • Grad de protecție IP: IP68 • Protecție Ex standard: Pt1000 Lichidul pompat: • Tipul: Lichid, particule în suspensie • Dimensiuni Particule: 100 mm • Temperatura, °C: 0 - 40 • Densitatea, g/cm³, nu mai mult de: 1,1 • pH-ul: 6,0 – 10,0 • Conținut de substanță uscată: <5%	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir în calitate de: Director
Ofertantul: „Piroterm Service” SRL Adresa: mun. Chișinău, str.Mitropolit Dosoftei 142.