

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21074560 din 24.02.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea instrumente muzicale (Lotul 1)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referin
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1. Instrumente muzicale						
1.1. Stativ partituri	FUN GENERATION ORCHESTRA STAND	Origine: Germania Produs: RPC	FUN GENERATION	Stativ pentru partituri Înălțimea totală maximă: aprox. 1.350 mm Material: Oțel Îmbinări din plastic Placa perforată: 475 x 345 x 50 mm Extensibil Greutate: 2,5 kg	Stativ pentru partituri Înălțimea totală maximă: aprox. 1.350 mm Material: Oțel Îmbinări din plastic Placa perforată: 475 x 345 x 50 mm Extensibil Greutate: 2,5 kg	
1.2. Trompetă	Parrot 6416 L	Origine: Europa Produs: RPC	Parrot	teava principală din alama auria valve din oțel inoxidabil diametrul interior: ML inel ajustabil pentru al treilea tras suport pentru primul tras tras-uri exterioare din nichel-argint palmie din alama lac transparent include mustiuc si case	teava principală din alama auria valve din oțel inoxidabil diametrul interior: ML inel ajustabil pentru al treilea tras suport pentru primul tras tras-uri exterioare din nichel-argint palmie din alama lac transparent include mustiuc si case	
1.3. Vioară	Parrot PU 355 4/4 vioara	Origine: Europa Produs: RPC	Parrot	marime 4/4 vioara ideala pentru incepatori sau amatori sunet calitativ setul contine: o cutie pentru vioara 4/4 un arcus 4/4 vioara echipata cu corzi, cure, barbie si calus	marime 4/4 vioara ideala pentru incepatori sau amatori sunet calitativ setul contine: o cutie pentru vioara 4/4 un arcus 4/4 vioara echipata cu corzi, cure, barbie	



						si calus	
						Set de Tobe Pearl din seria Roadshow, modelul RS505C/C31 Toba mare 20" x 12" Tom 10" x 7" Tom 12" x 8" Tom 12" x 8" Cazan 14" x 10" Premier 14" x 5" Culoarea: №31 Jet Black Cimbale si Seaua Incluse in set: 14" Hi-Hat 16" Crash/Ride Hardware si accesorii: Stativ pentru premier - S830 Stativ pentru cimbale - BC830, C830, H830 Pedala P-930.	
1.4.	Set tobe acustice	Set de Tobe Pearl din seria Roadshow, modelul RS505C/C31	CHINA	PEARL	Toba mare 20" x 12" Tom 10" x 7" Tom 12" x 8" Cazan 14" x 10" Premier 14" x 5" Culoarea: №31 Jet Black Cimbale si Seaua Incluse in set: 14" Hi-Hat 16" Crash/Ride Hardware si accesorii: Stativ pentru premier - S830 Stativ pentru cimbale - BC830, C830, H830 Pedala P-930.	Set de Tobe Pearl din seria Roadshow, modelul RS505C/C31 Toba mare 20" x 12" Tom 10" x 7" Tom 12" x 8" Tom 12" x 8" Cazan 14" x 10" Premier 14" x 5" Culoarea: №31 Jet Black Cimbale si Seaua Incluse in set: 14" Hi-Hat 16" Crash/Ride Hardware si accesorii: Stativ pentru premier - S830 Stativ pentru cimbale - BC830, C830, H830 Pedala P-930.	
1.5.	Tobă lăutărească+ suport tobă	Toba Lautareaşa	Moldova	Toba Lautareaşa	Toba Lautareaşa Diametru 16" Include: Cinel si suport toba 96 de basuri 37 taste înalte 7 registre înalte 3 Reed se clasează pe partea înalte 3 registre de bas 4 Reed se clasează pe partea de bas Greutate: 9,7 kg PRODUS - SECOND HAND	Toba Lautareaşa Diametru 16" Include: Cinel si suport toba 96 de basuri 37 taste înalte 7 registre înalte 3 Reed se clasează pe partea înalte 3 registre de bas 4 Reed se clasează pe partea de bas Greutate: 9,7 kg PRODUS - SECOND HAND	
1.6.	Acordeon	Wellmeister 96 Bass	Germania	Wellmeister	FLUIER LEMN ACORDAJ - Re Major	FLUIER LEMN ACORDAJ - Re Major	
1.7.	Fluier lemn	FLUIER BONAUDIO	Moldova	BONAUDIO	Saxofon alto clapa de F# de sus suport ajustabil pentru deget corp si clape din alama pernitie cu rezonator finisaj: lac auru include mustiuc, case, perie de sters, ancie, gitar	Saxofon alto clapa de F# de sus suport ajustabil pentru deget corp si clape din alama pernitie cu rezonator finisaj: lac auru include mustiuc, case, perie de sters, ancie, gitar	
1.8.	Saxofon	Parrot 6430 L	Origine: Europa Produs: RPC	Parrot	Clarinet Sib system BOEHM acordaj si b la 442 Hz 17 clape, 6 inele Corp din ABS material cu aspect de lemn Clape nikelate Cute moderna din material textile Contine mustiuc, bratară, capac, ancie	Clarinet Sib system BOEHM acordaj Si b la 442 Hz 17 clape, 6 inele Corp din ABS material cu aspect de lemn Clape nikelate Cute moderna din material textile Contine mustiuc, bratară, capac, ancie	
1.9.	Clarinet	Parrot 7401 N	Origine: Europa Produs: RPC	Parrot	Corp si cap din nichel-argint placat cu argint mecanism pentru E include case sunet foarte bun	Corp si cap din nichel-argint placat cu argint mecanism pentru E include case sunet foarte bun	
1.10.	Flaut	Parrot 6456 S	Origine: Europa Produs: RPC	Parrot			



1.11. Chitară electro-acustica	Flame Pro DC 20E WRS	Origine: Europa Produs: RPC	Flame	Chitara electro-acustica marime: 4/4 spate si laterale: tei gat din lemn de catalpa grifi si cordar: artar hardware cromat pick-up (doza): preamp cu 5 benzi de egalizare, tuner si phase culoare: visiniu include cablu si baterie	Chitara electro-acustica marime: 4/4 spate si laterale: tei gat din lemn de catalpa grifi si cordar: artar hardware cromat pick-up (doza): preamp cu 5 benzi de egalizare, tuner si phase culoare: visiniu include cablu si baterie
1.12. Chitară electronică	Harley Benton ST-20HSS SB Standard Bundle	Origine: Germania Produs: RPC	Harley Benton	Chitara electrica Corp: plop Gât: artar Profilul gâtului: Modern C Manta: Roseacer Raza plăcii: 305 mm Incrustații cu puncte de la bord 22 freta Seara: 648 mm Lățimea puilei: 42 mm Truss Rod cu dubla acțiune Pickup-uri: 1 humbucker și 2 bobine simple 1 control de volum și 2 comenzi de ton Comutator cu 5 căi Hardware Chrome Tremolo sincronizat Capete de mașină închise Coarde: .009 - .042 Culoare: Sunburst în 3 tonuri	Chitara electrica Corp: plop Gât: artar Profilul gâtului: Modern C Manta: Roseacer Raza plăcii: 305 mm Incrustații cu puncte de la bord 22 freta Seara: 648 mm Lățimea puilei: 42 mm Truss Rod cu dubla acțiune Pickup-uri: 1 humbucker și 2 bobine simple 1 control de volum și 2 comenzi de ton Comutator cu 5 căi Hardware Chrome Tremolo sincronizat Capete de mașină închise Coarde: .009 - .042 Culoare: Sunburst în 3 tonuri
1.13. Clapă aranjator profesional	Korg PA1000	Italia	Korg	Tip Claviatura: Clape Semi-Grele cu Aftertouch Conexiuni pedala: DAMPER, Assign Switch/Pedal Numar Sunete Preset: 1750 Iesire de casti: 1 x Jack Mare Polifonie (max.): 128 Memorie PCM: 300 MB compresati (echivalent la 600 MB linear data) Numar Style-uri: 430 Procesor vocal: Da Sistem amplificare: 2 x 33 W Severvent: 16 Trackuri, pana la 200.000 de Event-uri Optiuni (pedale): DS-1H, EXP-2, XVP10, PS-1, PS-3 Adancime: 38 cm Numar Clape: 61 Inaltime: 13 cm Intarzi: L in (Left/Right), Mic/Guitar (left) Latime: 103 cm	Tip Claviatura: Clape Semi-Grele cu Aftertouch Conexiuni pedala: DAMPER, Assign Switch/Pedal Numar Sunete Preset: 1750 Iesire de casti: 1 x Jack Mare Polifonie (max.): 128 Memorie PCM: 300 MB compresati (echivalent la 600 MB linear data) Numar Style-uri: 430 Procesor vocal: Da Sistem amplificare: 2 x 33 W Severvent: 16 Trackuri, pana la 200.000 de Event-uri Optiuni (pedale): DS-1H, EXP-2, XVP10, PS-1, PS-3 Adancime: 38 cm Numar Clape: 61 Inaltime: 13 cm



1.18.	Micorfon cu fir	Shure Beta 57A	Origine: USA/ MEXIC Produs: RPC	SHURE	Microfon Dinamic Pentru voce, toamuri, percutie, si instrumente din alama Caracteristica directionala: Supercardioid Raspuns frecventa: 50 - 16,000 Hz Impedanta iesire: 150 Ohm Dimensiuni (L x Ø): 160 x 43 mm Greutate: 275 g Include nuca de microfon si husa	Microfon Dinamic Pentru voce, toamuri, percutie, si instrumente din alama Caracteristica directionala: Supercardioid Raspuns frecventa: 50 - 16,000 Hz Impedanta iesire: 150 Ohm Dimensiuni (L x Ø): 160 x 43 mm Greutate: 275 g Include nuca de microfon si husa	
1.19.	Cap lumini	FOS Scorpio Spot	Grecia	FOS	Moving head profesional moving head profesional LED tip Spot sursa lumina: 1 x 200W LED alb temperatura culoare: 7500 Kelvin durata de viata: aprox. 50,000 ore de functionare raza luminoasa uniforma sistem optic cu lentile anti-reflexie 7 fire dicroice plus alb 1 roata cu 8 gobo-uri statice + deschis 1 roata cu 6 gobo-uri rotative + deschis dimmer electronic 0 - 100% focalizare electronica: de la 2,5 la 30 de metri prima rotativa cu 3 fatete moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX numar canale DMX: 14 sau 16 Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TTTL: 90 / 180 / 270 repozitionare automata atat pe PAN cat si pe TTTL ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparatului display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz. consum: 235W in maxim protectie: IP20 pentru folosire doar in interior 2 clemte omega, si sufa de siguranta incluse dimensiuni: 380 x 280 x 505 mm greutate neta: 10,4 Kg	Moving head profesional moving head profesional LED tip Spot sursa lumina: 1 x 200W LED alb temperatura culoare: 7500 Kelvin durata de viata: aprox. 50,000 ore de functionare raza luminoasa uniforma sistem optic cu lentile anti-reflexie 7 fire dicroice plus alb 1 roata cu 8 gobo-uri statice + deschis 1 roata cu 6 gobo-uri rotative + deschis dimmer electronic 0 - 100% focalizare electronica: de la 2,5 la 30 de metri prima rotativa cu 3 fatete moduri control: Master / Slave, Auto, Sound si DMX numar canale DMX: 14 sau 16 Pan / Tilt pe rezolutie de 8 bit sau 16 bit mod PAN: 360 / 540 / 630 si mod TTTL: 90 / 180 / 270 repozitionare automata atat pe PAN cat si pe TTTL ventilatoare cu viteza controlata de temperatura aparatului display TFT LCD 2,4" pentru accesarea meniului alimentare: 90 / 260 Volt AC, 50 / 60 Hz. consum: 235W in maxim protectie: IP20 pentru folosire doar in interior 2 clemte omega, si sufa de siguranta incluse dimensiuni: 380 x 280 x 505 mm greutate neta: 10,4 Kg	



1.20.	Mixer lumini	FOS Fortius Pro 1024 DMX	Grecia	FOS	Interfața control FOS Fortius Pro 1024 DMX, cu 1024 de canale, Pro DMX + LED Player, Studio DMX, bucla audio video de 30 minute cu PRO Dmx, buton comanda scene, conectori XLR 3-pin Neutrik.	Interfața control FOS Fortius Pro 1024 DMX, cu 1024 de canale, Pro DMX + LED Player, Studio DMX, bucla audio video de 30 minute cu PRO Dmx, buton comanda scene, conectori XLR 3-pin Neutrik.
1.21.	Lumini LED	Ignition Co6 V2 LED Flood RGBW	Origine: USA Produs: RPC	Ignition	Sursă de lumină: 18 buci de LED RGBW de 15 W Unghiul fasciculului: 25° (cu filtru 40°) Segmente: 3 - orizontale 6 LED-uri Frecvență de repetiție reglabila până la 25 kHz Control: DMX (2/3/4/12/14/26 canale) Gradienti automati Culori statice reglabile prin afișaj Intrare și ieșire DMX: XLR cu 3 pini IP65 Putere de intrare și ieșire: Power Twist TR1 1 IP65 (cablu de conectare adecvat: Art.447026) Alimentare: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Consum de energie: 250 W. Dimensiuni (L x A x A): 395 x 265 x 145 mm Greutate: 8,2 kg Include cablu de alimentare	Sursă de lumină: 18 buci de LED RGBW de 15 W Unghiul fasciculului: 25° (cu filtru 40°) Segmente: 3 - orizontale 6 LED-uri Frecvență de repetiție reglabila până la 25 kHz Control: DMX (2/3/4/12/14/26 canale) Gradienti automati Culori statice reglabile prin afișaj Intrare și ieșire DMX: XLR cu 3 pini IP65 Putere de intrare și ieșire: Power Twist TR1 1 IP65 (cablu de conectare adecvat: Art.447026) Alimentare: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz Consum de energie: 250 W. Dimensiuni (L x A x A): 395 x 265 x 145 mm Greutate: 8,2 kg Include cablu de alimentare
1.22.	Suport lumini	FOS Par 18x15WPRO RGBWA	Grecia	FOS	Proiector LED profesional sursa lumina: 18 LEDuri RGBWA 12w (5in1) durata de viata: 50000 ore unghi raza: 30° fade dimabil RGBW mixaj culoare RGBW programe automate cu viteza reglabila culori presetate dimmer: 0-100% linear viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-10 flash/sec) mod control: DMX 512 (5 sau 11 canale DMX), sound, auto mode mod stand-alone si Master/Slave conector DMX: 3 pin XLR si 5 pin XLR bratar dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schele volaj: 90 - 240 V ~ 50/60Hz consum: 220 W powercon in / out dimensiuni: 13 x 10 x 23 cm greutate: 4kg	Proiector LED profesional sursa lumina: 18 LEDuri RGBWA 12w (5in1) durata de viata: 50000 ore unghi raza: 30° fade dimabil RGBW mixaj culoare RGBW programe automate cu viteza reglabila culori presetate dimmer: 0-100% linear viteza oprire ajustabila / strobe efect (1-10 flash/sec) mod control: DMX 512 (5 sau 11 canale DMX), sound, auto mode mod stand-alone si Master/Slave conector DMX: 3 pin XLR si 5 pin XLR bratar dubla atat pentru suport cat si pentru prindere pe schele volaj: 90 - 240 V ~ 50/60Hz consum: 220 W powercon in / out



				suport de scheia capacitate maxima: 85kg inaltime maxima: 4m diametru: 1 3/8" raza picioarelor: 1.6m greutate: 25kg	dimensiuni: 13 x 10 x 23 cm greutate: 4kg	
1.23.	Stativ lumini	Varytec Wind Up 85 kg TÜV	Origine: Germania Produs: RPC	Varytec		
1.24.	Support fixare lumini	Global Truss 5070-2 Mini Selflook Hook	Taiwan	Global Truss	Cărlig 32- 35 mm Cărligul Selflook este o combinație inteligentă de cărlig C și semicuplaj Ideal pentru atașarea luminilor în mișcare și a altor echipamente grele la ferme Blocare cu puiță tip M8 Leșire puiță tip M8 Latime: 25 mm Sarcina de tracțiune: 75 kg Greutate: 0,3 kg	Cărlig 32- 35 mm Cărligul Selflook este o combinație inteligentă de cărlig C și semicuplaj Ideal pentru atașarea luminilor în mișcare și a altor echipamente grele la ferme Blocare cu puiță tip M8 Leșire puiță tip M8 Latime: 25 mm Sarcina de tracțiune: 75 kg Greutate: 0,3 kg
1.25.	Traversa aluminiu	TAF FT24-200	UK	TAF	grosime teava: 35 mm grosime perete teava: 2 mm grosime brate de prindere: 8 mm latuna: 220 mm greutate: 5,2 kg lungime: 2 m	grosime teava: 35 mm grosime perete teava: 2 mm grosime brate de prindere: 8 mm latuna: 220 mm greutate: 5,2 kg lungime: 2 m
1.26.	Sistem sonorizare	Dynaocord CMS 1600-3	Germania	Dynaocord	Canale: 12 mono (mic/line) + 4 stereo (mic/stereo line) Auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil Gain microfon (mono/ stereo): 0 la +60dB / +10 la +60dB Gain linie/CD/USB (stereo): -10 la +20dB Distorsiuni armonice THD la 1 kHz, MBW = 80 kHz: mai mic de 0.005% Raspuns in frecvente -3 dB, ref. 1 kHz: 15 Hz - 70 kHz Crosstalk intercanale la 1 kHz: mai mic de -80dB Fader and FX/AUX/MON-Send attenuation > 85 dB Channel to Channel < -80 dB Sensibilitate de intrare (cu controlale de nivel la maxim) MIC / LINE (Mono) / LINE (Stereo) / CD (Stereo): -74 dBu (155 μV) / -54 dBu (1.55 mV) / -34 dBu (15.5 mV) / -34 dBu (15.5 mV) Nivel maxim: intrari de microfon +21dBu intrari mono linie / stereo +41 dBu / +30dBu alte intrari is iesiri: +22dBu Zgomot de intrare echivalent, intrare microfon 150	Canale: 12 mono (mic/line) + 4 stereo (mic/stereo line) Auxiliare (MON, FX, AUX): 2 Pre, 2 Post, 2 Pre/Post comutabil Gain microfon (mono/ stereo): 0 la +60dB / +10 la +60dB Gain linie/CD/USB (stereo): -10 la +20dB Distorsiuni armonice THD la 1 kHz, MBW = 80 kHz: mai mic de 0.005% Raspuns in frecvente -3 dB, ref. 1 kHz: 15 Hz - 70 kHz Crosstalk intercanale la 1 kHz: mai mic de -80dB Fader and FX/AUX/MON-Send attenuation > 85 dB Channel to Channel < -80 dB Sensibilitate de intrare (cu controlale de nivel la maxim) MIC / LINE (Mono) / LINE (Stereo) / CD (Stereo): -74 dBu (155 μV) / -54 dBu (1.55 mV) / -34 dBu (15.5 mV) / -34 dBu (15.5 mV) Nivel maxim:



				Omni: -130dBu EQ pe canale: jose ±1.5dB/60Hz medii mono ±1.5dB/100Hz-8kHz medii stereo ±12dB/2.4kHz înalte ±1.5dB/12kHz EQ master pe 11 benzi ±10dB: 63, 125, 250, 400, 630, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz Filtu de tăiere a joeselor la 80Hz, 18dB/octava Filtu pentru voce comutabil Filtu feedback, MON 1/2: 70Hz - 7kHz, Notch, -9dB Procesor de efecte dual pe 24/48 biti Efecte: 100 de fabrica + 20 utilizator, Tap-Delay Display: 128 x 64 px OLED Interfața audio digitală integrată cu conexiune USB: 4 intrari/ 4 iesiri convertor AD/DA 24 biti rate de esantionare 44.1/48/88.2/96kHz Interfața MIDI integrată Phantom power comutabil pe grupe +48V Dimensiuni (LxIxA): 663,5 x 155 x 498,5 mm Greutate: 12 kg	intrari de microfon +21dBu intrari mono linie / stereo +41 dBu / +30dBu alte intrari is iesiri: +22dBu Zgomot de intrare echivalent, intrare microfon 150 Ohmi: -130dBu EQ pe canale: jose ±1.5dB/60Hz medii mono ±1.5dB/100Hz-8kHz medii stereo ±12dB/2.4kHz înalte ±1.5dB/12kHz EQ master pe 11 benzi ±10dB: 63, 125, 250, 400, 630, 1k, 1.6k, 2.5k, 4k, 6.3k, 12k Hz Filtu de tăiere a joeselor la 80Hz, 18dB/octava Filtu pentru voce comutabil Filtu feedback, MON 1/2: 70Hz - 7kHz, Notch, -9dB Procesor de efecte dual pe 24/48 biti Efecte: 100 de fabrica + 20 utilizator, Tap-Delay Display: 128 x 64 px OLED Interfața audio digitală integrată cu conexiune USB: 4 intrari/ 4 iesiri convertor AD/DA 24 biti rate de esantionare 44.1/48/88.2/96kHz Interfața MIDI integrată Phantom power comutabil pe grupe +48V Dimensiuni (LxIxA): 663,5 x 155 x 498,5 mm Greutate: 12 kg	
1.27.	Subwoofer	RCF SUB 8003-AS II	Origine: Italia Produs: RPC RCF	Specificatii acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 35Hz ÷ 120Hz Max SPL: 135 dB Woofer: 1x 18" neo, 4.0" v.e. Conexiuni: Conector intrare: XLR, RDNet Ethernet Conector iesire: XLR, RDNet Ethernet Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printru 60, 80, 100, 125 Hz Protecție: Termică, RMS Limitator: Limitier dinamic Controlere: Gain, EQ, phase, xover, Delay, cardioid Specificatii amplificator:	Specificatii acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 35Hz ÷ 120Hz Max SPL: 135 dB Woofer: 1x 18" neo, 4.0" v.e. Conexiuni: Conector intrare: XLR, RDNet Ethernet Conector iesire: XLR, RDNet Ethernet Sensibilitate intrare: -2 dBu / +4 dBu Procesor sunet: Frecvențe crossover: Selectabil printru 60, 80, 100, 125 Hz Protecție: Termică, RMS	





					Putere totală: 2200 W PEAK Frecvențe joase: 2200 W PEAK Putere nominală: 1100 W RMS Frecvențe joase: 1100 W RMS Răcire: prin convecție Alimentare: Powercon IN-OUT Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă mestecăci baltic Mânere: 2 lateral Flansa pentru stativ tip distanțier fără filet Grila protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 694 mm Lățime: 523 mm Adâncime: 700 mm Greutate: 43,5 Kg	Limitator: Limitat dinamic Controlare: Gain, EQ, phase, xover, Delay, cardioid Specificatii amplificator: Putere totală: 2200 W PEAK Frecvențe joase: 2200 W PEAK Putere nominală: 1100 W RMS Frecvențe joase: 1100 W RMS Răcire: prin convecție Alimentare: Powercon IN-OUT Cabinet: Material: placă fibrolemnoasă mestecăci baltic Mânere: 2 lateral Flansa pentru stativ tip distanțier fără filet Grila protecție: Oțel Culoare: Negru Dimensiuni: Înălțime: 694 mm Lățime: 523 mm Adâncime: 700 mm Greutate: 43,5 Kg	
					Boxă activă SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15" Driver de compresie de 1.75" Tehnologie FIRPHASE Acoperire(V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controlare: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală(Vârf): 2100 W Frecvențe înalte(Vârf): 700 W Frecvențe joase(Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg	Boxă activă SPL maxim: până la 131 dB Bi-amplificare clasa D de 2100 W Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 kHz Difuzor de joase de 15" Driver de compresie de 1.75" Tehnologie FIRPHASE Acoperire(V x O): 60° x 100° Intrări: XLR, Jack Ieșiri: XLR Frecvență crossover: 1800 Hz Protecții: Termic, RMS Limitator soft Controlare: Linear, Boost, Stage, Volume Putere totală(Vârf): 2100 W Frecvențe înalte(Vârf): 700 W Frecvențe joase(Vârf): 1400 W Material cabinet: compozit pp Grilaj metalic Mânere: 1 deasupra, 2 pe lateral Monturi M10 Dimensiuni: 717 x 415 x 410 mm Greutate: 22 kg	
1.28.	Boxe	RCF ART 915-A	Origine: Italia Produs: RPC	RCF			
1.29.	Stativ boxe	Fun Generation Speaker Stand	Origine: Germania	Fun Generation	Material: oțel Înălțimea reglabilă cu ajutorul șurubului de fixare și	Material: oțel Înălțimea reglabilă cu ajutorul	

		Produs: RPC		a ştiftului de siguranţă Diametrul şevii pentru flanşa de 35 mm Încarcare centrală: Max. 22 kg Lungime: 1,20 - 1,80 m Greutate: 2,4 kg	şurubului de fixare şi a ştiftului de siguranţă Diametrul şevii pentru flanşa de 35 mm Încarcare centrală: Max. 22 kg Lungime: 1,20 - 1,80 m Greutate: 2,4 kg	
TOTAL						

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Leahu Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Casa Muzicii SRL Adresa: Pantelimon Halipa 27, Călăraşi, Moldova

