

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziție: Echipament spălătorie						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Masina de spălat	LN-18TP2 E	Spania	Fagor	Capacitatea cuvă: 135-150 l Capacitatea de încărcare: 14-18 litre Viteza de centrifugare : 480-760 rpm Diametru cuvă: 610-620 mm; Viteza de spălare: 46-47 rpm; Puterea motorului : 1.5-3 kw; Specificații: structură rigidă –cuva instalată pe o ramă complet sudată. Conexiunile din spate întărite rulmentul cuvei securizat de umiditate, chimicale și alte impurități. Carcasa mașinii, exterioare și interiorul cuvei sa fie confecționate din oțel inoxidabil. Productivitatea sporită- ciclul de spălare complet automatizat	Volum cuvă: 180l Capacitatea de încărcare: 18 kg Viteza de centrifugare : 1024 rpm Diametru cuvă: 700x470 mm; Viteza de spălare: 50/714 rpm; Puterea motorului : 2,2 kW; Tensiune/Putere nominala: 380 V/12,75 kW. G-factor-200 Dimensiuni: 788x840x1307mm Specificații: structură rigidă – cuva instalată pe o ramă complet sudată. Conexiunile din spate întărite rulmentul cuvei securizat de umiditate, chimicale și alte impurități. Carcasa mașinii, exterioare și interiorul cuvei sa fie confecționate din oțel inoxidabil. Productivitatea sporită- ciclul de spălare complet automatizat	
Uscător textile	SR-18 M E	Spania	Fagor	Programator –Dual Digital Timer	Programator –Dual DigitalTimer	

				Capacitatea de încărcare : 16-18 kg; Volumul cuvei 370-380l Diametru cuvei 760-780 mm; Puterea elementelor de încălzire 22-25 kw Caracteristici: mașina industrial de uscat rufe. Construcții eficienta energetic: aer și economie de căldură, economie de timp și energie electrică; Filtru auto-curatare de system de uscare, Suprafata maximă de un filtru- nu necesită curățare frecvente; Orificiu larg de încărcarea textilelor; carcasa mașinii, exteriorul și interiorul cilindrului sunt confecționate din oțel inoxidabil	Capacitatea de încărcare : 17-18 kg; Volumul cuvei 330l Diametru cuvei 750 mm; Puterea elementelor de încălzire 23kW Tensiune/Putere nominala: 380 V/18,67 kW. Caracteristici: mașina industrial de uscat rufe. Construcții eficienta energetic: aer și economie de căldură, economie de timp și energie electrică; Filtru auto-curatare de system de uscare, Suprafata maximă de un filtru- nu necesită curățare frecvente;Orificiu larg de încărcarea textilelor; carcasa mașinii, exteriorul și interiorul cilindrului sunt confecționate din oțel inoxidabil	
Calandru industrial	PS-35/200 MP E	Spania	Fagor	Diametru cilindrului :300 mm; Lungimea: 2000mm; Viteza de lucru: 4,1m/h; Puterea de încălzire:10 kw Caracteristici: suprafata de lucru -2000 mm; protecție automata pentru mani și oprire automata pentru siguranta de lucru. Pedala pentru pornire și oprire usoara în timpul lucrului. Forta de calcare automata. Temperature și viteza de lucru cu sisteme automat de reglaj. Capacitatea de calcat pina la 60 kg pe ora. Umiditatea ramasa Maxima 10-15% în funcție de textile	Diametru cilindrului :325 mm; Lungimea valului: 2000mm; Viteza de lucru:1- 6,5 m/min; Puterea de încălzire:21,49 kw Caracteristici: suprafata de lucru -2000 mm; protecție automata pentru mani și oprire automata pentru siguranta de lucru. Pedala pentru pornire și oprire usoara în timpul lucrului. Forta de calcare automata. Temperature și viteza de lucru cu sisteme automat de reglaj. Capacitatea de calcat pina la 30/35 kg pe ora.	

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Bezede Viorel

În calitate de: director general

Ofertantul: SC „Dina Cociug” SRL

Adresa: bd.Dacia 38/7