

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1779109632468

Obiectul de achiziției: Autospeciale

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - Autocisternă echipată cu sistem de spălare a drumurilor	ISUZU/6HK1 - TCG60 AKA5162GSSD6	China	Hubei Anka Special Automobile Co., Ltd.	Motorizare și Performanțe • Anul fabricație: 2026; • Tip combustibil: motorină; • Putere: 162-164 kW; • Capacitate motor: 6700-7000 cm3 • Configurație motor: amplasarea cilindrilor in linie; • Emisii: minim Euro V; • Formula roților: 4x2; • Cuplu: Specific pentru motoare de distribuție, optimizat pentru consum redus. 2. Dimensiuni și Greutate • Greutate totală: 16000-16500 kg; • Capacitate de încărcare maximă: 6000 kg; • Rezervor combustibil minim : 120-150 litri; • Sarcina pe axa față: 6100-6200kg; • Sarcina pe axa spate: 11000-11100kg; • Distanța dintre axe: 3650-3750mm;	Motorizare și Performanțe • Anul fabricație: 2026; • Tip combustibil: motorină; • Putere: 221 kW; • Capacitate motor: 7790 cm3 • Configurație motor: amplasarea cilindrilor in linie; • Emisii: minim Euro 6; • Formula roților: 4x2; • Cuplu: Specific pentru motoare de distribuție, optimizat pentru consum redus. 2. Dimensiuni și Greutate • Greutate totală: 16000kg; • Capacitate de încărcare maximă: 8155 kg; • Rezervor combustibil minim : 150 litri; • Sarcina pe axa față: 6300 kg; • Sarcina pe axa spate: 13000 kg;	

				<p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie de viteze: manuală (9+1 trepte) • Suspensie: Opțiuni de suspensie cu foi de arc (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate). • Sistemul de frînare: discuri față și spate; • Sisteme de siguranță: ABS, ASR, ESP s.a. <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabină șofer: portocalie sau albă; • Tip: cabină de zi, scurtă; • Număr de locuri: minim 3 persoane; • Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș. • Cheie: 2 chei cu immobilizator. • Scaun șofer: scaun pneumatic cu minim 3 reglaje. • Oglinzi retrovizoare: acționate electric încălzite; • Climatizare: Aer condiționat. • Computer de bord; • Contor ore de funcționare. <p>5. Specificația suprastructurii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialul cisternei: inox cu compartimente antival; • Gura de vizitare, diametru: minim 500 mm; • Indicator de nivel; • Cutii laterale pentru furtuni; • Volumul cisternei pentru apă: 7.5 – 8.5 m³. • Inelele de fixare exterioare: confecționate din inox; • Numărul gurilor de alimentare: 3 (stînga, dreapta, spate); 	<ul style="list-style-type: none"> • Distanța dintre axe: 4500 mm; <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie de viteze: manuală (9+1 trepte) • Suspensie: Opțiuni de suspensie cu foi de arc (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate). • Sistemul de frînare: Frână pneumatică completă cu tambur față/spate; • Sisteme de siguranță: ABS, ASR, ESP s.a. <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabină șofer: portocalie sau albă; • Tip: cabină de zi, scurtă; • Număr de locuri: 3 persoane; • Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș. • Cheie: 2 chei cu immobilizator. • Scaun șofer: scaun pneumatic cu minim 3 reglaje. • Oglinzi retrovizoare: acționate electric încălzite; • Climatizare: Aer condiționat. • Computer de bord; • Contor ore de funcționare. <p>5. Specificația suprastructurii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materialul cisternei: inox cu compartimente antival; • Gura de vizitare, diametru: 500 mm; • Indicator de nivel; • Cutii laterale pentru furtuni; • Volumul cisternei pentru apă: 8.5 m³. • Inelele de fixare exterioare: confecționate din inox; 	
--	--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Racorduri: 2 racorduri amplasate în spate; 4 robinete pentru apă potabilă; • Furtun pentru transferul apei: 12 metri; • Platformă de lucru: prevăzută cu scară de acces și bară de sprijin; • Lampă „, TED-STROB” spate; • Piesele componente din metal vor fi sablate și vopsite; • Pompa apă de înaltă presiune: va crea o presiune normală de lucru de minim 6 bari cu actionare hidraulica • Oprire automată la golirea rezervorului; • Scară de acces montată pe spate; • Bare laterale de protecție <p>6. Rampa frontală pentru spălare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bară de spălare cu presiune înaltă din inox; • Duze de pulverizare pentru suprimarea prafului: minim 6 buc.; • Suport pentru mătură și lopată: da 	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul gurilor de alimentare: 3 (stînga, dreapta, spate); • Racorduri: 2 racorduri amplasate în spate; 4 robinete pentru apă potabilă; • Furtun pentru transferul apei: 12 metri; • Platformă de lucru: prevăzută cu scară de acces și bară de sprijin; • Lampă „, TED-STROB” spate; • Piesele componente din metal vor fi sablate și vopsite; • Pompa apă de înaltă presiune: va crea o presiune normală de lucru de 60/90 bari cu actionare hidraulica • Oprire automată la golirea rezervorului; • Scară de acces montată pe spate; • Bare laterale de protecție <p>6. Rampa frontală pentru spălare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bară de spălare cu presiune înaltă din inox; • Duze de pulverizare pentru suprimarea prafului: minim 6 buc.; • Suport pentru mătură și lopată: da 	
--	--	--	--	--	--

<p>Lot 2 Autospecială cu platformă, macara și oblon hidraulic spate</p>	<p>AKA5121JSQZ6 ISUZU/4HK1- TCG61</p>	<p>China</p>	<p>Hubei Anka Special Automobile Co., Ltd.</p>	<p>. Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anul fabricație: 2026; • Tip combustibil: motorină; • Capacitatea motorului: 2900-3000 cm3 • Putere: 115-120 kW; • Număr cilindri: 4 în linie; • Emisii: minim Euro 5; • Formula roților: 4x2; <p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greutate totală maximă: 7200 kg; • Capacitate de încărcare: 3500-3700 kg; • Rezervor combustibil: minim 80 litri. <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie de viteze: manuală cu minim 6+1 trepte; • Suspensie: independentă (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate); <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albă; • Tip: cabină de zi, scurtă; • Număr de locuri: minim 3 persoane; • Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș. <p>5. Platforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungimea spațiului de încărcare: 5000 - 5200 mm; • Lățimea spațiului de încărcare: 2400 - 2500 mm; • Înălțime spațiu de încărcare (obloane): 400 mm și confecționate din metal de minim 2 mm, ramforsate cu carcase de suport adițional având înălțimea de minim 	<p>. Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anul fabricație: 2026; • Tip combustibil: motorină; • Capacitatea motorului: 5193cm3 • Putere: 139 kW; • Număr cilindri: 4 în linie; • Emisii: minim Euro 6; • Formula roților: 4x2; <p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greutate totală maximă: 12000 kg; • Capacitate de încărcare: 4805 kg; • Rezervor combustibil: minim 80 litri. <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cutie de viteze: manuală cu minim 6+1 trepte; • Suspensie: independentă (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate); <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albă; • Tip: cabină de zi, scurtă; • Număr de locuri: minim 3 persoane; • Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș. <p>5. Platforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungimea spațiului de încărcare: 5000mm; • Lățimea spațiului de încărcare: - 2500 mm; • Înălțime spațiu de încărcare (obloane): 400 mm și confecționate din metal de minim 2 mm, ramforsate cu 	
--	---	--------------	--	--	--	--

			<p>1000 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul obloanelor: 4 laterale echipate cu mecanisme de închidere/deschidere „eazy-look” • (2 stînga+2 dreapta) și unul între cabină și platformă. • Suport pentru mătură și lopată: da. • Podeaua: confecționată din oțel HARDOX 500 sau echivalentul, grosimea de minim 2 mm, dotată cu elemente de fixare a încărcăturii pentru chingile de ancorare - minim 6 bucăți. <p>6. Macara hidraulică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montată dintre spatele cabinei și peretele frontal (spre cabină); • Moment de ridicare min. 38 kNm; • Sarcină la deschiderea maximă: minim 800 kg; • Rază de acțiune orizontală hidraulică min. 4,70 m; • Clasa de ridicare HC1 HD4 S2 conform EN12999:2020; • Unghi de rotație min. 330°; • Cuplu de rotație min. 4,2 kNm; • Presiune de lucru max. 230 bar; • Rotație acționată hidraulic; • Articulație simplă între coloană și braț • Bază macara - din fontă; • Pompă hidraulică cu roți dințate; • 2 stabilizatoare extensibile și rabatabile manual, deschidere min. 3,5 m; 	<p>carcase de suport adițional avînd înălțimea de minim 1000 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numărul obloanelor: 4 laterale echipate cu mecanisme de închidere/deschidere „eazy-look” • (2 stînga+2 dreapta) și unul între cabină și platformă. • Suport pentru mătură și lopată: da. • Podeaua: confecționată din oțel , grosimea de 3 mm, dotată cu elemente de fixare a încărcăturii pentru chingile de ancorare - minim 6 bucăți. <p>6. Macara hidraulică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montată dintre spatele cabinei și peretele frontal (spre cabină); • Moment de ridicare min. 38 kNm; • Sarcină la deschiderea maximă: minim 800 kg; • Rază de acțiune orizontală hidraulică min. 7.7 m; • Clasa de ridicare HC1 HD4 S2 conform EN12999:2020; • Unghi de rotație min. 360°; • Cuplu de rotație min. 4,2 kNm; • Presiune de lucru max. 230 bar; • Rotație acționată hidraulic; • Articulație simplă între coloană și braț • Bază macara - din fontă; • Pompă hidraulică cu roți dințate; • 2 stabilizatoare extensibile și rabatabile manual, deschidere min. 3,5 m; 	
--	--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Funcție suplimentară distribuitor până la vârful brațului (control RC); • Telecomandă radio proporțională analogică, cu: <ul style="list-style-type: none"> -încărcător -2 baterii reîncărcabile ; -sintetizator automat de frecvență ; -curea de umăr ; • Cârlig rotativ min. 3,2 t; • Rezervor ulei hidraulic max. 15 l; • Greutate macara cu stabilizatori max. 600 kg; 7. Oblon hidraulic complet spate <ul style="list-style-type: none"> • Sarcina utilă: 750 – 1000 kg; • Platforma: aluminiu; • Înclinarea: automată la sol; • Panoul de comanda: pe lateral; • Role de asezare pe sol: da; • Operarea manuală de urgență a tuturor electrovalvelor: da; • Motor electric cu siguranță termică (pentru protejarea agregatului): da; • Traversa din otel pentru rigidizare: da; • Protecție anticorozivă prin ZINCARE, pentru cadrul liftului și pentru componentele metalice: da; • Dimensiuni: Lățimea – 2500mm; Lungimea – 1800mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcție suplimentară distribuitor până la vârful brațului (control RC); • Telecomandă radio proporțională analogică, cu: <ul style="list-style-type: none"> -încărcător -2 baterii reîncărcabile ; -sintetizator automat de frecvență ; -curea de umăr ; • Cârlig rotativ min. 3,2 t; • Rezervor ulei hidraulic max. 45 l; • Greutate macara cu stabilizatori max. 800 kg; 7. Oblon hidraulic complet spate <ul style="list-style-type: none"> • Sarcina utilă: 1000 kg; • Platforma: aluminiu; • Înclinarea: automată la sol; • Panoul de comanda: pe lateral; • Role de asezare pe sol: da; • Operarea manuală de urgență a tuturor electrovalvelor: da; • Motor electric cu siguranță termică (pentru protejarea agregatului): da; • Traversa din otel pentru rigidizare: da; • Protecție anticorozivă prin ZINCARE, pentru cadrul liftului și pentru componentele metalice: da; • Dimensiuni: Lățimea – 2500mm; Lungimea – 1800mm. 	
Semnat:		Numele, Prenumele: Tarpan S. În calitate de: director Ofertantul: Efectivgrup SRL Adresa: Balti, st-la Lomonosov 17			

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1779109632468

Obiectul de achiziției: Autospeciale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
34100000-8	Lotul nr. 1 - Autocisternă echipată cu sistem de spălare a drumurilor	BUC	1	2175000.0	2610000.0	2175000.0	2610000.0	120 zile		
34100000-8	Lotul nr. 2 - Autospecială cu platformă, macara și oblon hidraulic	BUC	1	1650000.0	1980000.0	1650000.0	1980000.0	120 zile		
	Total.									

Semnat: _____ **Numele, Prenumele:** Tarpan S. **În calitate de:** director **Ofertantul:** Efectivgrup **Adresa:** Balti, st-la Lomonosov 17