

VAR BULGARI SORTAT

VAR CALCIC NESTINS BULGARI - SORT 0-10 mm

DESCRIERE

Oxid de calciu - var calcic
nestins sub forma de bulgari de
culoare gri

APLICATIE

Varul calcic nestins (CaO) bulgari
poate fi utilizat intr-o gama larga de
aplicatii. Modul de utilizare este in
acord cu specificatiile fiecarei
aplicatii.

UTILIZARE

Industria materialelor de construcții: mortar,
tencuială, cărămizi, beton celular
autoclavizat, refractare
Industria chimică: catalizator, neutralizare,
reglarea pH-ului
Industria de oțel: fluxuri, rafinare
Agricultură: îngrășământ, utilizare biocidală
Protecția mediului: tratarea gazelor emise,
tratarea apelor reziduale, tratarea
reziduurilor lichide
Tratarea apei potabile: valoare pH,
decarbonizare, înmuiere, întărire
Industria alimentară și farmaceutică: nutriție,
rafinarea zahărului
Construcții civile: stabilizarea solului
Industria hârtiei și a vopselelor
Industria sticlei

SPECIFICATII TEHNICE

CaO + MgO, %	min. 93
CaOav, %	min. 85
MgO, %	max. 2
CO ₂ , %	max. 4
S, %	max. 0.05
SO ₃ , %	max. 0.12
Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃ , %	max. 1
SiO ₂ , %	max. 1
Reactivitate T60, minute	max. 3
Stabilitate	satisface incercarea

AMBALARE / TRANSPORT / DEPOZITARE

Depozitarea in ambalajul furnizorului (big-
bag) poate fi facuta intr-un mediu ferit de
umezeala pe intreaga perioada de valabilitate,
cu conditia ca materialul de protectie sa fie
mentinut intact.
Depozitarea în vrac ar trebui să se facă în
silozuri special construite, in medii uscate.
Reduceți contactul cu aerul și cu umezeala.
Termenul de valabilitate este de 1 luna de la
data livrării.

REFERINTE NORMATIVE

Acest produs respecta
cerintele standardului SR 254-
1998.
Produs certificat conform EN
459-1.

PRODUS IN

Punctul de lucru Valea Mare-Pravat
Punctul de lucru Fieni
Punctul de lucru Chiscadaga

SECURITATE

Fisa cu date de securitate este
disponibila la cerere

VERSUNEA DOCUMENTULUI

Editia 2 Revizia 1 / 18.01.2015.