



SRL „DELTA FORȚA SECURITATE”
Adresa: mun. Chișinău, or.Durlești, str.G.Asachi 17
c/f: 1004600034314, MD-2003
IBAN: MD83CM000225104980141268
Banca: BC Comerbank SA suc. Nr.3,
mun. Chișinău ,str. Pușkin, 22,MD -2012
CMTBMD2X511, TVA 0508692

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1617263886869**

Data

5 aprilie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: **Materiale de construcții și articole conexe**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
	44100000-1	Membrana bituminoasă <u>Linocrom Standart HPP</u>	Membrana bituminoasă Linocrom Standart HPP	RUSIA	OOO TEHNOFLEX	masa 3,6kg. Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 1,5kg/mp, Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1, Rezistență termică, nu mai puțin de 80gr.C, Tipul stratului de protecție sus peliculă fără logo, jos peliculă cu logo, latime 1m , lungime 15m, Temperatura de flexibilitate pe bară R= 25 mm, nu mai mult de 0	masa 3,6kg. Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 1,5kg/mp, Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1, Rezistență termică, nu mai puțin de 80gr.C, Tipul stratului de protecție sus peliculă fără logo, jos peliculă cu logo, latime 1m , lungime 15m, Temperatura de flexibilitate pe bară R= 25 mm, nu mai mult de 0	
1	44100000-1	<u>Linocrom Standart TKP</u>	Linocrom Standart TKP	RUSIA	OOO TEHNOFLEX	masa 4,54 kg, Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 1,5kg/mp, Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1, Rezistență termică, nu mai puțin de 80gr.C, Tipul stratului de protecție sus SIST, jos peliculă cu logo, latime 1m , lungime 15m, Temperatura de flexibilitate pe bară R= 25 mm, nu mai mult de 0	masa 4,54 kg, Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 1,5kg/mp, Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1, Rezistență termică, nu mai puțin de 80gr.C, Tipul stratului de protecție sus SIST, jos peliculă cu logo, latime 1m , lungime 15m, Temperatura de flexibilitate pe bară R= 25 mm, nu mai mult de 0	

Semnat:
Numele, Prenumele
În calitate de:
Ofertantul:
Adresa:

Cernobrovciuc Vasile
Director
DELTA FORȚA SECURITATE S.R.L.
Republica Moldova, mun. Chișinău, Durlești, str. Asachi Gh., 17

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.04.05 00:30:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

