

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1724393803118](#) din 23 august 2024

Obiectul achiziției: Materiale de construcții 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1							
1	Ghipsocarton	Ghipsocarton	RO	Rigips	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	
2	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo	CD 60x27mm L=3m	CD 60x27mm L=3m	
3	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo	CD 60x27mm L=4m	CD 60x27mm L=4m	
4	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo	UD 27x28mm L=3m	UD 27x28mm L=3m	

5	Profil zincat pentru ghipsocarton	Profil zincat pentru ghipsocarton	MD	Giramondo	UD 27x28mm L=4m	UD 27x28mm L=4m	
6	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate)	MD	Giramondo	60x125mm	60x125mm	
7	Profil de colț	Profil de colț	UA	PremiumProfil	25x25x3000mm	25x25x3000mm	
8	Profil de colț	Profil de colț	UA	PremiumProfil	din aluminiu cu plasa 3m	din aluminiu cu plasa 3m	
9	Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	UA	PremiumProfil	W6 3m	W6 3m	
10	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare)	Polonia	Profmet	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm	
11	Plasă de armare și fibră	Plasă de armare și fibră	Polonia	Profmet	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	
LOT 2							
1	Folie tehnică	Folie tehnică	UA	Supraten	De așternut sub beton	De așternut sub beton	
2	Bandă fibră sticlă	Bandă fibră sticlă	Polonia	Profmet	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	Banda din fibra de sticla 100mm*45m	
3	Silicon sanitar	Silicon sanitar	Polonia	Profmet	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280-400ml	Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml	
4	Adeziv	Adeziv	România	Den Braven	Culoare - negru, Destinație - pentru sticlă, Temperatura	Culoare - negru, Destinație - pentru sticlă, Temperatura de	

					de aplicare (°C) - de la +5 până la +40, Termen de valabilitate (luni) - 12, Termorezistentă (°C) - de la -50 până la +120, Tip - siliconic, Volum (ml) - 600. Etanșant siliconic pentru pistol monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat.	aplicare (°C) - de la +5 până la +40, Termen de valabilitate (luni) - 12, Termorezistentă (°C) - de la -50 până la +120, Tip - siliconic, Volum (ml) - 600. Etanșant siliconic pentru pistol monocomponent neutru, cu modul de elasticitate ridicat.	
5	Spumă pentru construcții	Spumă pentru construcții	Polonia	Profmet	spuma poliuretanică pentru pistol monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la	spuma poliuretanică pentru pistol monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrice din jurul cadrelor de usi și ferestre, umplerea golurilor în jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton,	

					beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: 850 ml.	
LOT 5							
1	Teracota	Teracota	Turcia	Bien/AnkaSera mik	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
2	Teracota	Teracota	Turcia	Bien/AnkaSera mik	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi ± 20x40/30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 / 30x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	
3	Clei pentru teracota	Clei pentru teracota Answerglob	MD	Answerglob	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea	

					placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 20-30kg.	placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C),rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	
4	Fuga	Fuga albă/gri	MD	Supraten	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-5kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj:5kg	
5	Var	Var	România	Carmeuse	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și	

					alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20-30 kg.	alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg.	
6	Gips	Gips	UA	Ghipsovic	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 40kg	
Lot 13							
1	Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Varioclie	Grosime (mm): min. 8 (12 mm); Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	Grosime (mm): 8; Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare.	
2	Plintă	Plintă	Rusia	Decoplast	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul.	
3	Ungheraș	Ungheraș	Rusia	Decoplast	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
4	Ungheraș	Ungheraș	Rusia	Decoplast	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
5	Prelungitor	Prelungitor	Rusia	Decoplast	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul	
6	Capat pentru plinta	Capat pentru plinta	Rusia	Decoplast	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul	
Lot 14							
1	Jgheab	Jgheab	MD	Kaskad Profil	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (culoarea	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm (culoarea	

					albastră)	Alba)	
2	Îmbinare	Îmbinare	MD	Kaskad Profil	Îmbinare jgheab(culoarea albastră)	Îmbinare jgheab(culoarea Alba)	
3	Tablă profilată	Tablă profilată	MD	Kaskad Profil	<p>RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție,Zn gr/m²: 225 Grosimea totală, mm:0,45-0,5; Tipul profilul: Înălțimea : 58 mm.Lățimea foii deplină: 1000-1150mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimea foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).</p>	<p>RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție,Zn gr/m²: 225 Grosimea totală, mm:0,45-0,5; Tipul profilul: Înălțimea : 58 mm.Lățimea foii deplină: 1000-1150mm. Lățimea foii utilă: 960mm. Lungimea foilor vor fi livrate conform solicitărilor părții contractante în dependență de necesități. Lungimea foii minimală: 100mm. Lungimea foii maximală: 12000mm. Garanția producătorului la metal: 30 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).</p>	
4	Burlan rotund	Burlan rotund	MD	Kaskad Profil	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm(culoarea albastră)	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm(culoarea Alba)	
5	Șuruburi	Șuruburi	MD	Kaskad Profil	4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM	4,8*35 RAL5005 p-u lemn EPDM	

6	Cot	Cot	MD	Kaskad Profil	Cot de burlan(culoarea albastră)	Cot de burlan(culoarea Alba)	
7	Piese-racordare	Piese-racordare	MD	Kaskad Profil	Piesa de racordare jgheab - burlan(culoarea albastră)	Piesa de racordare jgheab - burlan(culoarea Alba)	
8	Cleme	Cleme	MD	Kaskad Profil	Cleme de fixare burlane (culoarea albastră)	Cleme de fixare burlane (culoarea Alba)	
9	Suport	Suport	MD	Kaskad Profil	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate(culoarea albastră)	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate(culoarea Alba)	
10	Coamă	Coamă	MD	Kaskad Profil	Coama metalice pentru placi din tigla unghiulară(culoarea albastră)	Coama metalice pentru placi din tigla unghiulară(culoarea albastră)	
11	Bordură	Bordură	MD	Kaskad Profil	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45-0,5; Lungimea:1,5- 2 m. Garanția producătorului la metal: 22 ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	RAL 5005; Lucios. Material: Tablă din oțel, zincată cu protecție polimerică. Stratul exterior: Poliester. Stratul de protecție, Zn gr/m ² : 225 Grosimea totală, mm: 0,45- Lungimea:1,5- 2 m. Garanția producătorului la metal: 30ani (Corozie); 10 ani (acoperire); 5 ani (proprietăți estetice).	

Semnat:MSIGN Numele, Prenumele:Negru Ruslan În calitate de:Administrator

Ofertantul: SRL Arta Zidarului Adresa (sediul): or.Cimișlia str.Alexandru cel Bun 129/17

E-mail: artazidarului.negru@gmail.com Telefon (fix și mobil): 069152186/069315186