

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1752753147820 din 17.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Tractor, dotat cu echipamente multifuncționale (încărcător frontal, remorcă R6, cupă hidraulică, lamă universală, încărcător hidraulic pentru tomberoane). Tomberoane destinate colectării deșeurilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 115 G + APP fata	Italia	Deutz-Fahr	Stare nou, produs 2024-2025 Descrierea produsului: Producător: UE Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 3900-4100 cc. Cu turbină Cu intercooler Unghi de bracăj: 52°-58° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Tractiune: 4x4 Greutate minima tractor: 4.200 kg Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Putere ridicare spate min: 4.700 kg Sistem de frâne si directie:	Stare nou, produs 2024 Descrierea produsului: Producător: UE Putere motor: 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: 4000 cc. Cu turbină Cu intercooler Unghi de bracăj: 55° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 15F+15R Tractiune: 4x4 Greutate tractor: 4.700 kg Lungime: 4000 mm Înălțime: 2700 mm Lățime: 2000 mm Putere ridicare spate: 4.800 kg Sistem de frâne si directie:	

				- Sistem de frânare independent - Complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - Discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore	- Sistem de frânare independent - Complet hidrostatic pe toate cele 4 roti - Discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina: - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Tiranti in 3 puncte fata + Arborele Prizei de Putere fata - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. * Garanție 12 luni sau 1000 moto/ore	
Încărcător frontal	Metal Tehnik	Polonia	Metal Tehnik	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	

				Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)încorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș hidraulic cu maxilar	Cupă MTC 0,8 m ³ maxilar	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Volum:0,5- 0,8 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2000 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	
Remorcă	Volkan 5 T (hidraulic)	Turcia	Volkan	Stare nou, produs 2025	Stare nou, produs 2025	

				Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate:5000 kg Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1640 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1940 mm Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulică; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus	
Încărcător hidraulic pentru tomberoane	DT-Mtc -500	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm	

				Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Lamă universală	Univ. Euro -2.4	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni	Stare nou, produs 2025 Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70-120 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie: 12 luni	
Tomberon 120l	Tomberon 120 L Verde	Turcia	Abox Plastik	Stare nou, produs 2025 Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: minim 12 luni	Stare nou, produs 2025 Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 Garantie: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35