

Accent Tenno SRL

IDNO: 1002600037469

TVA: 0244960

BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'

BIC AGRNMD2X522

IBAN LEI: MD52AG000000022515264935

Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page **1** of **10**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
1.1 Carcasă	DEEPCOOL "CK560" ATX Case	China	DEEPCOOL	Tip carcasă: Middle Tower Suport pentru placa de baza: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX Locuri de unitate de 3,5 inch: minimum 2 Locuri de unitate de 2,5 inch: minimum 2 Porturi I/O frontale: USB2.0: minimum 2 USB3.0: minimum 1 Audio: minimum 1, Microfon minimum 1 Limită de înălțime a răcitorului CPU: minimum 160 mm Limita de lungime a GPU: minimum 380 mm Suport pentru fani: Față: 3×120 sau 2×140mm Sus: 2×120 sau 2×140mm Spate: 1×120mm Suport radiator: Fata: 120/140/240/280/360mm Sus: 120/140/240/280mm Spate: 120mm dimensiunile produsului: max 460 × 215 × 480 mm (L × L × H) Greutate: minimum 7kg Materiale: ABS+SPCC+Sticlă temperată Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	DEEPCOOL "CK560" ATX Case Tip carcasă: Middle Tower Suport pentru placa de baza: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX Locuri de unitate de 3,5 inch: 2 Locuri de unitate de 2,5 inch: 2 Porturi I/O frontale: USB3.2 Type-C: 1 USB3.0: 2 Audio: 1, Microfon 1 Limită de înălțime a răcitorului CPU: 175 mm Limita de lungime a GPU: 380 mm Suport pentru fani: Față: 3×120 sau 2×140mm Sus: 2×120 sau 2×140mm Spate: 1×120mm sau 1×140mm Suport radiator: Fata: 120/140/240/280/360mm Sus: 120/140/240/280mm Spate: 120mm/140mm dimensiunile produsului: max 456× 230 × 471 mm (L × L × H) Greutate: 8kg Materiale: ABS+SPCC+Sticlă temperată Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	

Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page 2 of 10

				Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.2 Sursă de alimentare	PSU Gigabyte GP-UD750GM PG5 V2	China	Gigabyte	Putere: minimum 750W Certificat 80 Plus: minim Aur (Gold) Versiune standard ATX 12V Conectori: 20+4 pin ATX: minimum 1 4+4 pin CPU: minimum 2 6+2-pin PCI-E: minimum 3 12V-2x6(16Pin) - minimum 1 SATA+4Pin Peripheral: minimum 2 Tipul cablului: Cabluri negre plate Modularitate: Total Modular Întrerupător de decupare: Da Sistem de răcire: minimum 1 ventilator Ventilator primar: 120 mm minumum Control ventilator: Control inteligent și silențios al ventilatorului, cu buton pentru Hybrid Mode ON/OFF Rulment Ventilator: Fluid Dynamic (FDB) Topologie: PFC activ + Full Bridge SRC LLC + DC la DC MTBF: minimum 100.000 de ore Protecție la scurtcircuit (SCP): Da Protecție sub tensiune (UVP): Da Protecția împotriva supratensiunii (OVP): Da Protecție la suprasarcină (OPP): Da Protecție la supratensiune (OCP): Da Protecție la supraîncălzire (OTP): Da Dimensiuni: maximum 140 x 150 x 86 mm. Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	PSU Gigabyte GP-UD750GM PG5 V2 Putere: 750W Certificat 80 Plus: Aur (Gold) Versiune standard ATX 12V Conectori: 20+4 pin ATX: 1 4+4 pin CPU: 2 6+2-pin PCI-E: 4 12V-2x6(16Pin) - 1 SATA+4Pin Peripheral: 8 Tipul cablului: Cabluri negre plate Modularitate: Total Modular Întrerupător de decupare: Da Sistem de răcire: 1 ventilator Ventilator primar: 120 mm Control ventilator: Control inteligent și silențios al ventilatorului, cu buton pentru Hybrid Mode ON/OFF Rulment Ventilator: Hydraulic Bearing(HYB) Topologie: PFC activ + Full Bridge SRC LLC + DC la DC MTBF: 100.000 de ore Protecție la scurtcircuit (SCP): Da Protecție sub tensiune (UVP): Da Protecția împotriva supratensiunii (OVP): Da Protecție la suprasarcină (OPP): Da Protecție la supratensiune (OCP): Da Protecție la supraîncălzire (OTP): Da Dimensiuni: 140 x 150 x 86 mm. Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	

Autoritatea Contractanta: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756196053945

Denumirea procedurii de achiziție: Piese și accesorii pentru computer

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page 3 of 10

				Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.3 Placă de bază	Gigabyte Z890 EAGLE	China	Gigabyte	Format: ATX Soclu procesor: LGA1851 sau similar Chipset: Z890 sau similar Memorie susținută: DDR5 Sloturi memorie: 4 minimum. Standarde susținute: DDR5 Suportă până la 8666+ MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered, DIMM Clocked Unbuffered (CUDIMM)* Arhitectură: Dual Channel Interfețe SATA 3: minimum 4 Interfețe M.2: minimum 4 Placă video integrată (CPU): Da Interfețe: DisplayPort: minimum 1 HDMI: minimum 1 Port USB 20 Gbps (USB Type-C®) acceptă ieșire video DisplayPort: minimum 1 Audio Placă de sunet integrată: Da Chipset: Realtek 7.1 sau similar Support: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Sloturi extensie: PCI Express 5.0 x16: minimum 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x4 mode): minimum 2 PCI Express 4.0 x16: minimum 1 Porturi USB spate: Minimum 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C® with DP Alt mode) Minimum 1 x port USB 10Gbps (1 x Type-A) Minimum 2 x porturi USB 5Gbps (2 x Type-A)	Gigabyte Z890 EAGLE Format: ATX Soclu procesor: LGA1851 Chipset: Z890 Memorie susținută: DDR5 Sloturi memorie: 4 Standarde susținute: DDR5 Suportă până la 8800 MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered, Arhitectură: Dual Channel Interfețe SATA 3: 4 Interfețe M.2: 4 Placă video integrată (CPU): Da Interfețe: DisplayPort: 1 HDMI: 0 Port USB 20 Gbps (USB Type-C®) acceptă ieșire video DisplayPort: 1 Audio Placă de sunet integrată: Da Chipset: Realtek 7.1 Support: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Sloturi extensie: PCI Express 5.0 x16: 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x4 mode): 2 PCI Express 4.0 x16: 0 Porturi USB spate: 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C® with DP Alt mode) 2 x port USB 10Gbps (2 x Type-A) 3 x porturi USB 5Gbps (3 x Type-A)	

Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page **4** of **10**

				Minimum 4 x porturi USB 2.0 (4 x Type-A)** Porturi USB Frontal: Minimum 1 x conector USB 10Gbps (supportă USB Type-C®) Minimum 2 x header USB 5Gbps suportă 4 porturi suplimentare USB 5Gbps Minimum 2 x header USB 2.0 acceptă 4 porturi USB 2.0 suplimentare Minimum 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Management: WOL by PME, PXE Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	4 x porturi USB 2.0 (4 x Type-A)** Porturi USB Frontal: 1 x conector USB 10Gbps (supportă USB Type-C®) 2 x header USB 5Gbps suportă 4 porturi suplimentare USB 5Gbps 2 x header USB 2.0 acceptă 4 porturi USB 2.0 suplimentare 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.4 Procesor	Intel® Core™ Ultra 7 265K	China	Intel	Soclu: LGA1851 sau similar Frecvență de bază nucleu eficient: Minimum 1,8 GHz; Frecvență de bază de performanță: Minimum 2,4 GHz; Frecvență Turbo pentru Nucleu Eficient: minimum 4,6 GHz Frecvență Turbo de performanță: minimum 5,2 GHz Cache: minimum 30MB Cache L2 total: minimum 36 MB Număr nuclee total: minimum 20 Număr nuclee de Performanță: minimum 8 Număr nuclee de Eficientță: minimum 12 Numar total thread-uri: minimum 20 Set instrucțiuni: 64biți Placă video integrată: Da Frecvența de bază grafică: minimum 300MHz Turbo Boost: Da Virtualization Technology: Da	Intel® Core™ Ultra 7 265K Soclu: LGA1851 Frecvență de bază nucleu eficient: 3,3 GHz; Frecvență de bază de performanță: 3,9 GHz; Frecvență Turbo pentru Nucleu Eficient: 4,6 GHz Frecvență Turbo de performanță: 5,4 GHz Cache: 30MB Cache L2 total: 36 MB Număr nuclee total: 20 Număr nuclee de Performanță: 8 Număr nuclee de Eficientță: 12 Numar total thread-uri: 20 Set instrucțiuni: 64biți Placă video integrată: Da Frecvența de bază grafică: 300MHz Turbo Boost: Da Virtualization Technology: Da Trusted Execution Technology: Da Enhanced SpeedStep: Da	

Autoritatea Contractanta: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756196053945

Denumirea procedurii de achiziție: Piese și accesorii pentru computer

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page 5 of 10

				Trusted Execution Technology: Da Enhanced SpeedStep: Da Cooler inclus: Nu Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Cooler inclus: Nu Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.5 Racire pentru procesor	DeepCool XDC-AG620	China	DeepCool	Soclu: LGA1851/1700/1155 Dimensiuni produs: maximum 125×95×155 mm(L×W×H) Dimensiuni radiator: maximum 120×93×150 mm(L×W×H) Țeavă de căldură: minim 5 cu diametrul de minim 6 mm Dimensiuni ventilator: 120×120×25 mm (L×L×H) Viteza ventilatorului: 300~1850 RPM±10% Flux de aer ventilator: 67,88 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,04 mmAq Zgomot ventilator: ≤29,4 dB(A) Conector ventilator: PWM cu 4 pini Tip rulment: Rulment Hidro (Hydro Bearing) Tensiune nominală a ventilatorului: 12VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,14 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,68 W Greutate: minim 861g Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	DeepCool XDC-AG620 Soclu: LGA1851/1700/1155 Dimensiuni produs: 129×136×157 mm(L×W×H) Dimensiuni radiator: 127×110×157 mm(L×W×H) Țeavă de căldură: 6 cu diametrul de 6 mm Dimensiuni ventilator: 120×120×25 mm (L×L×H) Viteza ventilatorului: 300~1850 RPM±10% Flux de aer ventilator: 67,88 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,04 mmAq Zgomot ventilator: ≤29,4 dB(A) Conector ventilator: PWM cu 4 pini Tip rulment: Rulment Hidro (Hydro Bearing) Tensiune nominală a ventilatorului: 12VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,14 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,68 W Greutate: 1300 g Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.6 Memorie RAM	16GB DDR5-	China	Kingston	Tip memorie: DDR5 Capacitate: minimum 16GB	16GB DDR5-6000 Kingston FURY® Beast DDR5	

Autoritatea Contractanta: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page **6** of **10**

	6000 Kingston FURY® Beast DDR5 EXPO / KF560C30BB E-16			Frecvență: minimum 6000MHz Latența: maximum 36CL Număr de lamele: 1 Radiator pentru racire: DA Format: DIMM Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	EXPO /KF560C30BBE-16 Tip memorie: DDR5 Capacitate: 16GB Frecvență: 6000MHz Latența: 30CL Număr de lamele: 1 Radiator pentru racire: DA Format: DIMM Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.7 SSD	M.2 NVMe SSD 500GB Samsung SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500BW	China	Samsung	Capacitate: minimum 500GB Interfață: M.2 PCIe NVMe Viteză scriere date: minimum 3500MBps Viteză citire date: minimum 3200MBps MTBF minimum: 1.500.000 ore Controller: Phoenix sau similar Format: M.2 Type 2280" Tip memorie: V-NAND 3-bit MLC Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	M.2 NVMe SSD 500GB Samsung SSD 970 EVO Plus MZ-V7S500BW Capacitate: 500GB Interfață: M.2 PCIe NVMe Viteză scriere date: 3500MBps Viteză citire date: 3200MBps MTBF 1.500.000 ore Controller: Phoenix Format: M.2 Type 2280" Tip memorie: V-NAND 3-bit MLC Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
1.8 Ventilator pentru carcasă	120mm Case Fan - XILENCE Performance	China	Xilence	Conector alimentare: 4 pin PWM Înălțime : 120 mm Lățime : 120 mm Adâncime : 25 mm timp de viață ore : minimum 60.000	120mm Case Fan - XILENCE Performance X Series "XPF120X.B.PWM" Conector alimentare: 4 pin PWM Înălțime : 120 mm	

Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page **7** of **10**

	X Series "XPF120X.B. PWM"			Viteza : 500 - 1.850 RPM $\pm$ 10% Debit de aer : min 68,99 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,19 mmAq Zgomot ventilator: $\leq$ 28 dB(A) Tip rulment: Rulment dinamic fluid Tensiune nominală a ventilatorului: 12 VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,12 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,44 W Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Latime : 120 mm Adâncime : 25 mm timp de viață ore : 60.000 Viteza : 500 - 1.800 RPM $\pm$ 10% Debit de aer : 63,41 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,19 mmAq Zgomot ventilator: $\leq$ 24 dB(A) Tip rulment: Rulment dinamic fluid Tensiune nominală a ventilatorului: 12 VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,12 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,44 W Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
Lot 2						
2.1 Tastieră	Logitech Keyboard K120 for Business, USB, OEM - RUS	China	Logitech	Tastatura - Prin fir Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste - minimum 104 durata de viata: ~ 10.000.000 de apăsări (nu include tasta de blocare a numerelor) tip taste: profil scazut dimensiuni: maximum 450 mm x 155 mm x 23,5 mm Lungimea cablului: minimum 150 cm Culoare: Negru Greutate: maximum 560g Garanție: minim 12 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	Logitech Keyboard K120 for Business, USB, OEM - RUS Tastatura - Prin fir Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste - 104 durata de viata: ~ 10.000.000 de apăsări (nu include tasta de blocare a numerelor) tip taste: profil scazut dimensiuni: 450 mm x 155 mm x 23,5 mm Lungimea cablului: 150 cm Culoare: Negru Greutate: 550g Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished)	

Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page **8** of **10**

				Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
2.2 Mouse	Logitech M100 Optical Mouse, White	China	Logitech	Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezoluție : minimum 1000 dpi Nr. de butoane – minimum 3 Greutate: Maximum 90g Lungimea cablului: minimum 180 cm Garanție: minim 12 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Logitech M100 Optical Mouse, White Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezoluție : m 1000 dpi Nr. de butoane – 3 Greutate: 90g Lungimea cablului: 180 cm Garanție: 12 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
2.3 Tastiera+Mouse	Logitech Wireless Combo MK850, Wireless Performance Combo - INTNL - US International layout	China	Logitech	Tip: Wireless Combo Tastatura: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 2xAAA Wireless encryption: Da dimensiuni: minimum 400 x 140 x 16 mm, maximum 430x210x25mm Palm rest: Da Mouse: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 1xAA Rezoluție: minimum 1000 dpi Scroll: Hyper-fast Numar butoane: minimum 8 Posibilitatea de conectare cu minim 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth Interfață receiver: USB	Logitech Wireless Combo MK850, Wireless Performance Combo - INTNL - US International layout Tip: Wireless Combo Tastatura: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: 2xAAA Wireless encryption: Da dimensiuni: 430x210x25mm Palm rest: Da Mouse: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: 1xAA Rezoluție: 1000 dpi Scroll: Hyper-fast Numar butoane: 8	

Autoritatea Contractanta: Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756196053945

Denumirea procedurii de achiziție: Piese și accesorii pentru computer

Data: 12.09.2025

Lot: 1 2 4

Page 9 of 10

				Tehnologie sensor: Laser Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	Posibilitatea de conectare cu minim 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth Interfață receiver: USB Tehnologie sensor: Laser Culoare: Negru Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	
Lot 4						
4.1 UPS - Sursa de alimentare neîntreruptibilă	SVEN Pro 1000 (USB), Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /720W	China	Sven	Tip UPS: linie-interactivă Puterea totală: minimum 1000VA Puterea activă: minimum 720W Număr conectori: minimum 3 Nivelul tensiunii de intrare, V: $175 - 280 \pm 3\%$ Nivelul tensiunii de ieșire, V: $\sim 220 \pm 10\%$ Frecvența de intrare max: Hz: 50 Frecvența de ieșire, Hz: $50 \pm 1\%$ (modul de rezervă) Timp tipic de comutare, ms: ≤ 10 Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	SVEN Pro 1000 (USB), Line-interactive UPS with AVR, 1000VA /720W Tip UPS: linie-interactivă Puterea totală: 1000VA Puterea activă: 720W Număr conectori: 3 Nivelul tensiunii de intrare, V: $175 - 280 \pm 3\%$ Nivelul tensiunii de ieșire, V: $\sim 220 \pm 10\%$ Frecvența de intrare max: Hz: 50 Frecvența de ieșire, Hz: $50 \pm 1\%$ (modul de rezervă) Timp tipic de comutare, ms: ≤ 10 Protecție împotriva supraîncălzirii: Da Protecție la scurt circuit: Da Culoare: Negru Garanție: 24 luni Echipamentul trebuie să fie nou (not refurbished) Echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe.	

Accent Tenno SRL
IDNO: 1002600037469
TVA: 0244960
BC" MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. suc. 'MAIB PARK'
BIC AGRNMD2X522
IBAN LEI: MD52AG000000022515264935



Autoritatea Contractanta: **Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică**
Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1756196053945**
Denumirea procedurii de achiziție: **Piese și accesorii pentru computer**

Data: 12.09.2025
Lot: 1 2 4
Page **10** of **10**

	Total					
--	--------------	--	--	--	--	--

Nume: Oleg Savcenco
În calitate de: Director Accent Tehno SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, 33/1
Data completării 12.09.2025