

FISA TEHNICA

Model	SRXU-LCD1200LI	
EAN	5949088592685	
Capacitate	1200 VA	
	720 W	
Tip	Line Interactive	
INTRARE		
Voltaj	220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac	
Frecventa	50 / 60 Hz \pm 10% (auto detectare)	
IESIRE		
Voltaj	220 / 230 / 240 Vac \pm 10%	
Frecventa	50 / 60 Hz \pm 1% (auto detectare)	
Forma de unda	Mod baterie: undă sinusoidală simulată	
Timp de transfer	Tipic 8 ms, 10 ms max.	
BATERII		
Configuratie	12 V / 7.0 Ah \times 2	
Timp de reincarcare	6 ~ 8 h	
Timp mediu de functionare pe baterii	10 min - 50% sarcina	
MANAGEMENT		
Comunicare	USB / RJ45	
Software	Inclus	
ALTELE		
Protectie	Scurtcircuit - supraîncărcare baterie - supradescărcare - suprasarcină - supratensiune	
Functii	<p>Functie auto-restart la revenirea tensiunii electrice</p> <p>Stabilizator (AVR) de tip Boost and Buck</p> <p>Functie de incarcare in mod oprit</p> <p>Functie de pornire la rece</p> <p>Gestionare inteligentă a bateriei: compensare a temperaturii bateriei pentru a prelungi durata de viață;</p> <p>Control digital bazat pe microprocesor</p>	
Tip prize	4 x Schuko	
Umiditate	20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C (fara condensare)	
Nivel de zgomot	\leq 45 dB	
Tip: Carcasa metalica	Greutate Net / Brut (kg)	9.6 / 10.1
	Dimensiuni (W \times D \times H) (mm)	125 \times 320 \times 225
	Dimensiuni ambalaj (W \times D \times H) (mm)	180 \times 390 \times 295