

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de semnalizare pază inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat de semnalizare pază, inclusiv servicii de instalare, pornire și conectare la dispeceratul pază centralizat.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aplicație pentru monitorizare si Licența	Aplicația pentru monitorizare si Licența	China	HIKVISION	Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului antifracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente. Posibilitatea de a oferi	Afișare simultană a 200 de canale pe 4 monitoare. Management al utilizatorilor: inclusiv: integrare Active Directory, client de control, client Web și aplicație mobil, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru	

						supraveghere video antiefrație și antiincendiu.	
Lucrări	Lucrări
Cheltuiiri de transport	Cheltuiiri de transport	Cheltuiiri de transport	...
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	- Tip 20x10 - Adeziv.	Canal pentru cablu 20*10*2000 mm
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru - ALARM 6 Fire.	Cablu 3x1.5
Cablu pentru transmitere date	Cablu Alarm 6 CU	Italia	Italia	ITALCOND SRL	...	- Conductoare de cupru. - Pentru uz interior	6*0,22 CUPRUM
Panou de alarma	DS-PHA64-P2 și DS-PMA-G1	China	China	HIKVISION	...	- Zone de detecție – Cel puțin 4 zone pe bord. - Posibilitatea de extinderea zonei de detecție – Cel puțin 20 zone. - Numărul de partiții – Cel puțin 3 partiții. - Transmiterea alarmă – Cel puțin LAN, Wi-Fi 80.11b/g/, GPRS, - Notificare către dispozitive – Cel puțin SMS, e-mail, notificări de tip „Push”.	Indicator LED 1 manufacturer, 1 installer, 1 administrator, and 45 utilizatori Dual path comunicare evenimentelor de alarmă și altor semnale prin LAN, PSTN, Wi-Fi (-W model), Armare / Dezarmare programat Protocoale: ISAPI, Cloud P2P, DC09 Interfață rețea RJ45 10M/100M Ethernet Configurarea prin web client, Hik-Connect, or Conformitate GSM 2/2+ : Class 4 (2 W @ 850/900MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz) GPRS și 3G/4G prin utilizarea unui

			<p>- Canale de rețea transmițerii alarme – Cel puțin 2ch.</p> <p>- Posibilitate de conectare telecomandă – Cel puțin 5un.</p> <p>- Posibilitate de conectare sirenă – Cel puțin 1un.</p> <p>- Salvare datelor video in memorie interna – Cel puțin 5 secunde înainte detecției.</p> <p>- Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă – Cel puțin centrul de recepție a alarmelor, Aplicație (Windows).</p> <p>- Management – Cel puțin interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows).</p> <p>- Utilizatori sistemelor – Cel puțin 5 utilizatori.</p> <p>- Ecran LCD – min. 80x25 mm.</p> <p>- Lumină și sunet de alarmă – Incorporat.</p>	<p>canal principal și unul de rezervă cu prioritate configurabilă iVMS-4200</p> <p>Quad-band: 850/900/1800/1900MHz</p> <p>GPRS: multi-slot class 12/10, mobile station class B 8 zone</p> <p>on-board cu posibilitatea extinderii pînă la 64 zone</p> <p>leșiri de alarmă 4 pe bord cu posibilitatea extinderii pînă la 60 ieșiri Control prin comenzi AT: (3GPP TS 27.007, 27.005 and SIMCom enhanced AT Commands)</p> <p>Criptarea datelor AES-128-bit</p> <p>8 partitii SMS-notificare (cu 3G/4G/GPRS modul) – pînă la 8 numere Output control programat</p>	
<p>Tastatura cu ecran</p>	<p>DS-PK-LRT</p>	<p>China</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>Armare, dezarmare, eliminare alarmă, bypass, restaurare bypass, control partiție, interogare stare panou de control etc.</p>	

				<p>- Notificare in caz de alarma – Cel puțin Indicator cu LED.</p>	<p>Indicator de stare al panoului de control: 4, lucru (roșu / verde), braț / dezarmare (roșu / verde) Zone status indicator: 8, roșu/verde 4 taste funcționale: proiect, panică, stare și bypass Ecran LED 12 keys: 0 to 9, *, and # Protocol: RS-485 Funcțiile:</p>
Senzor infraroșu	DSC LC-102PIGBS	Canada	DSC	<p>- Form factor – Intern. - Gama de detectare – Cel puțin 15m. - Reglarea sensibilității. - Grad de siguranță – Cel puțin gradul 2. - Temperatura de lucru – Cel puțin de la t -5°C până la t +40°C. - Suport de fixare inclus.</p>	<p>Detector combinat DSC LC-102PIGBS: PIR Detector Detector spargerii geamului</p>
Senzor magnetic	<p>- Form factor – Intern.</p>	<p>Detector de contact magnetic Fixare prin șuruburi</p>
Telecomandă	DS-PKFE-5	China	HIKVISION	<p>- Funcții dispozitive – Cel puțin predarea și dezarmarea, perimetrul, butonul de panică, anularea alarmei. - Intervalul de declanșare – Cel puțin 300m.</p>	<p>Frecvența 868Mhz Distanța de lucru – până la 300m (spațiu deschis) Schema de criptare: Rolling code DES 1 indicator led (roșu/verde) Butoane: Arm, Disarm, Stay arm, Panic alarm, Alarm elimination.</p>
Sirenă	HC-626-600	China	Yueqing Great Wall Electroacoustics Factory	<p>- Putere sonora – Cel puțin 15W.</p>	<p>Semnal sonor 120dB Power: DC 12V Putere sonora 15W</p>

