

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție _____. **21309176 ocds-b3wdp1-MD-1731328200491** _____ din **22 noiembrie 2024** _____

Obiectul achiziției: *Tester universal de protecție cu rele monifazat*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Tester universal de protecție cu rele monifazat	Tester monofazat Trusa curent/tensiune pentru verificare relee de protecție PTF-100-C Pro	Spania	EuroSMS	Canal de ieșire de 1000 VA, cronometru digital, ampermetru, voltmetru, canal de curent reglabil, canale de tensiune AC și DC, canal auxiliar DC, protecție automată la suprasarcină și supraîncălzire, interfață pentru computer și o gamă largă de funcții de măsurare. Caracteristici testerului: Curent de ieșire AC reglabil până la 0 – 250 A; Tensiune de ieșire AC reglabilă 0 – 250 V; Tensiune de ieșire DC reglabilă 0 – 350 V; Sursă de tensiune DC auxiliară 0 – 250 V4; Cronometru cu rezoluție de 0,001 sec; Funcție de limitare a curentului de ieșire maxim; Funcția de presetare a curentului de ieșire; Dimensiuni: 308 x 385 x 253 mm; Protecție IP67: rezistent la praf,	Monofazat, cu autotransformator, tensiunea de alimentare 230V +/- 10% Curent de ieșire 0-250A, reglabil, rezoluție 0.001A Tensiune CA de ieșire 0-250 V, reglabilă, rezoluție 0.1V, curent max 4A Tensiune CC de ieșire -350 V, reglabilă, rezoluție 0.1 V, current max 2,8 A Puterea de ieșire max 1000VA Unghi de faza reglabil -360 (defazaj U,I rezoluție min 0.1 Sincronizare externa 40-70 Hz Cronometru incorporate 0,001 sec Display afisaj digital incorporate de tip LCD Funcții de masurare: - Current CA -1 mA-300A (+/- 1%) - Tensiuni CA-0.1V-300V	

				imersie in apa pana la 1m; Tensiune AC reglabila 0 – 140 V; Frecventa reglabila 40 – 70 Hz; Unghiul de fază reglabil 0 – 359,9°; Greutate: 17,6 kg. Condiție obligatorie: să fie omologat pe teritoriul Republicii Moldova.	(+/-1%) Tensiuni DC 0.1V-400V (+/- 1%) - Frecventa 20 Hz-2KHz (+/- 0.003Hz) - Putere 0.01 VA-1000VA (+/-2%) - Impedanta 1m-1K (+/-2%) - Cicluri de functionare pentru domeniul 0-5A 1 min ON/15 min OFF - Pentru domeniul 0-25A 1 min ON/15min OFF - Pentru domeniul 0-50 A 1 min ON/15 minOFF - Pentru domeniul 0-100A 1 min ON/15 min OFF - Pentru domeniul 0-150A 10 sec ON/5min OFF - Pentru domeniul 0-210A 3 sec ON/5 min OFF - Pentru domeniul 0-250A 3 sec, ON/5 min OFF - Putere 0.01VA-1000VA (acuratele +/-2% - Pentru domeniul 0-250V AC 10 minON/15 min OFF - Pentru domeniul 0-350V DC 5 min ON/15 min OFF	Protectie la scurtcircuit si suprasarcina ----- DA
--	--	--	--	---	--	---

					Temperatura de operare – 0-50 C Temperatura de stocare -20-+70C Umiditate relativa max 80 rH Carcasa robusta, cu capac protector pentru panoul frontal, cu inchizatoare sim aner pentru transport Protectie IP-67 Norme de electrosiguritate internationale IEC 1010-1, IEC 255-5, EN 61010-1 Accesori incluse: - un cablu de alimentare cu împământare, lungime 1.5 m - două cabluri de conectare, secțiune 16 mm2 - lungime 2 m - șase clips-uri "crocodil" cu locaș posterior 4 mm - șase cabluri de conectare, secțiune 2.5 mm2 - lungime 2 m - două adaptoare de conectare de la 6 mm la 4 mm - set siguranțe de protecție - manual de utilizare în limba română - geantă de transport pentru aparat și accesorii	
--	--	--	--	--	--	--

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ Nicolae Dobrovolschi _____ În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ "Nicord Prima" SRL _____ Adresa (sediu): _____ mun Chisinau b-l Moscoba 21 of 307 _____

E-mail: _____ nicordprima@gmail.com _____ Telefon (fix și mobil): _____ +37369257762 _____