

## Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție : <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1716458189158</a> din 23.05.2024
Obiectul de achiziției: <b>Camere video</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Camere video fixe cu microfon</b>	DS-2CD3361G2E-LIU	China	Hikvision	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat (Anexa nr.1)	Videocamera IP, semisfera DS-2CD3361G2E-LIU, 6mpx CodecURI: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Dimensiuni lentila:2.8mm, Lentila Fixa, Rezoluție: 6mpx Tehnologie: IP Distanța IR : 30m Sensor de imagine:1/2.4” CMOS Alimentare: 12VDC/POE Microfon: Incorporat Protecție: IP67, detecție mișcare și sabotare, network disconnection, IP conflict, ilegal acces, video tampering, audio detecție. Temperatura de funcționare: de la -30°C până la +60°C Management Soft: Milestone XProtect Kit de montare pe Pod Garantie 3 Ani	
<b>Camere video fixe</b>	DS-2CD3661G2-LIZSU	China	Hikvision	Conform specificațiilor din caietul de sarcini anexat (Anexa nr.2)	Camera IP bullet de exterior DS-2CD3661G2-LIZSU CodecURI: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Dimensiuni Lentila: Varifocal 2.7mm-13.5mm Tip Lentila Varifocala Rezoluție: 6mpx Distanța IR:50m Sensor de imagine: 1 / 2.4 CMOS Intelegenta: Detecție mișcare, Detecție intrus, Detecție exactă OM/Vehicul, Alimentare: 12VDC/POE	

					<p>Management Soft: Milestone XProtect          Protectie IP 67, detectie miscare, sabotare, detectie vehicule si oameni,          Temperatura de functionare: de la -30°C pana la +60°C          Functionalitati: BLC,HLC,WDR 120dB, SD card pana la 512GB          DORI Distance: Detectie 200m, observare 79.4m,recunoastere 40m,          identificare 20m.          Kit de montare pe pod,perete,pilon          Garantie 3Ani</p>
<b>Camere video mobile</b>	DS-2DE4425IW-DE	China	Hikvision	<p>Conform          specificațiilor din          caietul de sarcini          anexat (Anexa nr.3)</p>	<p>Camera de tip PTZ DS-2DE4425IW-DE          Formatul Sensorului de Imagine          1/2.8" progressive scan CMOS          Max. Resolution 2560 × 1440          Focal Length 4.8 mm to 120 mm          Zoom 25x optical, 16x digital          Focus Auto, semi-auto, manual          IR Distance: up to 100 m          IR Intensity: Automatically adjusted, depending on the zoom ratio,          Movement Range (Pan) 360°          Movement Range (Tilt) -15° to 90° (auto flip)          Presets 300          Image compression          H.265+/H.265/H.264+/H.264          Region of Interest (ROI)          8 fixed regions for each stream          Main Stream          50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)          60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)          Sub-Stream          50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)          60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)          Third Stream          50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)          60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)          Protocols          IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,          DNS, DDNS, NTP, RTSP,          RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour,          Websocket, Websockets</p>

					<p>API Open Network Video Interface (ONVIF) (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP User/Host Up to 32 users, 3 user levels: administrator, operator, and user Day/Night Switch Day, Night, Auto, Schedule</p> <p>Basic Event Motion detection, video tampering alarm, exception, alarm input and output Smart Event Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, audio exception detection Perimeter Protection Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) Power 12 VDC, max. 18 W, including max. 1.6 W for heater and 9 W for IR; PoE (802.3at) Operating Condition -30 °C to 65 °C (-22 °F to 149 °F). Humidity 90% or less (non-condensing) Protection IP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection Kit de Montare de perete, pod, colt, box pu bloc de alimentare Garantie 3 Ani</p>	
--	--	--	--	--	---	--

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Samoni Ion În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Complexteh Com \_ Adresa: or Cimisia str Stefan cel Mare 142A