

Specificații tehnice								
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780782882407								
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)								
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
6	33100000-1	Termometru cu mercur	LICHID, DIN STICLĂ, ENCLOSED-SCALE LARGE	China	HANGZHOU LONG CAN LIQUID METAL TECHNOLOGY CO, LTD.	Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Material fără mercur, Rezoluție 0.1 grade ,Acuratețe 0.1 grade, Afisare 35,0°C - 42,0°C ,testare metrologică valabilă.	Descriere: Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Material fără mercur, Rezoluție 0.1 grade , Acuratețe 0.1 grade, Afisare 35,0°C - 42,0°C ,	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000350448, Rg04-000122 ☐ 23-05-2022
11	33100000-1	Recirculator Bactericid tip UV-C 80 m3 pe oră	ORBB 30x1	Ucraina	Bactosfera	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 253,7 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 80-90 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționării. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 254 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) –200 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de 3m; Consum energie - a dispozitivului 50 Watt; Este dotat obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul este asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul este dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționării. Nivelul acustic max – 35 dB; Sunt prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv este indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000624649
12	33100000-1	Recirculator Bactericid tip UV-C 120 m3 pe oră	ORBB 30x1	Ucraina	Bactosfera	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 253,7 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – minim 120 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - minim 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220 -230V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de minim 3m; Consum energie - a dispozitivului 45-50 Watt; Sa fie dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul trebuie să fie asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul trebuie să fie dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționării. Nivelul acustic max – 40 dB; Să fie prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv trebuie să fie indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Acest tip de dispozitive sunt destinate pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala proceduri, pansamente, saloane cu pacienți, în prezenta pacienților și personalului medical. Specificația tehnică: Sursă de iradiere – lampă ultravioletă tip UV-C; Lungimea undei UV-C 254 nm; Tipul iradierii – închis, Fără ozon; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) – 200 m3 pe oră; Termenul de exploatare a tubului bactericid - 9000 ore; Dispozitivul să fie dotat - cu modul de cronometrare a timpului de lucru; Carcasa - din metal inoxidabil; Mod de fixare - pe perete, orizontal; Sursa de energie - electrică 220V/50Hz; Cablul de alimentare - cu 3 fire de 3m; Consum energie - a dispozitivului 50 Watt; Este dotata obligatoriu - cu telecomanda cu timer; Fără balast electromagnetic si starter; Dispozitivul este asigurat - cu protecție la scurt circuit și supratensiune. Recirculatorul este dotat - cu indicator pentru vizualizarea funcționării. Nivelul acustic max – 35 dB; Sunt prezente – filtre de praf ușor detașabile la intrare în corp și ieșire; Pe dispozitiv este indicată - data producerii și numărul de serie; Instrucțiune în limba română - da; Sunt prezentați dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000624649
14	33100000-1	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	OBB 30S	Ucraina	Bactosfera	Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Tub inclus - cu 1 tub min. 30W Aria de dezinfectare minim ≥ 30 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore	Lampă de cuarț pentru sterilizarea aerului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Mod de fixare - pe perete, orizontal; Tub inclus - cu 1 tub min. 30W Aria de dezinfectare până la 40 m² Spectru de raze UV Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9000 ore	ISO,CE, Declaratia de conformitate DM000624627, Rg04-000214 ☐ 19-09-2023

16	33100000-1	Tonometru ocular portativ	TVGD-02	Rusia	Elamed	Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP și Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Ecran digital. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil. Garanție ≥ 2 ani.	Caracteristici: Oferă o măsurare sigură și nedureroasă a presiunii intraoculare. Tip pacient adulți și copii. Măsurări pe pleoapă oculară. 2 moduri de măsurare: Goldmann IOP și Maklakow IOP. Nu este necesară anestezie. Tonometria se poate face în poziție așezat sau culcat. Funcționează pe bază de baterii. Interval de măsurare a IOP Goldmann: 7-50 mmHg. Domeniul de măsurare al Maklakow IOP: 15-53 mmHg. Tip portabil. Garanție 2 ani.	ISO, CE, Declarația de conformitate Alternativa!
20	33100000-1	Termometru pentru frigider	TC-7M1 (mod.10)	Ucraina	SA "STECLOPRIBOR"	Termometru pentru frigider -30...+50 grade Celsius. Cu cârlig Cu verificare metrologică	Termometru pentru frigider -30...+100 grade Celsius. Cu cârlig. Cu verificare metrologică.	ISO, Declarație de conformitate Buletin de verificare nr. 2.8.12-7117C
21	33100000-1	Higrometru-Psihrometru	VIT- 2	Ucraina	SA "STECLOPRIBOR"	Descriere: Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscata/umed) Carcasa, Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 % Cu verificare metrologica	Descriere: Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscata/umed) Carcasa, Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 % Cu verificare metrologica	ISO, CE, Declarație de conformitate CE Buletin de verificare nr. 2.3.9-11387C
23	33100000-1	Recirculator Bactericid (pentru 40m2)	ORBB 30x1	Ucraina	Bactosfera	Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Numărul lămpilor -1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer Nivelul maximal de zgomot ≤ 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer: minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Cablul de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificii placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Numărul lămpilor -1 Puterea tubului UVC-/30/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer Nivelul maximal de zgomot 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer: - 1. Consum de energie 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Cablul de alimentare: 3m. Tensiunea de alimentare 220VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificii indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Instrucțiune în limba română - da; Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	ISO, CE, Declarația de conformitate DM000624649
24	33100000-1	Recirculator Bactericid (pentru 60m2)	ORBB 30x2	Ucraina	Bactosfera	Descriere: Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC în sala de operație în prezența pacienților și personalului. Sursa de iradiere- lampa ultravioletă; Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor- 2, Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV: minim 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - Obligatoriu Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer; Nivelul maximal de zgomot ≤ 37 dB. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Cablul de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificii placat cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Instrucțiune în limba română - da; Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului). Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	Descriere: Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UVC în sala de operație în prezența pacienților și personalului. Sursa de iradiere- lampa ultravioletă; Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor- 2, Puterea tubului UVC-/30/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV: 9 000 ore. Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda - Obligatoriu este Modul de cronometrie a timpului de lucru: Modul Timer; Nivelul maximal de zgomot 35 dB. Consum de energie 80 W/oră. Cablul de alimentare: min 3m. Tensiunea de alimentare 220VAC, 50Hz; Carcasa dispozitivului: Oțel inoxidabil Instalare, instruirea personalului Dispozitivul dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificii indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Instrucțiune în limba română - da; Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată.	ISO, CE, Declarația de conformitate, DM000624650
25	33100000-1	Termometru pentru frigider	TC-7M1 (mod.10)	Ucraina	SA "STECLOPRIBOR"	Principiu de funcționare pe bază de alcool sau alte substanțe ce nu prezintă pericol și care exclud Mercur (Hg). Intervalul de măsurare de la -30°C până la +30°C. Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Să dețină o carcasă de protecție. Să dețină un cârlig de agățare pentru amplasare verticală. Să funcționeze în poziție de amplasare atât verticală cât și orizontală. Să dețină certificat de metrologie, valabil 2 ani.	Principiu de funcționare pe bază de alcool sau alte substanțe ce nu prezintă pericol și care exclud Mercur (Hg). Intervalul de măsurare de la -30°C până la +100°C. Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Să dețină o carcasă de protecție. Să dețină un cârlig de agățare pentru amplasare verticală. Să funcționeze în poziție de amplasare atât verticală cât și orizontală. Să dețină certificat de metrologie, valabil 2 ani.	ISO, Declarație de conformitate Buletin de verificare nr. 2.8.12-7117C

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova