

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743073495283 din 27.03.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexe pentru anul 2025, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 ciment						
Ciment	Ciment	Ucraina	Podolsky cement SA	Ambalaj nu mai mare de 40 kg Ciment marca M500	Ciment marca M500 saci 40kg	
Lot 2 Amestecuri uscate						
Amestec uscat (Tencuială)	Tencuiala Orizont	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	Ambalaj 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	
Amestec uscat (Tencuială)	Tencuiala Zidar	Moldova	Supraten	Ambalaj nu mai mare de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m3 Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm2(CS III) Rezistența la compresiune după îngheț-dezghet 2,73-2,89N/mm2(CSII)	Ambalaj 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri,plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit - 1423/1162 kg/m3 Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm2(CS III)	

				Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	
Glet ipsos (finis)	Glet HP-FINIS	Moldova	KNAUF	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	Ambalaj 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	
TOTAL						
LOT 3 Adeziv						
Adeziv gresie - faianța exterior și interior	Adeziv universal Creatol	Moldova	Ovtebliz	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent până la +70°C Rezistența inițială la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrânire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	Ambalaj 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent până la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrânire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	
TOTAL						
Lot 4 Grund pentru amorsarea suprafețelor minerale						
Grund	Grund Werker	Moldova	Artpaint	Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior, exterior Consum 100-150g/m ² Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV, Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior, exterior Consum 100-150g/m2 Culoare alb COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV, Legea277 din 29.11.2018)	
Grund-Betokontakt	Grund Betokontakt	Moldova	Artpaint	Ambalaj nu mai mare de 17kg	Ambalaj 17kg	

				Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior, exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior, exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
TOTAL						
Lot 5 Vopsea						
Vopsea	Vopsea Palitra	Moldova	Cheton	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 2,7kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m2 pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
TOTAL						
Lot 6 Grund pentru suprafețe metalice,lemnoase						
Grund	Grund	Ucraina	Policolor	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normat 180-200g/m2 Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	

TOTAL						
Lot 7 Material lemnos						
Placă OSB 8mm	Placă OSB 8mm	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 6mm	Placă OSB 6mm	
Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	
Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Ucraina	Biconstruct	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	
Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Ucraina	Biconstruct	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	
Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Ucraina	Biconstruct	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	
Bară lemn 150x75x6000 mm	Bară lemn 150x75x6000 mm	Ucraina	Biconstruct	Bară lemn 150x150x6000 mm	Bară lemn 150x150x6000 mm	
Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	Ucraina	Biconstruct	Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	
TOTAL						
Lot 8 Produse metalice						
Tablă din oțel laminat la rece (2.0x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (2.0x1000x2000 mm)	Moldova	Metalica Zuev	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	
Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Moldova	Metalica Zuev	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	
Armatura oțel beton d10 mm	Armatura oțel beton d10 mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatura oțel beton d10 mm	Armatura oțel beton d10 mm	
Armatura oțel beton d12mm	Armatura oțel beton d12mm	Moldova	Metalica Zuev	Armatura oțel beton d12mm	Armatura oțel beton d12mm	
Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Moldova	Metalica Zuev	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	
TOTAL						
Lot 9 Țevi oțel profilate						
Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	
Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	
TOTAL						
Lot 10 Țevi oțel						
Țeavă oțel Du 15x2,8	Țeavă oțel Du 15x2,8	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 15x2,8	Țeavă oțel Du 15x2,8	

Țeavă oțel Du 20x2,8	Țeavă oțel Du 20x2,8	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 20x2,8	Țeavă oțel Du 20x2,8	
Țeavă oțel Du 25x2,8	Țeavă oțel Du 25x2,8	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 25x2,8	Țeavă oțel Du 25x2,8	
Țeavă oțel Du 32x2,8	Țeavă oțel Du 32x2,8	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 32x2,8	Țeavă oțel Du 32x2,8	
Țeavă oțel Du 40x3,0	Țeavă oțel Du 40x3,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 40x3,0	Țeavă oțel Du 40x3,0	
Țeavă oțel Du 57x3,0	Țeavă oțel Du 57x3,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 57x3,0	Țeavă oțel Du 57x3,0	
Țeavă oțel Du 76x3,0	Țeavă oțel Du 76x3,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 76x3,0	Țeavă oțel Du 76x3,0	
Țeavă oțel Du 89x3,0	Țeavă oțel Du 89x3,0	Moldova	Metalica Zuev	Țeavă oțel Du 89x3,0	Țeavă oțel Du 89x3,0	
TOTAL						
Lot 11 Foi de ardezie ondulate						
Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Ucraina	ИваноФранковскЦемент	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx6mm)	
TOTAL						
Lot 12 Material bituminos pentru acoperișuri						
Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior	Bicroelast EKP	Ucraina	SweetonDALE	Greutate specifică 1m²,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de - 343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierdere la finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	Greutate specifică 1m²,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierdere la finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală - partea inferioară –peliculă fără logou	
Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior	Bicroelast EPP	Ucraina	SweetonDALE	Grosime,mm (±0,.1mm) -2.7 Greutate specifică 1m²,kg,(±0.25kg)-3.85 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de - 343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5	Grosime,mm (+0,.1mm) -2.7 Greutate specifică 1m²,kg,(+0.25kg)-3.85. Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția	

				Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	
TOTAL						
Lot 13 Material inert						
Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Moldova	Fabrica materiale construcție Soroca	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	
Prundiș fracția 5/10 (Galica fracția 5/10)	Prundiș fracția 5/10 (Galica fracția 5/10)	Moldova	Fabrica materiale construcție Soroca	Prundiș fracția 5/10 (Galica fracția 5/10)	Prundiș fracția 5/10 (Galica fracția 5/10)	
Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Moldova	Fabrica materiale construcție Soroca	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	
TOTAL						
Lot 14 Articole conexe						
Diluant	Diluant	Moldova	ChetonGrup	Ambalaj nu mai mare de 0,9 L	Ambalaj de 0,9 L	
Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	Romania	SuperFit	Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	
Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	Turcia	StarFlex	Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	
Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Ucraina	Izofost	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj nu mai mare de 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj de 16kg. (18L)	
TOTAL						
Lot 15 Armatura de inchidere reglare						
Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă)	China	MPN	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	

Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă)	China	MPN	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă)	Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă)	China	MPN	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinmet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	
TOTAL						
Lot 16 Sisteme de canalizare interioară, exterioară						
Tub PVC D110 L=0,25m	Tub PVC D110 L=0,25m	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=0,5m	Tub PVC D110 L=0,5m	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=1,0m	Tub PVC D110 L=1,0m	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură	

				Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=2,0m	Tub PVC D110 L=2,0m	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D110 L=3,0m	Tub PVC D110 L=3,0m	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	
Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Romania	Tecnoworld	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Romania	Tecnoworld	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Romania	Tecnoworld	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat	

				Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	
Revizia PVC D110	Revizia PVC D110	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Mufă compesare PVC D 110	Mufă compesare PVC D 110	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Mufă PVC D 110	Mufă PVC D 110	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Mufă PVC D 160	Mufă PVC D 160	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Cot PVC D110 45*	Cot PVC D110 45*	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Cot PVC D160 45*	Cot PVC D160 45*	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC D160/110	Trecere PVC D160/110	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun	

				Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC D110/50	Trecere PVC D110/50	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Polonia	Turplast	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	
Cruce PVC D110/110/110/50	Cruce PVC D110/110/110/50	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
Teu PVC 110/110/110 45*	Teu PVC 110/110/110 45*	Polonia	Turplast	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
TOTAL						
Lot 17 Țevi pentru apeduct						
Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Romania	Valrom Industrie	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	
Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Romania	Valrom Industrie	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gutu Vladislav** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Salonica SRL** Adresa: **str. Decebal 125a, mun. Balti**