

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1710852137841 din 26.03.2024
Obiectul achiziției: <u>Mărfuri de gospodărie (partea II)</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1: Echipamente electrice						
Înterupător unitar interior	Înterupător unitar interior	TR	Nilson	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Înterupător mecanism exterior	Înterupător mecanism exterior	TR	Nilson	Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior	Curent nominal: 6A Grad de protecție: IP20 Amplasare constructivă: Pe conductor Material: Plastic Număr clape: 1 Tensiune alimentare: max. 250 V Frecvența: 50 Hz Tip montaj: Exterior	Conform Standardelor RM
Înterupător dublu interior	Înterupător dublu interior	TR	Nilson	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A	Conform Standardelor RM

				Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Înterupător unitar exterior	Înterupător unitar exterior	TR	Nilson	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip material: Plastic Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Înterupător dublu exterior	Înterupător dublu exterior	TR	Nilson	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip material: Plastic Număr clape: 2 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 10A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Priză unitară interioară cu împământare	Priză unitară interioară cu împământare	TR	Nilson	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 80±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Destinație: Interior Montaj: În perete Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Priză dublă interioară cu împământare	Priză dublă interioară cu împământare	TR	Nilson	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Adâncime de montaj: min.30 mm Montaj: În perete Destinație: Interior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da	Conform Standardelor RM

				Certificat de calitate: Da	Certificat de calitate: Da	
Priză dublă exterioară cu împământare	Priză dublă exterioară cu împământare	TR	Nilson	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip material: Plastic Cadru suport: Metal Grad de protecție: IP20 Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Curent nominal: min. 16A Dimensiuni: 80±5 mm x 155±5 mm Destinație: Exterior Culoare: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Fisă cu împământare	Fisă cu împământare	TR	Horuz	Material: Cauciuc Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material: Cauciuc Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP44 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Fisă cu împământare	Fisă cu împământare	TR	FAR	Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material: Plastic Culoare carcasă: Alb Grad de protecție: IP20 Împământare: Da Curent nominal: min. 16A Tensiune: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Întrerupător automat 1P 16A	Întrerupător automat 1P 16A	RU	IEK	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: C Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Întrerupător automat 1P 16A	Întrerupător automat 1P 16A	RU	IEK	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 16 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA	Conform Standardelor RM

				Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Întreprupător automat 1P 20A	Întreprupător automat 1P 20A	RU	IEK	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 20 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Întreprupător automat 1P 25A	Întreprupător automat 1P 25A	RU	IEK	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Număr poli: 1P Caracteristica declanșatorului electromagnetic: B Curent: 25 A Tensiune: 220...240 V Capacitatea maximă de rupere: 6kA Frecvența: 50/60 Hz Grad de protecție: IP20 Metoda de fixare: Șină – DIN Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Bandă izolatoare	Bandă izolatoare	RO	Lanfight	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Material: PVC maleabil Lungime: 20m Lățime: 16...22 mm Culoare: Negru Alungirea la rupere: 140...170% Grosime: 100...130um Rezistența la rupere: 15...20N/cm Tip: electroizolatoare Tip adeziv: cauciuc natural	Conform Standardelor RM
Cablu electric ABBΓ 2x2,5mm2	ABBΓ 2x2,5mm2	UA	ITK	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286- 78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:-	Standard: GOST 31996-2012 Tip material conductor: Aluminiiu; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm2 conform GOST 22483-2012; Izolare: PVC; Grosimea izolare PVC conductor: 1,0 mm; Înveliș din PVC conform GOST 23286-78, cu grosimea nominală de 1,8mm: Da; Temperatura de funcționare:-	Conform Standardelor RM

				50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	50...+50°C; Tensiunea de funcționare nominală: 660V/50Hz; Rezistența izolației la 20°C: min. 12,0MΩ*km; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Cablu electric PVS 3x2,5mm ²	PVS 3x2,5mm ²	UA	YUSKAB ELI	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Cablu electric PVS 3x1,5mm ²	PVS 3x1,5mm ²	UA	YUSKA BELI	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 1,5mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Cablu electric PVS 3x0,75mm ²	PVS 3x0,75mm ²	UA	YUSKA BELI	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm ² conform clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 3 Secțiune conductor: 0,75mm ² conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Cablu electric PVS 2x2,5mm ²	PVS 2x2,5mm ²	UA	YUSKA BELI	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm ² conform	Standard: GOST 7399-97; Material conductor: Cupru; Număr conductoare: 2 Secțiune conductor: 2,5mm ²	Conform Standardelor RM

				clasei 5 din GOST 22483-2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	conform clasei 5 din GOST 22483- 2012; Izolator conductor: PVC 0,8mm; Înveliș cablu: PVC 1,1 mm; Temperatura de funcționare:- 25...+40°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Tub de capăt (papuc pin izolat) 2,5mm2	papuc pin izolat 2,5mm2	TR	Kasan	Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip constructiv: E2508; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat; Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:2,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+80°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Tub de capăt (papuc pin izolat) 1,5mm2	papuc pin izolat 1,5mm2	TR	Kasan	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:1,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:1,5mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Tub de capăt (papuc pin izolat) 0,75mm2	papuc pin izolat 0,75mm2	TR	Kasan	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:0,75mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standard: DIN 46228; Destinație: terminal pentru cabluri multifilare (PVS); Material: Cupru stanat(cositorit); Culoare: Albastru/Roșu/Negru; Secțiune:0,75mm2; Temperatura de lucru: -40...+105°C; Tip izolație: Plastic termorezistent; Cantitate în plic: 50...100 buc; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Cablu telefon	Cablu telefon	CN	TVS	Tip: 4x7/0,10 CCS Lungime rolă: 100m Culoare înveliș de protecție: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: 4x7/0,10 CCS Lungime rolă: 100m Culoare înveliș de protecție: Alb Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Canal cablu 10x15	Canal cablu 10x15	TR	Kasan	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm	Conform Standardelor RM

				Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Canal cablu 10x15	Canal cablu 10x15	TR	Kasan	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Dimensiuni: 10x15mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Canal cablu 20x10	Canal cablu 20x10	TR	Kasan	Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Dimensiuni: 20x10mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Canal cablu 40x16	Canal cablu 40x16	TR	Kasan	Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Dimensiuni: 40x16mm Lungime: 2000 mm Material: Plastic Cu bandă adezivă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 2: Elemente de fixare						
Șurub ghips-lemn 3,5x16mm	Șurub ghips-lemn 3,5x16mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 3,5mm Lungime: 16 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Șurub ghips-lemn 3,5x19mm	Șurub ghips-lemn 3,5x19mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 3,5mm Lungime: 19 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Șurub ghips-lemn 3,5x25mm	Șurub ghips-lemn 3,5x25mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat;	Diametru: 3,5mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat;	Conform Standardelor RM

				Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Șurub ghips-lemn 3,5x35mm	Șurub ghips-lemn 3,5x35mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 35 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 3,5mm Lungime: 35 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Șurub ghips-lemn 3,5x45mm	Șurub ghips-lemn 3,5x45mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 45 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 3,5mm Lungime: 45 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Șurub ghips-lemn 3,5x55mm	Șurub ghips-lemn 3,5x55mm	PL	WretMet	Diametru: 3,5mm Lungime: 55 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 3,5mm Lungime: 55 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Șurub ghips-lemn 4,2x76mm	Șurub ghips-lemn 4,2x76mm	PL	WretMet	Diametru: 4,2mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Diametru: 4,2mm Lungime: 25 mm; Material: Oțel acoperit cu fosfat; Destinație: PGC, lemn Amprenta: Philips, PH 2 Tip cap: Înecat Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub 8x40/4x40mm	Diblu cu șurub 8x40/4x40mm	PL	WretMet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă;	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 40 mm; Material diblu: Polipropilenă;	Conform Standardelor RM

				Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Diblu cu șurub 8x50/5x70mm	Diblu cu șurub 8x50/5x70mm	PL	WretMet	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Lungime șurub: 70 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3,9x45mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x40/3,9x45mm	PL	WretMet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 40 mm; Lungime șurub: 45 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65mm	PL	WretMet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 6 mm; Diametru șurub: 3,9 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 65 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub cui 8x100/ 4,9x105mm	Diblu cu șurub cui 8x100/ 4,9x105mm	PL	WretMet	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap șurub: Înecat Diametru diblu: 8 mm; Diametru șurub: 4,9 mm; Lungime diblu: 100 mm; Lungime șurub: 105 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub 10x60/6x60	Diblu cu șurub 10x60/6x60	PL	WretMet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm;	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm;	Conform Standardelor RM

				Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Diblu cu șurub 10x60/6x60	Diblu cu șurub 10x60/6x60	PL	WretMet	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap șurub: Conic Diametru diblu: 10 mm; Diametru șurub: 6 mm; Lungime diblu: 60 mm; Lungime șurub: 60 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Diblu cu șurub 12x80/8x100	Diblu cu șurub 12x80/8x100	PL	WretMet	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip cap: Hexagonal Diametru diblu: 12 mm; Diametru șurub: 8 mm; Lungime diblu: 80 mm; Lungime șurub: 100 mm; Material diblu: Polipropilenă; Material șurub: Oțel zincat; Șurub inclus: da Ambalaj: Pungă/Cutie Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 3 Tehnică sanitară						
Pipă plată baterie 200 mm	Pipă plată baterie 200 mm	CN	Frap	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Pipă plată baterie 300 mm	Pipă plată baterie 300 mm	CN	Frap	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 300mm Aerator inclus: da Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Cap prelungitor baterie de lavoar	Cap prelungitor baterie de lavoar	CN	Frap	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da	Forma secțiune: Cilindru Lungime: 200mm Aerator inclus: da	Conform Standardelor RM

				Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Aspect: Cromat Garnitură etanșare: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Cap aerator baterie	Cap aerator baterie	CN	Fleko	Tip conexiune: Pe filet; Aspect: Cromat; Diametrul: 22 mm; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip conexiune: Pe filet; Aspect: Cromat; Diametrul: 22 mm; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Baterie lavoar, pe perete	Baterie lavoar, pe perete	CN	Fleko	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 250...400 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: pe perete Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 250...400 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: pe perete Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Baterie lavoar, pe lavoar	Baterie lavoar, pe lavoar	CN	Fleko	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 200...300 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: Piuliță Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip constructiv: Baterie Număr conducte: 2 Tip mecanism: Cartuș ceramic Material: Alamă Instalare: Pe perete Lungime pipă: 200...300 mm Finisaj: Crom Tip control: Monocomandă Culoare: Crom Fixare: Piuliță Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lavoar cu piedestal	Lavoar cu piedestal	IN	IESIL	Adâncime lavoar: 400...450 mm; Culoare: Alb Material: Ceramică; Înălțime ansamblu: 800...850mm; Lățime lavoar: 500...600 mm; Formă: Semicirculară; Preaplin: Da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Adâncime lavoar: 400...450 mm; Culoare: Alb Material: Ceramică; Înălțime ansamblu: 800...850mm; Lățime lavoar: 500...600 mm; Formă: Semicirculară; Preaplin: Da; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Dispenser prosoape pliate	Dispenser prosoape pliate	SP	Losdi	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm;	Destinație: pentru șervețele în foi Culoare: Alb Dimensiuni: Adâncime: 130...150mm; Înălțime: 350...400mm;	Conform Standardelor RM

				Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Lățime: 250...300mm; Accesorii de montaj: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	
Dozator săpun lichid	Dozator săpun lichid	TR	Aquaplus	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Volum: 350...420 ml; Material: Plastic; Acționare: Manuală; Fixare: De perete; Înălțime: 150...200mm Vas dozator: Transparent/Semitransparent; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 4 Dispozitive de iluminare și accesorii						
Corp de iluminat	Corp de iluminat	RU	Lux Li	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: de tavan Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Cantitate soclu: 2 Compatibil pentru tuburile T8: Da Tensiune alimentare: 220±10% V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție: IP20 Dimensiuni: Lungime: minim 120 cm Putere: min. 30W/soclu Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Tub LED	Tub LED	CN	FSL	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270° Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tehnologie iluminare: LED Soclu: G13 Putere: min. 30W Lungime: 120 cm Durata de viață: min. 25000 ore Temperatura de culoare: 6000...6500K Culoare: alb rece Tensiunea de alimentare: 180...265V Unghi de dispersie: 270° Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Tub LED T8 9W 6500K	Tub LED T8 9W 6500K	RU	Onlite	Putere: 9W; Temperatura culoare: 6500K; Lumina: Alb rece; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 900...1200 lm;	Putere: 9W; Temperatura culoare: 6500K; Lumina: Alb rece; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 900...1200 lm;	Conform Standardelor RM

				Lungime: 595...600 mm; Diametru: 24...28 mm; Unghi dispersie lumină: 270...320°; Tip soclu: G13; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Lungime: 595...600 mm; Diametru: 24...28 mm; Unghi dispersie lumină: 270...320°; Tip soclu: G13; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	
Bec LED 6W 4000K	Bec LED 6W 4000K	CN	Elmos	Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Putere: 6W; Temperatura culoare: 4000K; Lumina: Alb neutru; Durata medie de viață: 25000...40000 ore; Flux luminos: 400...500 lm; Diametru: 40...50 mm; Tip soclu: E27; Garanție: min. 12 luni; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz.	Conform Standardelor RM
Lot 5 Accesorii echipamente electrice						
Aliaj de lipit Cositor cu sacâz	Aliaj de lipit Cositor cu sacâz	RU	Rexant	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Diametru: 0,8mm; Compoziție aliaj: Sn/Pb: 60/40% Sacâz 2,0% Greutate: 250 g; Temperatura topire: 183...215°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Diametru: 0,8mm; Compoziție aliaj: Sn/Pb: 60/40% Sacâz 2,0% Greutate: 250 g; Temperatura topire: 183...215°C; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Colofoniu (sacâz)	Colofoniu (sacâz)	PL	Toya	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Tip: Din copaci de conifere Stare: solidă; Cantitate în ambalaj: 40...50 g. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Utilizare: Executarea de lipituri în aplicații electronice; Tip: Din copaci de conifere Stare: solidă; Cantitate în ambalaj: 40...50 g. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 6 Scule electrice și accesorii						
Ciocan de lipit	Ciocan de lipit	RU	Rexant	Putere: 60W	Putere: 60W	Conform

60W	60W, 12-0611			Material vârf: Cupru; Tipul încălzitorului: Ceramic; Interval de temperatură: 50...480°C; Suport: Da; Cablul flexibil: Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Material vârf: Cupru; Tipul încălzitorului: Ceramic; Interval de temperatură: 50...480°C; Suport: Da; Cablul flexibil: Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Standardelor RM
Polizor unghiular	Polizor unghiular/ TG10912556	CN	Total	Alimentare: Rețea electrică; Diametrul discului: 125 mm; Filet: M14; Putere motor: 850...1000W; Turația de ralanti: 5000...12000 Ajustare manuală turației (reostat): Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Alimentare: Rețea electrică; Diametrul discului: 125 mm; Filet: M14; Putere motor: 850...1000W; Turația de ralanti: 5000...12000 Ajustare manuală turației (reostat): Da; Parametri rețea electrică: Curent alternativ, tensiune 220V±10%, frecvență 50Hz. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Disc debitat metal/inox	Disc debitat metal d125mm	CN	Lider	Destinație: Debitare metale; Diametru: 125 mm; Grosime: 1...1,3mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Destinație: Debitare metale; Diametru: 125 mm; Grosime: 1...1,3mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Disc diamantat	Disc diamantat d125mm	PL	Harden	Tip: Diamantat Destinație: Pentru piatră și beton; Diametru: 125 mm; Lățimea lamă diamantată: 7,5mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: Diamantat Destinație: Pentru piatră și beton; Diametru: 125 mm; Lățimea lamă diamantată: 7,5mm Diametru alezaj:22,2...22,23 mm Viteza maximă de lucru: 80 m/s; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Trusă pentru scule	Trusă pentru scule	CN	Beorol	Material: Nailon; Culoare: Negru; Greutate: cel mult 500g; Tip: De brâu; Cusături întărite la extremități cu nituri metalice: Da; Capse metalice pentru ciocane și clește: Da; Număr buzunare: min.8;	Material: Nailon; Culoare: Negru; Greutate: cel mult 500g; Tip: De brâu; Cusături întărite la extremități cu niture metalice: Da; Capse metalice pentru ciocane și clește: Da; Număr buzunare: min.8;	Conform Standardelor RM
Lot 7 Scule manuale						

Clește sertizare pini	Clește sertizare pini / HT-301	RU	Rexant	Funcții: Sertizare pini 0,5...6mm ² ; Material cadru: Oțel; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Funcții: Sertizare pini 0,5...6mm ² ; Material cadru: Oțel; Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Fereastră manual	Fereastră manual	PL	Harden	Destinație: Debitare lemn Material: Oțel Lungime activă: 400mm Material dinți: Oțel călit Material mâner: Plastic cu elemente anti-alunecare Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Destinație: Debitare lemn Material: Oțel Lungime activă: 400mm Material dinți: Oțel călit Material mâner: Plastic cu elemente anti-alunecare Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Scară aluminiu, cu platformă, articulată, 4x3 trepte	Scară aluminiu, cu platformă, articulată, 4x3 trepte	SL	Elkop	Tip: Pliabilă; Cu platformă: Da; Material: Aluminiu; Înălțime maximă scară: 3300...3600mm; Înălțime scara deschisă: 1500...1800mm; Număr tronsoane: 4 Număr trepte tronson: 3 Lățime tronsoane: 300...350 mm Sarcina maximă: 150 kg; Accesorii obligatorii: Platforma detașabilă cu sisteme de fixare. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: Pliabilă; Cu platformă: Da; Material: Aluminiu; Înălțime maximă scară: 3300...3600mm; Înălțime scara deschisă: 1500...1800mm; Număr tronsoane: 4 Număr trepte tronson: 3 Lățime tronsoane: 300...350 mm Sarcina maximă: 150 kg; Accesorii obligatorii: Platforma detașabilă cu sisteme de fixare. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 8 Burghie						
Set burghie pentru debitarea metalelor	Set burghie	CN	Total	Tip: Pentru metal Marcă oțel: Oțel rapid (HSS-R DIN 338) Conținut set: Burghiu d. 1 – 10 mm Cantitate set: 19 bucăți Acoperire durabilă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: Pentru metal Marcă oțel: Oțel Conținut set: Burghiu d. 1 – 10 mm Cantitate set: 19 bucăți Acoperire durabilă: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Burghiu vidia 6x160	Burghiu vidia 6x160	CN	Hikoki	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da Declarația producătorului: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 6 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 4 muchii: Da Declarația producătorului: Da	Conform Standardelor RM

				Certificat de calitate: Da	Certificat de calitate: Da	
Burghiu vidia 8x160	Burghiu vidia 8x160	CN	Hikoki	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Tip: Burghiu pentru forarea zidăriei Material: Aliaj de oțel forjat Diametru burghiu: 8 mm Lungime: 160 mm Prindere: SDS Plus Cap vidia cu 2 muchii: Da Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 10 Accesorii mobilier						
Mâner pentru mobilă	Mâner pentru mobilă	CN	Sebas	Utilizare: uși și sertare pentru dulapuri; Material: Aluminiu; Finisaj: Aluminiu; Lungime: 120...130mm; Lățime: 10...15 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 96 mm; Înălțime: 15...20mm; Fixare: Șurub filet M4 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Utilizare: uși și sertare pentru dulapuri; Material: Aluminiu; Finisaj: Aluminiu; Lungime: 120...130mm; Lățime: 10...15 mm; Distanța dintre găurile de montaj: 96 mm; Înălțime: 15...20mm; Fixare: Șurub filet M4 Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM
Lot 11 Dezinfectanți piscină						
Dezinfectant piscină	Dezinfectant piscină	SP	Diaclor	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ (min.80%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Utilizare: Dezinfectare continuă a apei din piscine/bazine; Compoziție chimică: Clor activ (min.80%) Algicid Floculant Aspect: Capsulă comprimată; Masă capsulă: 200±10 g; Caracteristici: Capsulă ambalată individual: Da; Se dizolvă rapid în apă: Da; pH neutru: Da; Utilizare sigură: Da; Potrivit pentru apa de orice duritate: Da; Rezistent la căldură și lumina solară: Da; Termen de valabilitate: min. 5 ani de la data fabricației; Ambalaj: Găleată Masă ambalaj: 5 kg. Declarația producătorului: Da Certificat de calitate: Da	Conform Standardelor RM

--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele: Savcenco Elena_ În calitate de: _contabil

Ofertantul: _SRL Soverang Adresa: _Chisinau
