

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MD-1565086825623 din 06.08.2019


Denumirea procedurii de achiziție: Mijloace de monitorizare video (repetat)

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Cameră monitorizare video IP/ Model fisheye	DS-2CD2955FW D-1	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>1. Model: fisheye</p> <p>2. Unghi de monitorizare: orizontal minim 180°/vertical minim 180°;</p> <p>3. Rezoluție: 2560x1920 /5MP;</p> <p>4. Compresie video H.265/H.265+;</p> <p>5. IR – până la 8 metri;</p> <p>6. Filtru/mbunătățire imagine: WDR/3D DNR/defog;</p> <p>7. Detectare/alarmă la: intersecția liniei, detectare mișcare, deconectare de la rețea, conflict adrese IP, logare utilizator greșit;</p> <p>8. Alimentare: 12V DC+PoE; consum PoE max.7.5W;</p> <p>9. Temperatura de lucru: -10 °C + 50 °C;</p> <p>10. În set cu suport pentru montare;</p> <p>11. Buton de resetare: da;</p> <p>12. Două fluxuri video (main stream/sub-stream);</p> <p>13. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.</p>	<p>1. Model: fisheye</p> <p>2. Unghi de monitorizare: orizontal minim 180°/vertical minim 180°;</p> <p>3. Rezoluție: 2560x1920 /5MP;</p> <p>4. Compresie video H.265/H.265+;</p> <p>5. IR – până la 8 metri;</p> <p>6. Filtru/mbunătățire imagine: WDR/3D DNR/defog;</p> <p>7. Detectare/alarmă la: intersecția liniei, detectare mișcare, deconectare de la rețea, conflict adrese IP, logare utilizator greșit;</p> <p>8. Alimentare: 12V DC+PoE; consum PoE max.7.5W;</p> <p>9. Temperatura de lucru: -10 °C + 50 °C;</p> <p>10. În set cu suport pentru montare;</p> <p>11. Buton de resetare: da;</p> <p>12. Două fluxuri video (main stream/sub-stream);</p> <p>13. Cameră video integrată în configurația de bază a sistemului de operare Trassir.</p>	
Echipamente pentru comutarea datelor electronice	Switch 8PoE+ 2G	China	SHENZHEN UTEPO TECH CO., LTD.	<p>1. Comutator cu 10 porturi;</p> <p>2. Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps și funcția PoE;</p> <p>3. Port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps;</p> <p>4. Temperatură de lucru: (-10° C ~ +55° C) umiditate (fără condensat): 0~95%;</p> <p>5. Bloc de alimentare extern;</p> <p>6. Siguranță contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5);</p>	<p>1. Comutator cu 10 porturi;</p> <p>2. Port 1-8 RJ-45, 10/100Mbps și funcția PoE;</p> <p>3. Port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps;</p> <p>4. Temperatură de lucru: (-10° C ~ +55° C) umiditate (fără condensat): 0~95%;</p> <p>5. Bloc de alimentare extern;</p> <p>6. Siguranță contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5);</p>	

				<ol style="list-style-type: none"> <li>Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 250 metri;</li> <li>Carcasă metalică.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Transfer semnal regim CCTV (port1-8) până la 250 metri;</li> <li>Carcasă metalică.</li> </ol>	
Stabilizator de tensiune	STABA TVR-131-10000VA	China	Staba Electric CO	<ol style="list-style-type: none"> <li>Putere 6000-8000 W;</li> <li>Tensiune intrare 150-250V;</li> <li>Tensiune ieșire 220V;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Putere 6000W;</li> <li>Tensiune intrare 150-250V;</li> <li>Tensiune ieșire 220V;</li> </ol>	
Dulap metalic	Lada Metalica IIMMI-06-2-500*400*220 IP54	Moldova	Cegoltar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Carcasă metalică;</li> <li>Pentru exploatare externă (IP54-55);</li> <li>L x W x H/;</li> <li>500-400x400-350x200-250;</li> <li>Culoare: alb/negru/sur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Carcasă metalică</li> <li>Pentru exploatare externă (IP54)</li> <li>L x W x H/</li> <li>500X400x220</li> </ol> <p>Culoare: alb/sur</p>	
Computer de monitorizare	Workstation i5	International	Set din diferite echipamente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem de operare: Windows 10 (licențiat)</li> <li>Placă de bază:</li> <li>Cipset analogic cu MSI H370;</li> <li>Memorie DDR4/2666MHz;</li> <li>Soket 1151/1151v2</li> <li>Procesor+cooler:</li> <li>Soket 1151/1151v2;</li> <li>Analogic cu i5-9400F.</li> <li>Memorie operativă:</li> <li>minim 8Gb DDR4/2666MHz.</li> <li>Dispozitiv de stocare a informației (SSD):</li> <li>Memorie stocare minim 240 GB</li> <li>Viteză citire/scriere minim 400MB/s</li> <li>Placă video:</li> <li>Memorie GDDR5, minim 4GB/128bit</li> <li>Interfețe: 1 DVI, 3 HDMI (conexiune 4 monitoare);</li> <li>Analogic cu: GV-N105TG1 GAMING-4GD.</li> <li>Sursă de alimentare: Putere minim 700W;</li> <li>Maus și tastatură în set;</li> <li>Computer asamblat cu sistemul de operare instalat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD</li> <li>CPU Intel Core i5-8400 2.8-4.0GHz (6C/6T, 9MB, S1151, 14nm, Integrated UHD Graphics 630, 65W)</li> <li>Tray;</li> <li>8GB DDR4-2666MHz SODIMM Hynix Original</li> <li>PC21300, CL19, 260pin DIMM 1.2V;</li> <li>Case ATX Deepcool TESSERACT BF, w/o PSU, Rear 120mm fan, USB3.0, Black;</li> <li>Power Supply ATX 750W Chiefec PROTON BDF-750C, 80+ Bronze, Full Modular cable, Active PFC, 140mm silent fan</li> <li>MB ASRock H370M PRO4 mATX</li> <li>2.5" SATA SSD 240GB Apacer "AS350" Panther FRW/550/520MB/s, 97/30K IOPS, S11, BiCSJ, Retail</li> <li>Wireless Keyboard &amp; Mouse Logitech MK235, Low-profile, Spill-resistant, FN key, 2xAAA/1xAAA, Grey</li> <li>VGA Gigabyte GTX1660 6GB GDDR5 OC</li> <li>AC Deepcool LGA115X &amp; AM4 "GAMMA ARCHER" (26.1dBA, 1600RPM, 54.25CFM, 120mm fan, 95W</li> <li>Computer asamblat cu sistemul de operare instalat</li> </ol>	
Registrato r video portabil	DS-MH2311/64 (Versione speciala)			<ol style="list-style-type: none"> <li>Model: portabil, cu posibilitate de fi atașat la haină/uniformă de serviciu;</li> <li>Unghi de monitorizare 125-140°;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Model: portabil, cu posibilitate de fi atașat la haină/uniformă de serviciu;</li> <li>Unghi de monitorizare 129°;</li> </ol>	

				<p>3. Memorie: minim 60 GB;</p> <p>4. Baterie detașabilă de minim 3000 mAh /performanță baterie: înregistrare video regim continuu 8-10 ore;</p> <p>5. Rezoluție video/imagini full HD;</p> <p>6. Sortare arhivă după tipul fișierului (video, audio și foto), inclusiv data/ora înregistrării;</p> <p>7. Protecție cu parolă la vizualizare arhivă și conectare dispozitiv la PC;</p> <p>8. Pe secvențele video exportate se va reflecta ID-ul registratorului și data înregistrării ;</p> <p>9. IR proiector: da;</p> <p>10. Indicator nivel de încărcare a bateriei;</p> <p>11. Temperatură de lucru: -20°C ~+55°C;</p> <p>12. Protecție umiditate/praft:IP 66-67;</p> <p>13. Poziționare laser:da; Flasing light:da;</p> <p>14. Indicator led: înregistrare video/audio;</p> <p>15. Alertă sonoră sau vizuală la epuizare baterie/ memorie plină;</p>	
		China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>3. Memorie: minim 64 GB;</p> <p>4. Baterie detașabilă de minim 3300 mAh /performanță baterie: înregistrare video regim continuu 8 ore;</p> <p>5. Rezoluție video/imagini full HD;</p> <p>6. Sortare arhivă după tipul fișierului (video, audio și foto), inclusiv data/ora înregistrării;</p> <p>7. Protecție cu parolă la vizualizare arhivă și conectare dispozitiv la PC;</p> <p>8. Pe secvențele video exportate se va reflecta ID-ul registratorului și data înregistrării ;</p> <p>9. IR proiector: da;</p> <p>10. Indicator nivel de încărcare a bateriei;</p> <p>11. Temperatură de lucru: -20°C ~+55°C;</p> <p>12. Protecție umiditate/praft:IP 67;</p> <p>13. Poziționare laser:da; Flasing light:da;</p> <p>14. Indicator led: înregistrare video/audio;</p> <p>15. Alertă sonoră sau vizuală la epuizare baterie/ memorie plină;</p>	
Dock Station	DS-MH4172V4T			<p>1. Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil propus în lotul nr.6;</p> <p>2. Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8</p>	<p>1. Compatibil de a funcționa cu registratorul portabil propus în lotul nr.6 de modelul DS-MH2311/64 (Versiune speciala ) ;</p>
				<p>16. Butoane: pornire dispozitiv, pornire înregistrare video, pornire înregistrare audio, captare imagine.</p> <p>17. Meniu în limba rusă/engleză;</p> <p>18. În set cu: data cablu USB/încărcător/clamă de fixare;</p> <p>19. Pașaport tehnic/manual de exploatare plasat pe pagina oficială a producătorului;</p> <p>20. Compatibil de a funcționa cu dispozitive de tip Dock Station (lotul nr.7).</p>	<p>16. Butoane: pornire dispozitiv, pornire înregistrare video, pornire înregistrare audio, captare imagine.</p> <p>17. Meniu în limba rusă/engleză;</p> <p>18. În set cu: data cablu USB/încărcător/clamă de fixare;</p> <p>19. Pașaport tehnic/manual de exploatare plasat pe pagina oficială a producătorului;</p> <p>Compatibil de a funcționa cu dispozitivul de tip Dock Station (lotul nr.7).</p> <p>(Versiune speciala fara WIFI, GPS si 3G aceste optiuni nu sunt incluse, restul caracteristicilor conform pasportului tehnic.)</p> <p>Garantia 3 ani</p>

	China	Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	<p>registratorare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe;</p> <p>3.HDD de minim 4TB încorporat, posibilitatea de extindere pînă la minim 12 TB;</p> <p>4.Sistem de operare instalat;</p> <p>5.Log management;</p> <p>6.port USB min.2, audio in/out, LAN RJ-45</p> <p>6.Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă;</p> <p>7.Căutare date înregistrate după: data înregistrării /ID-ul registratorului;</p> <p>8.Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii;</p> <p>9.Cu posibilitatea de a curăța/șterge memoria registratorului după copierea arhivei;</p> <p>10.Indicatori: alimentare, conexiune rețea LAN, indicator stare sloturi (8 buc.);</p> <p>11.Interfață VGA/HDMI pentru conexiune monitor/display;</p> <p>12.Paşaport tehnic/manual de exploatare plasat pe pagina oficială a producătorului;</p> <p>13.În set cu monitor /display de minim 17”.</p>	
			<p>2.Echipament specializat de încărcare baterie și descărcare arhivă simultan de la minim 8 registratorare portabile, copiere arhivă pe purtătoare de memorie externe;</p> <p>3.HDD de minim 4TB încorporat, posibilitatea de extindere pînă la minim 24 TB;</p> <p>4.Sistem de operare instalat Windows 10 64bit;</p> <p>5.Log management;</p> <p>6.port USB min.2 (USB 3.0 -2bucati ; USB 2.0- 2 bucati ), audio in/out, LAN RJ-45</p> <p>6.Acces la dispozitiv securizat prin nume utilizator și parolă;</p> <p>7.Căutare date înregistrate după: data înregistrării /ID-ul registratorului;</p> <p>8.Dacă procesul de exportare a datelor și încărcare baterie registrator a fost întrerupt brusc, la reconectarea acestuia, Dock station va prelua descărcarea datelor din punctul întreruperii;</p> <p>9.Cu posibilitatea de a curăța/șterge memoria registratorului după copierea arhivei;</p> <p>10.Indicatori: alimentare, conexiune rețea LAN 1000mb -2 interfețe, indicator stare sloturi (8 buc.);</p> <p>11.Interfață VGA-1 bucată/HDMI-2 bucati pentru conexiune monitor/display;</p> <p>12.Paşaport tehnic/manual de exploatare plasat pe pagina oficială a producătorului;</p> <p>2 difuzoare integrate ;</p> <p>Procesor integrat Quad Core ;</p> <p>Acest produs va permite direct conectarea directa la el si vizualizarea/copierea si analizarea informatiei inregistrate pe toate 8 bucati de Registrator video portabil.</p> <p>13.În set cu monitor LED cu display de minim 22”</p> <p>Full HD de modelul DS-D5022QE-B.</p> <p>Garantia 3 ani</p>	

Semnat: 

Papanaga Vladislav În calitate de: Administrator Ofertantului: Victiana SRL Adresa: mun. Chisinau str. A. Hîjdeu 66

