

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Folie BILKA 95g**1. Cod produs:****Folie BILKA 95g (ME-TOPLES-400)****2. Lotul acoperit de declarație:**

Data fabricării și numărul lotului se găsesc pe etichetă.

3. Scopul și domeniul de aplicare ale produsului pentru construcții:

Produsul este utilizat ca strat suplimentar de protecție pentru mansardă împotriva prafului, zăpezii și umezelii – sub țigla fabricată, de exemplu, din oțel profilat, plăci ceramice, plăci ondulate.

4. Denumirea produsului:

Membrană de acoperire permeabilă la vapori

Tip: **Folie BILKA 95g**Subtip: **TOPLES****Comerciant:****SC BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda, nr. 17, Brașov

Tel. 0733.303.303 / Fax. 0268.548.117

E-mail: office@bilka.ro

5. Nu se aplică**6. Sistemul de certificare și verificare a constanței de performanță: 3****7. PN-EN 13984:2013 Foi flexibile pentru hidroizolații. Foi de material plastic și de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiții și caracteristici. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – Organism notificat nr. 1434. Tip inițial de test nr. 64/H/2011.****8. Nu se aplică.****9. Performanța declarată a Foliei BILKA 95g:**

Proprietăți:	Metode de verificare	Caracteristica produsului
Lungime sul	SR EN 1848 -2	50m (-)0%
Lățime sul	SR EN 1848 -2	150cm; (-)0,5% / (+) 1,5%
Liniaritate	SR EN 1848 -2	< 30 mm/10m
Greutate specifică	SR EN 1848 -2	95g /m ² ; (±10%)
Grad de inflamabilitate	SR EN 13501-1, EN ISO 11925-2	Euroclasse: E-d2 (liber atârnat)
Impermeabilitate	SR EN 1928	W1
Permeabilitate la vapori (Sd)	SR EN ISO 12572	0,05m; (-0,015)m / (+0,015)m
Rezistență la rupere (Long/Transv)	SR EN 12311-1	170N/5cm (±20%) / 100N/5cm(±20%)
Modificare rezistență la rupere după îmbătrânire (Long/Transv)	SR EN 12311-1	(-) 25% / (-) 25%

Alungire (Long/Transv)	SR EN 12311-1	60 (-15; +10) % / 100 (-25; +25) %
Modificare alungire- După îmbătrânire (Long/Transv)	SR EN 12311-1	(-) 30% / (-) 30%
Forță rupere în continuare (Long/Transv)	SR EN 12311-1	>70N / >70N
Constanța dimensiunilor (Long/Transv)	EN 1107	(-)2% / (+)3,3%
Elasticitate la temperatură reducă	SR EN 1109	(-) 24°C

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este eliberată sub responsabilitatea exclusivă a producătorului..

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Sebastian Banciu
DIRECTOR COMERCIAL

