

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Sistemelor de captare si evacuare a apelor de suprafata din str. Hirtopului, sat. Sarata Veche, r-nul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare		
		1.1. Restabilirea traseului		
1	0001	Restabilirea traseului	km	0,346
2	00012	Pichetarea axei, relief cat. II	km	0,346
		2. Capitolul II.1. Lucrari de terasamente		
3	TsC03F1	Excavarea pamintului in debleu, caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m.c., in rambleu, gr. II, V = 1,73 t/mc	100 m3	3,13
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	541,49
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,13
6	DI96	Compactarea fundatiei casetei cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcurhuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	3,13
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	31,30
8	DI96	Compactarea fundatiei casetei cu compactor pe pneuri de 25 t , 6-8 parcurhuri pe o urma (numai compactor)	100 m3	2,96
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,05

1	2	3	4	5
		3. Capitolul II.2. Lucrari de consolidare		
		3.1. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA25. H=0,15 m		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA25. H=0,15 m	m2	323,00
		3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala		
11	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	0,42
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	50,40
13	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	42,00
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	2,77
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,77
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier		
16	DA12B	Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8 - 31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30. H=18 cm	m3	306,90
17	PB11B	Amenajarea stratului de rulare din beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017 folosite la executarea lucrarilor, trebuie sa corespunda clasei de expunere XC4+XD1+XF4. H=14 cm.	m3	238,70
18	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (Уход за основанием или покрытием из виброукатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой)	1000 m2	1,705

1	2	3	4	5
19	PD03A	Armarea stratului de rulare din beton monolit cu plasa din armatura D-6 mm, clasa A240C cu sectiunea golurilor 100x100	kg	7 502,00
20	PC01A	Cofraje pentru stratului de rulare din betoni, executate din panouri cu placaj P	m2	50,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	346,00
22	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	346,00
23	DE10A	Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45, clasa de expunere XC4+XD1+XF4	m	358,00