

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646915995965 din data 15/04/2022				
Denumirea licitației: achiziționarea materialelor de construcție				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lot 1				
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 5x150 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x100 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 4x120 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3,5x90 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Cuie	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	Cuie pentru construcții 3x70 din metal, utilizate în construcții pentru fixarea lemnului și altementale de construcție. Ambalaj: 1kg.	
44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4,5x70mm. Ambalaj: 1kg	Dibluri-cui 4,5x70mm. Ambalaj: 1kg	

44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj: 1kg	Dibluri-cui 4.5x50mm. Ambalaj: 1kg
44100000-1	Dibluri	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj: 1kg	Dibluri-cui 4.5x40mm. Ambalaj: 1kg
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, bolțari. 4x40/3.9x45mm	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, cărămidăplină, bolțari. 4x40/3.9x45mm
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, bolțari. 6x60/3.9x65mm	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, bolțari. 6x60/3.9x65mm
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, cărămidăplină, bolțari. 6x40/3.9x45mm Ambalaj: 100buc.
44100000-1	Diblu cu șurub	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri.	Domeniu de aplicare: Diblulesteprevăzutăpentrufixareadiverselormaterialeșipiese cu goluri.

		piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Support: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, cărămidăplină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.	selomaterialașepiese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Support: Beton, betonușor, cărămidăordinară, piatrănaturală, cărămidăplină, bolțari. 8x80/3.9x85mm. Ambalaj: 100buc.
44100000-1	Ghipsocarton	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde;
44100000-1	Plasă de armareșifibră	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;	Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă;
44100000-1	Bipoli cu nisip	Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 15; Tip: Hidroizolație în rulouri;	Membrana bituminoasa Bipol EPP Baza: Bituminoasă; Destinație: Lucrări exterioare; Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase; Ingrediente: Poliester; Lățime(m): 1; Lungime(m): 10; Tip: Hidroizolație în rulouri;
44100000-1	Masticabitum cu cauciuc	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metale, inclusiv conducte, caroserii auto; Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior;	mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metale, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior;

		Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10kg.	piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 16kg.	
44100000-1	Grund Beton contact	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normat: 0,15-0,27 kg/m²; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg	
44100000-1	Amorsăgrund	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;Aderență deosebită la suport;Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior și exterior.Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15kg/m²; Ambalaj: 15kg.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;Aderență deosebită la suport;Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;Uscare rapidă;Pentru lucrări la interior și exterior.Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc.	


			Baza: Acrilică; Consum normat: 0,1-0,15kg/m²; Ambalaj: 15kg.	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 30kg	
44100000-1	Tencuială de finisaj	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuiri decorative venețiene, mozaicată cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; <u>Ambalaj:</u> 18-20kg.	Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuiri decorative venețiene, mozaicată cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; <u>Ambalaj:</u> 18-20kg.	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială universală pe bază de amestec de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a câte 25-30kg	

44100000-1	Teracota	Gresie pentru podea de mărimi $\pm$ 30x30/33x33/40x40/45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Gresie pentru podea de mărimi $\pm$ 30x30/33x33/40x40/45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
44100000-1	Teracota	Faianță pentru pereți de mărimi $\pm$ 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.	Faianță pentru pereți de mărimi $\pm$ 20x30/25x30/30x30/40x30; 20x33/25x33/30x33/40x33; 20x40/25x40/30x40/40x40; 20x45/25x45/30x45/40x45; 45x45, la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm.
44100000-1	Cleipentru teracota	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură(+300°C).rezistență la apă, elasticitate și îngheț;grad de tehnicitate înalt;Baza: Ciment	adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură(+300°C).rezistență la apă, elasticitate și îngheț;grad de tehnicitate înalt;Baza: Ciment
44100000-1	Fuga	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu

		adaosuripolimericeșiumpluturiminerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg	adaosuripolimericeșiumpluturiminerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg
44100000-1	Var	Var hidratat uscat utilizat la prepararea tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de iginerie civilă.Ambalaj 20 kg.	Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare și exterioare, producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de iginerie civilă.Ambalaj 20 kg.
44100000-1	Gips	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg	Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg
44100000-1	Vopseapază de apă exterior/interior	Vopseapază de apăexterior și interior, emulsieapoză, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poatenuanța cu vopseaconcentrată COLER prinamestecare cu malaxorul de turațiemicăsau cu ajutorulsistemului denuanțarecomputerizat. Ambalaj: 10-15kg	Vopseapază de apăexterior și interior, emulsieapoză, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate cât și pentru suprafețe exterioare cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare: Alb. Se poatenuanța cu vopseaconcentrată COLER prinamestecare cu malaxorul de turațiemicăsau cu ajutorulsistemului denuanțarecomputerizat. Ambalaj: 10-15kg
44100000-1	Spumăpentruconstrucții	spumapoliuretanicapentru pistolmonocomponenta dezvoltatpentruizolațiisiconstructii, de intareste in prezentaumiditatii din aersi din materialele de constructie,poate fi utilizatpentrurosturile dintreperețideșpartitori, tavaneșipardoseli, rosturileperimetrale din jurulcadrelor de usisiferestre, umplereagolurilor in jurultevilor, cablurilor trecereaprinperetisauplanșesaurosturiintreperețisitavane, cuaderentaexcelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spumapoliuretanicarigidasi PVC dur.	spumapoliuretanicapentru pistolmonocomponenta dezvoltatpentruizolațiisiconstructii, de intareste in prezentaumiditatii din aersi din materialele de constructie,poate fi utilizatpentrurosturile dintreperețideșpartitori, tavaneșipardoseli, rosturileperimetrale din jurulcadrelor de usisiferestre, umplereagolurilor in jurultevilor, cablurilor trecereaprinperetisauplanșesaurosturiintreperețisitavane, cuaderentaexcelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spumapoliuretanicarigidasi PVC dur.

		Ambalaj: minim 800 ml.	epetisavane, cuaderentaxcelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spumapoliuretanicarigidasi PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml.	
Lot 2				
44100000-1	Ciment	M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg.		
Lot 3				
44100000-1	Beton	M200		
Lot 4				
44100000-1	Fortan	Mărimi: 390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea clădirilor și construcțiilor înerecicivile.		
Lot 5				
44100000-1	Nisip	Nisip cernut pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarelor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane. În vrac.		

44100000-1	Nisip pălat	Nisip pălat pentru construcții - se utilizează pentru realizarea mortarilor de zidărie, a tencuielilor pentru interior și exterior, precum și microbetoane. În vrac.	
44100000-1	Pietriș	Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac.	
44100000-1	Pietriș	Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac.	



Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Buzudugan În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: SRL Bicomplex-Construct Adresa (sediul): Chișinău str. Varnița 2/10

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com Telefon (fix și mobil): 079040281 / 022 42-21-42