

## CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița, 22

### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1713424655491](https://ocds-b3wdp1-MD-1713424655491) din 18/04/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Vopsea, diluant, grund și chit** (denumirea contractului de achiziție publică), noi MANTICORA SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 27 aprilie 2024

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
MANTICORA SRL  
Artiom Moghildea  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița, 22

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Vopsea, diluant, grund și chit prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**, pentru o durată de 120 (o sută douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 27/08/2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27/04/2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
MANTICORA SRL  
Artiom Moghildea  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)</b>	<b>Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>	Contract de achiziție Marfa (Vopsele) Nr.456 din 10.11.2019	Supraten SA, RM.mun.Chișinău, str. Petricani 84	Furnizor	<b>2 090 136,26 lei</b>	Anul 2021/ 12 luni
<b>2</b>	Contract de achiziție Marfa (Vopsele) Nr.456 din 10.11.2019	Supraten SA, RM.mun.Chișinău, str. Petricani 84	Furnizor	<b>1 606 052,19 lei</b>	Anul 2022/ 12 luni
<b>3</b>	Contract de livrare Vopsele, Diluanți și Microbile pentru Marcaj Rutier	SRL RUTADOR, RM, mun. Chișinau, str. Florilor 32/1	Furnizor	<b>4 826 315,07 lei</b>	Anul 2023/ 12luni
<b>4</b>	Vopsea pentru marcaj aeroportuar	Î.S. ”Aeroportul Internațional Chisinau”, RM,mun.Chișinău, bd. Dacia 80/3	Furnizor	<b>2 361 000,00 lei</b>	Anul 2023/ 2 luni
<b>5</b>	Vopsea acrilică pentru marcaj rutier,diluant și microbile	Î.M. ”EXDRUPO”, RM, mun. Chișinau, str. Varnița 22	Furnizor	<b>5 964 000,00 lei</b>	Anul 2023/ 5 luni
...					

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: MANTICORA SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	VW Transporter	1 unitate	-----	Contract de arenda
2.	Oficiu Miron Costin 7	1 incapere	-----	Contract de arenda
3.	Depozit Miron Costin 7	1 depozit	-----	Contract d arenda
4.	MB Srpinter 2500	1 unitate	dotare	-----
5.	Stivuator TCM 25	1 unitate	-----	Contract d arenda
6.	Utilaj de stocare,manipulare,sortare	1 unitate	dotare	-----
7.	Stivuator Toyota FB15	1 unitate	dotare	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechimea în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificatului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1	Administrator	Superioare	21 ani	Contract livrare vopsele SA”SUPRATEN” perioada 2015-2021  Contract “LUKOIL” livrare vopsele si dizolvanti  2020-2021  Contract “EXDRUPO” livrarea Vopselei Marcaj Rutier, Vopselelor și Dizolvanti.  La necesitate vom prezenta lista cu contracte.	Nu necesita certificare
2	Contabil - sef	Superioare	11 ani		Nu necesita certificare
3	Sofer	Medii complete	31 ani		Nu necesita certificate

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1713424655491</a> din 18/04/2024						
Obiectul achiziției: <b>Vopsea, diluant, grund și chit</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<b>Vopsea, diluant, grund și chit</b>				Conform Anexei nr. 1		
<b>1</b>	Vopsea Alba Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ALB</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	<b>VOPSEA ALB</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
<b>2</b>	Vopsea Gri Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA SUR</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.	<b>VOPSEA SUR</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie.	Conform Reglementarilor Tehnice UE

				Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	
3	Vopsea Galbenă Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA GALBEN</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	<b>VOPSEA GALBEN</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
4	Vopsea Oranj Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
5	Vopsea Roșie Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ROSIE</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs,	<b>VOPSEA ROSIE</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV	Conform Reglementarilor Tehnice UE



				max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	
6	Vopsea Albastru Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
7	Vopsea Negru Casa Bella	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
8	Vopsea Leko Alba	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ALB</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii și coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	<b>VOPSEA ALB</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii și coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE

9	Vopsea Leko Gri	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA SUR</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	<b>VOPSEA SUR</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
10	Vopsea Leko Oranj	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
11	Vopsea Leko Roșie	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ROȘIE</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	<b>VOPSEA ROȘIE</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
12	Vopsea Leko Albastru	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică:	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistența bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore.	Conform Reglementarilor Tehnice UE

				fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	
13	Vopsea <b>Leko Negru</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși corozioane. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși corozioane. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
14	Diluant <b>D4300</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Diluant</b> pentru diluarea emailurilori Grunturilor acrilice, sticla 0.9/1 L	<b>Diluant</b> pentru diluarea emailurilori Grunturilor acrilice, sticla 0.9/1 L	Conform Reglementarilor Tehnice UE
15	Diluant <b>D309</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Diluant</b> pentru Grund epoxidic, Ambalaj 0.9-5.0 L	<b>Diluant</b> pentru Grund epoxidic, Ambalaj 0.9-5.0 L	Conform Reglementarilor Tehnice UE
16	Grund Alchid <b>Leko</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Grund Alchidic</b> , pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	<b>Grund Alchidic</b> , pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
17	Grund Epoxidic <b>G3500</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Grund Epoxidic</b> , pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal și neferoase, expuse intemperiiilor atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	<b>Grund Epoxidic</b> , pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal și neferoase, expuse intemperiiilor atmosferice, medii active din punct de vedere chimic. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
18	Super Color	Romania	Bostik	<b>Vopsea spray email Oranj</b> 300-500 ml	<b>Vopsea spray email Oranj</b> 400 ml	Conform Reglementarilor Tehnice UE

19	Super Color	Romania	Bostik	<b>Vopsea spray email Negru 300-500 ml</b>	<b>Vopsea spray email Negru 400 ml</b>	Conform Reglementarilor Tehnice UE
20	Super Color	Romania	Bostik	<b>Vopsea spray email Alb 300-500 ml</b>	<b>Vopsea spray email Alb 400 ml</b>	Conform Reglementarilor Tehnice UE
21	<b>E4310 Oranj</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	<b>Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
22	<b>E4310 Haki</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	<b>Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
23	<b>E4310 Negru</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	<b>Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri coroziviuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L.	Conform Reglementarilor Tehnice UE
24	<b>Klar</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Chit auto universal</b> – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg	<b>Chit auto universal</b> – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cât și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscarea rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg	Conform Reglementarilor Tehnice UE
25	<b>Klar</b>	Bulgaria	Orgachim	<b>Chit auto</b> fabricat din <b>rășini poliesterice</b> nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi,	<b>Chit auto</b> fabricat din <b>rășini poliesterice</b> nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi,	Conform Reglementarilor Tehnice UE

				inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg	inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg	
<b>26</b>	Benzoclean 40LLV, Component B	Italia	RAICHEM S.p.A. - P.I.	<b>Component B</b> (întăritor lichid, ambalaj 15 – 25 kg), pentru vopsea marcaj rutier Bicomponent (Spray Plastic la rece 98:2)	<b>Component B</b> (întăritor lichid, ambalaj 15 – 25 kg), pentru vopsea marcaj rutier Bicomponent (Spray Plastic la rece 98:2)	Conform Reglementarilor Tehnice UE
<b>Total</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Manticora SRL

Adresa (sediul): Republica Moldova, MD2075, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

E-mail: [manticora.srl@gmail.com](mailto:manticora.srl@gmail.com) Telefon (fix și mobil): +37360993399, +37322438310

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1713424655491</a> din 18/04/2024										
Obiectul de achiziției: <b>Vopsea, diluant, grund și chit</b>										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificațiile bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	Lotul 1									
1	VOPSEA ALB	Kg	200	90	108	18000	21600	<b>la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22</b>		
2	VOPSEA SUR	Kg	300	90	108	27000	32400			
3	VOPSEA GALBEN	Kg	50	90	108	4500	5400			
4	VOPSEA ORANJ	Kg	200	90	108	18000	21600			
5	VOPSEA ROSIE	Kg	50	90	108	4500	5400			
6	VOPSEA ALBASTRU	Kg	100	90	108	9000	10800			
7	VOPSEA NEGRU	Kg	250	90	108	22500	27000			
8	Vopsea Alba UR	Kg	40	180	216	7200	8640	<b>la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul</b>		
9	Vopse Sur UR	Kg	70	180	216	12600	15120			
10	Vopsea Oranj UR	Kg	100	180	216	18000	21600			

11	Vopsea Roșie UR	Kg	25	180	216	4500	5400	beneficiarului din str. Varnița 22		
12	Vopsea Albastra UR	Kg	100	180	216	18000	21600			
13	Vopsea Neagră UR	Kg	100	180	216	18000	21600	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
14	Diluant pt Email/Grund Acrilic	L	350	100	120	35000	42000			
15	Diluant pt Grund Epoxidic	L	200	100	120	20000	24000	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
16	Grund Alchidic	kg	200	50	60	10000	12000			
17	Grund Epoxidic	kg	200	300	360	60000	72000	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
18	Vopsea Spray Oranj	buc	30	100	120	3000	3600			
19	Vopsea Spray Negru	buc	30	100	120	3000	3600	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
20	Vopsea Spray Alb	Buc	30	100	120	3000	3600			
21	Vopsea 2 K Oranj	L	40	300	360	12000	14400	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
22	Vopsea 2K Haki	L	40	300	360	12000	14400			
23	Vopsea 2 K Negru	L	40	300	360	12000	14400	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
24	Chit Auto Universal	Kg	40	100	120	4000	4800			
25	Chit Auto cu Fibre	Kg	5	200	240	1000	1200	la solicitarea beneficiarului din str. Varnița 22		
26	Componetn B (intaritor V.M.R)	kg	40	360	432	14400	17280			
	<b>TOTAL</b>					<b>371200</b>	<b>445440</b>			

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Moghildea Artiom

În calitate de: Administrator

Ofertantul:Manticora SRL

Adresa (sediul): Republica Moldova, MD2075, mun. Chișinău, str.Igor Vieru 3 of 88

E-mail: [manticora.srl@gmail.com](mailto:manticora.srl@gmail.com) Telefon (fix și mobil):+37360993399, +37322438310





