

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <u>21233851</u> din <u>12.07.2024</u>						
Obiectul achiziției: Dispozitive pentru fizioterapie						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Combina fizioterapeutică cu două canale independente care include electro si magnetoterapie	<i>BTL-5825M2</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	• Ecran tactil color de 5,7 inch • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Baza de date a pacienților ELECTROTHERAPIE • Gamă completă de forme de undă de frecvență joasă și medie și modificările acestora • Secvențe programabile • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) MAGNETOTHERAPIA • Aplicatoare puternice de magnetoterapie cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM • Câmp magnetic pulsat (PMF) – impulsuri dreptunghiulare, exponențiale, sinusoidale și triunghiulare • Gamă largă de aplicatoare confortabile și ușoare PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 5,7 inch Dimensiuni 230 × 390 × 260 mm Greutate 4,7–5,3 kg Alimentare 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz ELECTROTHERAPIE	• Ecran tactil color de 5,7 inch • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Baza de date a pacienților ELECTROTHERAPIE • Gamă completă de forme de undă de frecvență joasă și medie și modificările acestora • Secvențe programabile • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) MAGNETOTHERAPIA • Aplicatoare puternice de magnetoterapie cu tehnologie Focused Magnetic FieldTM • Câmp magnetic pulsat (PMF) – impulsuri dreptunghiulare, exponențiale, sinusoidale și triunghiulare • Gamă largă de aplicatoare confortabile și ușoare PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 5,7 inch Dimensiuni 230 × 390 × 260 mm Greutate 4,7–5,3 kg Alimentare 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz	ISO, CE

				Canale de electroterapie 2 MAGNETOTERAPIA Intensitatea maximă a câmpului magnetic 128 mT Interval de frecvență 0–166 Hz	ELECTROTHERAPIE Canale de electroterapie 2 MAGNETOTERAPIA Intensitatea maximă a câmpului magnetic 128 mT Interval de frecvență 0–166 Hz DM000614303	
2.Aparat fizioterapeutic pentru terapie cu unde scurte	<i>BTL-6000 Shortwave 200</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Ecran tactil color de 5,7" Câmp inductiv/capacitive, Putere : 400 W în modul pulsant, 200 W în modul continuu Programe utilizator : 100 de programe utilizator Frecvența pulsului :50–1500 Hz Lungimea impulsului :50–2000 μs Dimensiuni :560 × 980 × 560 mm Greutate :38 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz Accesorii standard: cablu de alimentare, manual de utilizare,aplicator capacitive 140mm cu suport pe dreapta si stinga.	Ecran tactil color de 5,7" Câmp inductiv/capacitive, Putere : 400 W în modul pulsant, 200 W în modul continuu Programe utilizator : 100 de programe utilizator Frecvența pulsului :50–1500 Hz Lungimea impulsului :50–2000 μs Dimensiuni :560 × 980 × 560 mm Greutate :38 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz Accesorii standard: cablu de alimentare, manual de utilizare,aplicator capacitive 140mm cu suport pe dreapta si stinga. DM000225988	ISO, CE
3.Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultrasunete	<i>BTL-4820S Smart</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultra sunete CARACTERISTICI PRINCIPALE • Ecran tactil color de 4,3" • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabil și cu baterie ELECTROTHERAPIE • Mare gamă de forme de curent • Secvențe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) TERAPIA ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual de contact pacient • Aplicatoare multifrecventa incalzite: 1 si 3 MHz	Combina fizioterapeutica cu doua canale independente care include electroterapie si terapie cu ultra sunete CARACTERISTICI PRINCIPALE • Ecran tactil color de 4,3" • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabil și cu baterie ELECTROTHERAPIE • Mare gamă de forme de curent • Secvențe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Moduri de curent constant și tensiune constantă • Conexiune la unitatea de vid(electrozi cu vacuum) TERAPIA ULTRASUNETE • Capete ergonomice cu identificare vizuală a accesoriilor / indicator vizual de contact pacient • Aplicatoare multifrecventa incalzite:	ISO, CE

				• Tratament simultan cu 1 si 3 MHz PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 4,3 inchi Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare 100–240 V/AC, 50–60 Hz ELECTROTHERAPIE Canale de electroterapie 2 TERAPIA ULTRASUNETE Frecvență modulară 10–150 Hz Factor de sarcină 5%–100% Max. intensitate în regim continuu 2 W/cm2 Max. intensitate în modul pulsat 3 W/cm2	1 si 3 MHz • Tratament simultan cu 1 si 3 MHz PARAMETRI TEHNICI Ecran tactil color de 4,3 inchi Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare 100–240 V/AC, 50–60 Hz ELECTROTHERAPIE Canale de electroterapie 2 TERAPIA ULTRASUNETE Frecvență modulară 10–150 Hz Factor de sarcină 5%–100% Max. intensitate în regim continuu 2 W/cm2 Max. intensitate în modul pulsat 3 W/cm2 DM000614285	
4.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru electroterapie	BTL-4620S Smart	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Aparat de fizioterapie cu două canale independente pentru electroterapie CARACTERISTICI PRINCIPALE • Touch screen color de 4.3" • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabilitate și operare autonomă • Forme variate de curent • Secvențe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Mod de lucru Curent constant și Tensiune constantă • Conectare la unitatea vacuum (electrozi cu vacuum) SPECIFICAȚII TEHNICE EcranTouch screen color de 4.3"	Aparat de fizioterapie cu două canale independente pentru electroterapie CARACTERISTICI PRINCIPALE • Touch screen color de 4.3" • Protocoale prestabilite și enciclopedie terapeutică • Portabilitate și operare autonomă • Forme variate de curent • Secvențe programabile • Terapie de înaltă tensiune • Mod de lucru Curent constant și Tensiune constantă • Conectare la unitatea vacuum (electrozi cu vacuum) SPECIFICAȚII TEHNICE EcranTouch screen color de 4.3"	ISO, CE

				Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare la rețea 100–240 V/AC, 50–60 Hz Canale de electroterapie 2 TIPURI DE CURENT : Curent galvanic, diadinamic, neofaradic, NPHV, trabert, faradic, impulsuri combinate, TENS, interferența de 2 și 4 poli, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri dreptunghiulare, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiular	Dimensiuni 380 × 190 × 260 mm Greutate max. 3 kg Alimentare la rețea 100–240 V/AC, 50–60 Hz Canale de electroterapie 2 TIPURI DE CURENT : Curent galvanic, diadinamic, neofaradic, NPHV, trabert, faradic, impulsuri combinate, TENS, interferența de 2 și 4 poli, impulsuri exponențiale cu creștere, impulsuri dreptunghiulare, stimulare rusească, impulsuri de stimulare, impulsuri trapezoidale, impulsuri triunghiular DM000614264	
5.Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor	BTL-CPMOTION K PRO	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor • Setare precisă în timp real a unghiului pragului pacientului • 13 protocoale automate prestabilite • Până la 50 de protocoale definite de utilizator • Mișcări mai rapide pentru rezultate îmbunătățite ale terapiei • Sistem unic de clic – nu este necesară strângerea manuală • Telecomanda SPECIFICAȚII TEHNICE Interfață utilizator : Telecomandă Setări avansate de terapie Protocoale automate prestabilite Protocoale definite de utilizator Extensia/flexia genunchiului –10°/123°	Aparat pentru reabilitare postchirurgicala a articulatiilor • Setare precisă în timp real a unghiului pragului pacientului • 13 protocoale automate prestabilite • Până la 50 de protocoale definite de utilizator • Mișcări mai rapide pentru rezultate îmbunătățite ale terapiei • Sistem unic de clic – nu este necesară strângerea manuală • Telecomanda SPECIFICAȚII TEHNICE Interfață utilizator : Telecomandă Setări avansate de terapie Protocoale automate prestabilite Protocoale definite de utilizator Extensia/flexia genunchiului	ISO, CE

				Extensia/flexia gleznei –25°/40° Dimensiuni : 390 × 430 × 970 mm Greutate :12 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz	–10°/123° Extensia/flexia gleznei –25°/40° Dimensiuni : 390 × 430 × 970 mm Greutate :12 kg Alimentare :100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz 100–240 V, 50–60 Hz DM000614126	
6.Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunet	<i>BTL-5710 SONO</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete 1canale independente Ecran tactil mare 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Activare rapidă, Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software)	Aparat fizioterapeutic cu un canal pentru terapie cu ultrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete 1canale independente Ecran tactil mare 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Activare rapidă, Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) DM000614279	ISO, CE
7.Aparat fizioterapeutic cu doua canale independente pentru terapie cu ultrasunet	<i>BTL-5720 SONO</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Aparat fizioterapeutică cu două canale independente pentru terapie cu ultrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete, 2 canale, 2 canale independente Ecran tactil 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate	Aparat fizioterapeutică cu două canale independente pentru terapie cu ultrasunete Principalele caracteristici: Terapie cu ultrasunete, 2 canale, 2 canale independente Ecran tactil 5.7 inch Protocoale de terapie prestabilite Protocoale personalizate	

				Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software)	Identificarea accesoriilor și verificarea automată Baza de date încorporată pentru pacienți Sistem modular unic™, convenabil pentru upgrade-uri Capete ultrasonice ergonomice (1 si 3MHz) 5 & 1 cm2 Conectare simultană a 2 capete ultrasonice Sistem multifrecventa 1 si 3 MHz Aplicator cu ultrasunete rezistent la apă Conexiune la un computer (pentru upgrade-uri software) DM000614278	
8.Aparat pentru drenaj limfatic	<i>BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE</i>	Marea Britanie	BTL Industries Ltd	Aparat pentru drenaj limfatic Ecran tactil de 5,7 inch Ecran LED Enciclopedie cu protocoale clinice (programe succesive) Programe utilizator : 500 de programe utilizator Protocoale programate: 15 Număr de canale : 12 Gradient: 0%–100% ajustare continuă Parametri de presiune : 20–160 mm Hg. Artă. Dimensiuni :320 × 190 × 280 mm Greutate :7,5 kg Alimentare: 100–240 V, 50–60Hz	Aparat pentru drenaj limfatic Ecran tactil de 5,7 inch Ecran LED Enciclopedie cu protocoale clinice (programe succesive) Programe utilizator : 500 de programe utilizator Protocoale programate: 15 Număr de canale : 12 Gradient: 0%–100% ajustare continuă Parametri de presiune : 20–160 mm Hg. Artă. Dimensiuni :320 × 190 × 280 mm Greutate :7,5 kg Alimentare: 100–240 V, 50–60Hz DM000415305	ISO, CE
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zagareanu Tatiana În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 3/18