

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP 21067827

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea la utilaj pentru tractor

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Utilaj pentru tractor	1.Оборудование Щеточное	R.Moldova	R.Belarus	Peri Perie de dezăpezire; -lungime 1710 ±20 cm -lățime 1840 ±20 cm -înălțime 990±20 cm Durată de exploatare, ani, nu mai puțin de 8ani Acționare hidraulică a tractorului Productivitate, m ² /h la o viteză de 9 km/h 11700±1000 Greutatea periei, kg, nu mai mult de 295	Оборудование Щеточное ЩТ-15 -lungime 1710 ±20 cm -lățime 1840 ±20 cm -înălțime 990±20 cm Durată de exploatare, ani, nu mai puțin de 8ani Acționare hidraulică a tractorului Productivitate, m ² /h la o viteză de 9 km/h 11700±1000 Greutatea periei, kg, nu mai mult de 295	
	2.Оборудование погрузочное ОП-300			Echipament de încărcare Productivitate la încărcarea cu nisip, t/h 2-3 Lățimea de lucru a oalei, mm nu mai puțin de 1650 Înălțimea totală cu cupa ridicată maximă, mm 3450+/-100 Capacitate nominală găleată, m ³ 0,25+/-0,02 Unghiul de descărcare nu mai mic de	Оборудование погрузочное ОП-300 Productivitate la încărcarea cu nisip, t/h 2-3 Lățimea de lucru a oalei, mm nu mai puțin de 1650 Înălțimea totală cu cupa ridicată maximă, mm 3450+/-100 Capacitate nominală găleată, m ³ 0,25+/-0,02 Unghiul de descărcare nu mai mic	

	<p align="center">3.Вилы погрузочные для поддонов к ОП-300</p>			<p>60° Plecarea marginii găleții în timpul descărcării, mm nu mai puțin de 600 Adâncimea de săpare, mm nu mai puțin de 100 Unghiul de înclinare al găleții complet ridicate nu mai puțin de 30° Înălțimea balamalei cupei ridicate maxime, mm 2850+/-100 Latimea lamei la unghiul de instalare 60/90, mm 1560/1800 Coborârea gunoiului sub suprafața de sprijin, mm 100 Înălțimea lamei, mm 630</p> <p>Echiptament de înlocuire a încărcătoarelor cu furcă agregate cu tractoare de clasa de tracțiune 0,6-0,9</p>	<p>de 60° Plecarea marginii găleții în timpul descărcării, mm nu mai puțin de 600 Adâncimea de săpare, mm nu mai puțin de 100 Unghiul de înclinare al găleții complet ridicate nu mai puțin de 30° Înălțimea balamalei cupei ridicate maxime, mm 2850+/-100 Latimea lamei la unghiul de instalare 60/90, mm 1560/1800 Coborârea gunoiului sub suprafața de sprijin, mm 100 Înălțimea lamei, mm 630</p> <p>Вилы погрузочные для поддонов к ОП-300 Echiptament de înlocuire a încărcătoarelor cu furcă agregate cu tractoare de clasa de tracțiune 0,6-0,9</p>	<p align="right">215800.00</p>
<p align="center">Valoarea estimativă totală</p>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nedov Ivan

în calitate de: Director



Ofertantul: SRL BATSTRACTOR Adresa: UTA Gagauzia, s. Tomai, str Promislennaia 5