

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1771088880263**

Obiectul achiziției: **Material de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.		
Lotul nr. 2: Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 3: Glet (Finish)				Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.		
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă				Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.		
Lotul nr. 5: Var stins				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.		
Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri				Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normal: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate		

					<p>de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.</p> <p>Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m², COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	
<p>Lotul nr. 7: Amorsă-grund</p>						
<p>Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri</p>					<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor</p>	
<p>Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă</p>						
<p>Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis</p>						
<p>Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră</p>						
<p>Lotul nr. 12: Vopsea email,</p>						


culoare roșie		<p>pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	
<p>Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri</p>		<p>Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.</p>	
<p>Lotul nr.14: Faianța 20 x 30 cm</p>		<p>Faianța 20 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.</p>	
<p>Lotul nr. 15: Gresie 30 x 30 cm</p>		<p>Gresie 30 x 30 cm, monocromatică, grosimea nu mai mică de 7 mm.</p>	
<p>Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță</p>		<p>Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.</p>	

Lotul nr. 17: Linoleum					Linoleum comercial, lățimea 4m, grosimea 3 - 4.5 mm, <i>doar pe bază de spună</i> (clasa 33-34).	
Lotul nr. 18: Tablă cutanată H35					Tablă cutată H35 (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	
Lotul nr. 19: Tablă cutanată H10					Tablă cutată H10 (HC-10/1000, grosimea 0.45 mm, lungimea 6 m, RAL 6005).	
Lotul nr. 20: Peliculă anticondesat pentru acoperiș					Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm					Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm				4.	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm					Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	
Lotul nr. 24: Cherestea ecarisată 50 mm					Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m.	
Lotul nr. 25: Cherestea ecarisată 25 mm					Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m.	
Lotul nr. 26: Praimeț bituminos pentru acoperiș fundații și construcții			Amorsa bitum-cauciuc. (R-32)	Ucraina	OPEOJI-1	Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă						Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.
Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKII			HYDROB ASE FLEX (Uniflex)	Ucraina	SWEETO NDALE	Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.
						Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări; de 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore
						Membrană bituminoasă EKII, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m;

	EKP)					Lungimea: - 10 m.
Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	HYDROB ASE FLEX (Uniflex EPP)	Ucraina	SWEETO NDALE	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: - 10 m.	
Lotul nr. 30: Armătură d.14 A-III, L-6 m				Armătură d.14 A-III, lungimea de 6 m.l.		
Lotul nr. 31: Plasă sudată VR				Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.		
Lotul nr. 32: Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm				Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 33: Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 34: Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 35: Foaie de metal, gr. 3 mm				Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm).		
Lotul nr. 36: Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm				Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m.		
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.		
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm				Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm.		
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant				Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.		

Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat					Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.		
Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm					Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.		
Lotul nr. 42: Egaza liniară					Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).		
Lotul nr. 43: Egaza spiralată					Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm, lungimea ruloului 9 m.l. (EN10346).		
Lotul nr. 44: Egaza VARAN					Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m, lungimea ruloului 6,0 m).		
Lotul nr. 45: Țeavă din oțel apă-gaz d.15					Țeavă din oțel rotundă, d.15 mm SCH40, grosimea peretelui 2,77 mm.		
Lotul nr. 46: Țeavă din oțel apă-gaz d.20					Țeavă din oțel rotundă, d.20 mm SCH40, grosimea peretelui 2,87 mm.		
Lotul nr. 47: Țeavă din oțel apă-gaz d.25					Țeavă din oțel rotundă, d.25 mm SCH40, grosimea peretelui 3,38 mm.		
Lotul nr. 48: Țeavă din oțel apă-gaz d.32					Țeavă din oțel rotundă, d.32 mm SCH40, grosimea peretelui 3,56 mm.		
Lotul nr. 49: Țeavă din oțel apă-gaz d.40					Țeavă din oțel rotundă, d.40 mm SCH40, grosimea peretelui 3,68 mm.		
Lotul nr. 50: Țeavă din oțel apă-gaz d.50					Țeavă din oțel rotundă, d.50 mm SCH40, grosimea peretelui 3,91 mm.		
Lotul nr. 51:					Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm,		

<p>Lotul nr. 64: Lavoar din semiporțelan cu pedestal</p>				<ul style="list-style-type: none"> - min: 4 litri; - max: 10 litri; <p>Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90°.</p>		
				<p>Înălțimea lavuarului cu pedestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min: 825 mm; - max: 850 mm; <p>Lungimea lavuarului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min: 450 mm; - max: 560 mm; <p>Material: Porțelan.</p>		

Semnat: 

Numele, Prenumele: Savga Iurii

În calitate de: Director.

Ofertantul: "IDS SRL Tehnoizol"

Adresa: mun. Chișinău str. Petru Rareș 77

