

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	21422683	din	22.05.2025	ocds-b3wdp1-MD-1747910185773	
Obiectul achiziției: Consumabile pentru scule (discuri, burghiuri, taroduri și filiere) p/u ÎM Regia EXDRUPO					

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1.							
1.1	Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm	T08171	EU/CN	Yato Tools	Disc debitat metal/inox 125x1x22.23mm	Disc debitat metal 125x1x22.23mm	Conform standardul producătorului
1.2	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule Z60	T07985	EU/CN	Yato Tools	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule Z60	Disc evantai pentru șlefuit metal 125x22,2mm, dimensiune granule P60	Conform standardul producătorului
1.3	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	STH08191	EU/CN	Yato Tools	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	Disc de șlefuire 125x22,2x6mm	Conform standardul producătorului
1.4	Disc pentru tăiat metal d180	T08638	EU/CN	Yato Tools	Disc pentru tăiat metal d180	Disc de tăiere metal 180 *2,5*22 mm	Conform standardul producătorului
1.5	Disc diamantat pentru tăiat beton d180	VOR08714	EU/CN	Yato Tools	Disc diamantat pentru tăiat beton d180	Disc diamantat segmentat 08714 180 * 22.2 mm Vorel	Conform standardul producătorului
1.6	Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm	DT43909	EU/CN	Dewalt	Disc pentru debitare metal/inox AS 46 T INOX 230x1.9x22.23mm	Disc debitat inox DT43909 230x1.9x22.23mm	Conform standardul producătorului
1.7	Disc de șlefuire 230x22,23x6mm	T08669	EU/CN	Yato Tools	Disc de șlefuire 230x22,23x6mm	Disc de șlefuire 230x22,23x6,8mm	Conform standardul producătorului
1.8	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm	VOR08715	EU/CN	Yato Tools	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x7x22,2mm	Disc diamantat pt tăiere beton d=230x2,4x22,2-7mm	Conform standardul producătorului
1.9	Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm	4932471986	USA/CN	Milwaukee	Disc diamantat pt tăiere beton d=350x3,5/2,5x10x25,4-21 350/24,4cm	Disc diamantat pt tăiere beton diametru 350mm Diametrul interior al discului 25,4 Grosime 2,8mm	Conform standardul producătorului

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.10	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	piatră abrazivă 250x20x32mm 25A	Ru	Luga Abraziv	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 25A 60L, rotații maxime 3850 rpm, 50M/C	Conform standardul producătorului
1.11	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C, rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	piatră abrazivă 250x20x32mm 63C	Ru	Luga Abraziv	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C, rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	Disc / piatră abrazivă 250x20x32mm 63C, rotații maxime 2700 rpm, 35M/C	Conform standardul producătorului
1.12	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C, rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	176251	EU/CN	Profmet	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C, rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	Disc / piatră abrazivă 200x20x32mm 63C, rotații maxime 3350 rpm, 35M/C	Conform standardul producătorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu în calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: str. Independentei 22/3-1