

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. 21127655_

din “_07_” _12_ 20_23_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1701952070330 __ din __07.12.2023
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul -1						
44210000-5	Elemente pentru complex de joacă cu turnuri, tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)			Turn cu acoperis – minimum 2 buc. Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul minim de 11 cm, grosimea minima a peretelui 2,5 mm). Partile superioare ale pilonilor vor fi prevazute cu dopuri de plastic, fixate cu minim doua nituri de aluminiu. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionata din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Acoperisul va fi confectionat din LLDPE prin	Turn cu acoperis – minimum 2 buc. Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul minim de 11 cm, grosimea minima a peretelui 2,5 mm). Partile superioare ale pilonilor vor fi prevazute cu dopuri de plastic, fixate cu minim doua nituri de aluminiu. Elementele de metal	

				tehnologia rotomoulding, avand dimensiunile minime - 120x120cm si inaltimea minima de 70 cm, greutatea minimum 15 kg. Acoperisul va fi fixat direct in pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Peretii turnurilor vor fi confectionati din placi de LLDPE cu dimensiunea minima de 90x110cm si grosimea minima de 8 cm, pe care vor fi incastrate anumite doua figurine pe ambele parti ale placii. Turn fara acoperis – minimum 1 buc. Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul minim de 11 cm, grosimea minima a peretelui 2,5 mm). Pe partile superioare ale pilonilor vor fi prevazute doua figurine confectionata din LLDPE. Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Pardoseaua turnului va fi confectionata din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Scara – minimum 2 buc. Compusa din balustrade (lungimea minima a unei parti va fi de 90 cm) din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic (partea superioara cu dimensiuni minime 32x2,5mm, tevide verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confectionate din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri diametrul minim 25 mm. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Latime - 60 cm, Inaltime minim 50 cm. Tobogan drept – minimum 2 buc. Confectionat din LLDPE cu pereti dubli prin tehnologia rotomoulding si se va cupla de turn sau pod . La partea inferioara se vor ancora in beton. Pentru siguranta copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevazute elemente de protectie confectionate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni minime tobogan: lungime - 190 cm, latime 75 cm. Tobogan spiralat – minimum 1 buc. Confectionat din LLDPE cu pereti dubli si se va cupla de turn sau pod. La partea inferioara se vor ancora in beton. Pentru	vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Pardoseaua la turnuri va fi confectionata din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Acoperisul va fi confectionat din LLDPE prin tehnologia rotomoulding, avand dimensiunile minime - 120x120cm si inaltimea minima de 70 cm, greutatea minimum 15 kg. Acoperisul va fi fixat direct in pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Peretii turnurilor vor fi confectionati din placi de LLDPE cu dimensiunea minima de 90x110cm si grosimea minima de 8 cm, pe care vor fi incastrate anumite doua figurine pe ambele parti ale placii. Turn fara acoperis – minimum 1 buc. Confectionat din piloni de metal galvanizat (teava de diametrul minim de 11 cm, grosimea minima a peretelui 2,5 mm). Pe partile superioare ale pilonilor vor fi prevazute doua figurine confectionata din LLDPE.	
--	--	--	--	---	---	--

				securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevazute elemente de protectie confectionate din LLDPE. Echipament de catarare - Confectionata din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de catarare care vor fi fixate pe una din tevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereti dubli. Dimensiuni minime complex: Lungime - 600 cm, Latime - 400 cm, H - 410 cm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	Elementele de metal vor fi prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic. Pardoseaua turnului va fi confectionata din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Scara – minimum 2 buc. Compusa din balustrade (lungimea minima a unei parti va fi de 90 cm) din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic (partea superioara cu dimensiuni minime 32x2,5mm, tevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele vor fi confectionate din fasie de metal cu grosimea minima de 2 mm prelucrata prin metoda sablarii si prevazuta cu gauri diametrul minim 25 mm. Pe suprafata fasiei de metal va fi prevazuta o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime echipament: Latime - 60 cm, Inaltime minim 50 cm. Tobogan drept – minimum 2	
--	--	--	--	--	--	--

					buc. Confectionat din LLDPE cu pereti dubli prin tehnologia rotomoulding si se va cupla de turn sau pod . La partea inferioara se vor ancora in beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevazute elemente de protectie confectionate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni minime tobogan: lungime - 190 cm, latime 75 cm. Tobogan spiralat – minimum 1 buc. Confectionat din LLDPE cu pereti dubli si se va cupla de turn sau pod. La partea inferioara se vor ancora in beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevazute elemente de protectie confectionate din LLDPE. Echipament de catarare - Confectionata din tevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablarii si vopsite in camp electrostatic (dimensiuni minime 27x2,5mm). Elementele de catarare care vor fi fixate pe una din tevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereti dubli.	
--	--	--	--	--	--	--

					Dimensiuni minime complex: Lungime - 600 cm, Latime - 400 cm, H - 410 cm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_CHIOCHIU NICOLAE_____ În calitate de: _ADMINISTRATOR

Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL

Adresa: _MUN CHISINAU COM BACIOI STR HLOBENI 9

la Documentația standard nr. _21127655_
din “_07_” _12_ 20_23_
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ___ ocds-b3wdp1-MD-1701952070330 ___ din ___07.12.2023_										
Denumirea procedurii de achiziție:										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBA)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul -1									
44210000-5	Elemente pentru complex de joacă cu turnuri, tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității)			10250 0.00	12300 0.00	102500.00	123000 .00		337110	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __CHIOCHIU NICOLAE____ În calitate de: _ADMINISTRATOR_

Ofertantul: _TRIOCONSTRUCT SRL_____

Adresa: __MUN CHISINAU, COM BACIOI STR HLOBENI 9_____