

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "26" martie 2019

Procedura de achiziție Nr.: Cererea ofertelor de prețuri

Anunț de participare Nr.: Conform sistemului SIA RSAP

Către: Universitatea de Stat din Tiraspol

TRIDIMENSIONAL TEC SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) TRIDIMENSIONAL TEC SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii
- c) Suma totală a ofertei **fără TVA** constituie:

LOT 1 – 23616-67 lei MD (douăzeci și trei mii șase sute șaisprezece lei 67 bani)

TOTAL –23616-67 lei MD (douăzeci și trei mii șase sute șaisprezece lei 67 bani) Suma totală a ofertei **cu TVA** constituie:

LOT 1 – 28340-00 lei MD (douăzeci și opt mii trei sute patruzeci lei 00 bani)

TOTAL –28340-00 lei MD (douăzeci și opt mii trei sute patruzeci lei 00 bani)

- d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- e) În cazul acceptării prezentei oferte, TRIDIMENSIONAL TEC SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat:

Nume: DODON Ivan

În calitate de: Director

Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL

Adresa: or. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401

Data: "26" martie 2019



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	TRIDIMENSIONAL TEC SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>Or. Chișinău, str. Alba Iulia 204/1, 69</i>
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privată</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Răspundere Limitată</i>
	• <i>Altele</i>	-
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	<i>2008</i>
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitoare al producătorului străin</i>	<i>Da</i>
	• <i>Intermediar</i>	-
	• <i>Companie de antrepozit</i>	-
	• <i>Altele</i>	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>DODON Ivan</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>TRIDIMENSIONAL TEC SRL, Director</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>Or. Chișinău, str. Uzinelor 11, of. 401</i>
	• <i>Telefon / Fax</i>	<i>079338881, 022928829</i>
	• <i>E-mail</i>	<i>office@tdt.md</i>
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	<i>0505953</i>
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	-
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>
2.	Informații de calificare	

2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10 ani
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	2018 – 10 665 491.88 MDL, 2017 – 10 120 873,00 MDL, 2016 – 9 316 779,00 MDL
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	“Nu se aplică”
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	“Nu se aplică”
3.	Informații financiare	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: -Raportul financiar pentru anul 2017	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: <u>Denumirea: BC ProCredit Bank S.A</u> <u>Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 65</u> <u>Telefon: 0-800-00010</u> <u>Fax: 0-800-00010</u>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	-	-
	-	-
	b) Procesele curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	-	-
	-	-

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1553084138006din 20 mart 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dispozitiv USB 200	USB-200	Israel	NeuLog	Dispozitivul USB-200 pentru achiziția de date USB (DAQ) oferă viteze de eșantionare mai ridicate. Fiecare dispozitiv oferă funcții de intrare analogice, digitale și contor și până la două ieșiri analogice.	Dispozitivul USB-200 pentru achiziția de date USB (DAQ) oferă viteze de eșantionare mai ridicate. Fiecare dispozitiv oferă funcții de intrare analogice, digitale și contor și până la două ieșiri analogice.	
Senzor de temperatură.	NUL-203	Israel	NeuLog	Ranguri: Celsius, Fahrenheit. Gama și moduri de operare:- 40 ° C până la 140 ° C; -40 oF la 284 oF. ADC rezoluție – 12 bit; Precizie: ± 1 °C; ±2 °F.	Ranguri: Celsius, Fahrenheit. Gama și moduri de operare:- 40 ° C până la 140 ° C; -40 oF la 284 oF. ADC rezoluție – 12 bit; Precizie: ± 1 °C; ±2 °F.	

				Rezoluție: 0.1 °C, 0.1 °F. Rata (S / sec) – 100. Sondă din oțel inoxidabil conectată permanent la blocul de conectare. Dimensiunile sondei: lungime 180 mm, diametru de 3,2 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile. (NUL – 203, sau echivalent).	Rezoluție: 0.1 °C, 0.1 °F. Rata (S / sec) – 100. Sondă din oțel inoxidabil conectată permanent la blocul de conectare. Dimensiunile sondei: lungime 180 mm, diametru de 3,2 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile.	
Senzor de înregistrare a luminii.	NUL-204	Israel	NeuLog	Gama și moduri de operare: Ranguri: 1.000 Lx, 6.000 Lx, 150.000 Lx; ADC rezoluție – 12 bit; Rezoluție – 1, 6, 150 Lx respectiv; Rata (S / sec) – 3000. Durata experimentului: 50 milisecunde până la 31 de zile. (NUL – 204, sau echivalent)	Gama și moduri de operare: Ranguri: 1.000 Lx, 6.000 Lx, 150.000 Lx; ADC rezoluție – 12 bit; Rezoluție – 1, 6, 150 Lx respectiv; Rata (S / sec) – 3000. Durata experimentului: 50 milisecunde până la 31 de zile.	
Senzor de înregistrare a porții foto.	NUL-209	Israel	NeuLog	Gama și moduri de operare: Un card de sincronizare cu un port foto; Cartelă de sincronizare unică cu două porturi foto; Starea digitală - un port foto. ADC rezoluție – 16 biți digital. Precizie - 100 μS; Rezoluție – 100 μS;	Gama și moduri de operare: Un card de sincronizare cu un port foto; Cartelă de sincronizare unică cu două porturi foto; Starea digitală - un port foto. ADC rezoluție – 16 biți digital. Precizie - 100 μS; Rezoluție – 100 μS;	

				Rata (S / sec) – 10,000. (NUL-209 sau echivalent).	Rata (S / sec) – 10,000.	
Senzor de înregistrare a presiunii.	NUL-210	Israel	NeuLog	Acest senzor poate fi folosit pentru a monitoriza reacțiile chimice care implică gaze și pentru a investiga atât Legea lui Boyle, cât și legea Gay-Lussac pentru gazele ideale. Poate fi util și în studiile privind fenomenele meteorologice. Durata experimentului: de la 1 secundă până la 31 zile. Domeniu și moduri de funcționare: 0 până la 7 atm; 0 până la 100 psi, 0 până la 700 kPa, 0 până la 7 bari, Rezoluția ADC: 16 biți Precizie: ± 1% Rezoluție: 0,01 atm, 0,1 psi, 0,1 kPa, 0,01 bar. Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100. (NUL – 210 sau echivalent).	Acest senzor poate fi folosit pentru a monitoriza reacțiile chimice care implică gaze și pentru a investiga atât Legea lui Boyle, cât și legea Gay-Lussac pentru gazele ideale. Poate fi util și în studiile privind fenomenele meteorologice. Durata experimentului: de la 1 secundă până la 31 zile. Domeniu și moduri de funcționare: 0 până la 7 atm; 0 până la 100 psi, 0 până la 700 kPa, 0 până la 7 bari, Rezoluția ADC: 16 biți Precizie: ± 1% Rezoluție: 0,01 atm, 0,1 psi, 0,1 kPa, 0,01 bar. Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100.	
Senzor de înregistrare a sarcinii electrice.	NUL-246	Israel	NeuLog	Testarea sistemelor electronice, sarcinilor statice, tensiunii, curenților, inducției, componentelor electronice. Durata experimentului senzorului de înregistrare este de la 25,0 milisecunde la 31 zile.	Testarea sistemelor electronice, sarcinilor statice, tensiunii, curenților, inducției, componentelor electronice. Durata experimentului senzorului de înregistrare este de la 25,0 milisecunde la 31 zile.	

				Rezoluția convertorului analog-digital (ADC) de 16,0 biți pentru citirea unui interval de valori. Rezoluție digitală 16.0 biți Rezoluție: 1 buc, 10 pC, 100 pC, 0,1 mV, 1 mV. Domeniu și modurile de funcționare: ± 5000 nC, $\pm 20,00$ nC, $\pm 100,0$ nC, $\pm 500,0$ mV, ± 2000 mV, ± 10.000 mV. Rata maximă de eșantionare (S / sec) 100. (NUL – 246 sau echivalent).	Rezoluția convertorului analog-digital (ADC) de 16,0 biți pentru citirea unui interval de valori. Rezoluție digitală 16.0 biți Rezoluție: 1 buc, 10 pC, 100 pC, 0,1 mV, 1 mV. Domeniu și modurile de funcționare: ± 5000 nC, $\pm 20,00$ nC, $\pm 100,0$ nC, $\pm 500,0$ mV, ± 2000 mV, ± 10.000 mV. Rata maximă de eșantionare (S / sec) 100.	
Senzor de măsurare a conductivității	NUL-215	Israel	NeuLog	Acest senzor de măsurare este bazat pe o probă cu doi electrozi cu o suprafață de spațiu și distanță între ele cunoscută. Electrozii sunt supliși cu un signal și prin testarea comportamentului signalului, este calculată conductivitatea soluției. (NUL-215 sau echivalent).	Acest senzor de măsurare este bazat pe o probă cu doi electrozi cu o suprafață de spațiu și distanță între ele cunoscută. Electrozii sunt supliși cu un signal și prin testarea comportamentului signalului, este calculată conductivitatea soluției.	
Senzor de măsurare a greutateților sau forțelor grele.	NUL-225	Israel	NeuLog	Acest senzor măsoară greutatea sau forțele grele. Mânerele pot fi conectate la placa sa pentru măsurarea forțelor de tracțiune. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 zile. Moduri de funcționare: -800 - +2000 N	Acest senzor măsoară greutatea sau forțele grele. Mânerele pot fi conectate la placa sa pentru măsurarea forțelor de tracțiune. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 zile. Moduri de funcționare: -800 - +2000 N	

				Rezoluția ADC: 16 biți Rezoluție: 1 N Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100. (NUL- 225 sau echivalent)	Rezoluția ADC: 16 biți Rezoluție: 1 N Rata maximă a eșantionului (S / sec): 100	
				Include sârme roșii (sonda pozitivă) și negru (sondă negativă) conectate direct la corpul senzorului. Firele sunt atașate la dopuri roșii și negre de 4 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile. Senzorul măsoară curentul prin rezistența și tensiunea pe acesta, ieșirea fiind o valoare a rezistenței. Folosind legea ohm ($R = V / I$) rezistența se calculează din valorile curentului și tensiunii. (NUL-249 sau echivalent).	Include sârme roșii (sonda pozitivă) și negru (sondă negativă) conectate direct la corpul senzorului. Firele sunt atașate la dopuri roșii și negre de 4 mm. Senzorul este pre-calibrat din fabrică. Durata experimentului: 1 secundă până la 31 de zile. Senzorul măsoară curentul prin rezistența și tensiunea pe acesta, ieșirea fiind o valoare a rezistenței. Folosind legea ohm ($R = V / I$) rezistența se calculează din valorile curentului și tensiunii.	
Senzorul de înregistrare a rezistenței electrice.	NUL-249	Israel	NeuLog			
Modul de afișare digitală.	VIEW-200	Israel	NeuLog	Modulul caută automat senzorii conectați și afișează unul dintre ei digital. Defilarea pentru afișarea citirii unui alt senzor se face prin apăsarea butonului de pe afișajul modului. (VIEW – 200 sau echivalent)	Modulul caută automat senzorii conectați și afișează unul dintre ei digital. Defilarea pentru afișarea citirii unui alt senzor se face prin apăsarea butonului de pe afișajul modului.	
Acumulator.	BAT-200	Israel	NeuLog	Modulul bateriei alimentează un senzor sau	Modulul bateriei alimentează un senzor sau	

				un lanț de senzori, care funcționează în modul Off-Line și la senzorii conectați la un modul de comunicații RF. Modulul de baterie poate fi reîncărcat prin conectarea la mufa USB a PC-ului prin intermediul cablului USB al modului USB. Acest modul de baterie are un LED și un buton de comandă. LED-ul indică dacă bateria este încărcată suficient sau nu atunci când apăsați butonul. (BAT-200 sau echivalent).	un lanț de senzori, care funcționează în modul Off-Line și la senzorii conectați la un modul de comunicații RF. Modulul de baterie poate fi reîncărcat prin conectarea la mufa USB a PC-ului prin intermediul cablului USB al modului USB. Acest modul de baterie are un LED și un buton de comandă. LED-ul indică dacă bateria este încărcată suficient sau nu atunci când apăsați butonul.	
Modul de comunicare.	RF-200	Israel	Neulog	Modulul de comunicare permite funcționarea la distanță a unui singur senzor sau a unui lanț de senzori. Senzorul sau lanțul unic de la distanță este conectat la un modul de comunicație RF și la un modul de baterie, care le acționează pe toate. Un alt modul de comunicație trebuie conectat direct la orice unitate de afișare (grafică sau digitală) sau la PC prin intermediul modului USB USB-200. Mai mult de două module	Modulul de comunicare permite funcționarea la distanță a unui singur senzor sau a unui lanț de senzori. Senzorul sau lanțul unic de la distanță este conectat la un modul de comunicație RF și la un modul de baterie, care le acționează pe toate. Un alt modul de comunicație trebuie conectat direct la orice unitate de afișare (grafică sau digitală) sau la PC prin intermediul modului USB USB-200. Mai mult de două module	

Cutie de vid cu pompă de vid.	HUM-KIT	Israel	NeuLog	pot fi utilizate pentru conectarea la distanță a mai multor lanțuri de senzori sau a mai multor senzori independenți. Nu este necesar ca PC-ul să aibă încorporat Bluetooth sau Wi-Fi. Tot ceea ce este necesar este integrat în modulul de comunicații RF. Specificații: Frecvență: DSSS de 2,4 GHz (spectru de răspândire direct secvențial). Rata de bit: 1 Mbps. Distanța maximă de utilizare: 20 de metri în spațiu deschis. (RF-200 sau echivalent).	pot fi utilizate pentru conectarea la distanță a mai multor lanțuri de senzori sau a mai multor senzori independenți. Nu este necesar ca PC-ul să aibă încorporat Bluetooth sau Wi-Fi. Tot ceea ce este necesar este integrat în modulul de comunicații RF. Specificații: Frecvență: DSSS de 2,4 GHz (spectru de răspândire direct secvențial). Rata de bit: 1 Mbps. Distanța maximă de utilizare: 20 de metri în spațiu deschis.	
-------------------------------	---------	--------	--------	---	---	--

Semnat: _____
Ofertantul: TRIDIMENSIONAL TEC SRL



Numele, Prenumele: DODON Ivan
Adresa: or. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401

În calitate de: Director

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1553084138006din 20 mart 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul 1								
38900000-4	Dispozitiv USB 200	Buc.	3	678-33	814-00	2035-00	2442-00	14 zile	MD90.AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de temperatură.	Buc.	4	678-33	814-00	2713-33	3256-00	14 zile	MD90.AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de înregistrare a luminii.	Buc.	2	953-33	1144-00	1906-66	2288-00	14 zile	MD90.AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de înregistrare a porții foto.	Buc.	1	957-50	1149-00	957-50	1149-00	14 zile	MD90.AG000000022512014654

38900000-4	Senzor de înregistrare a presiunii.	Buc.	1	1470-00	1764-00	1470-00	1764-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de înregistrare a sarcinii electrice.	Buc.	1	2031-67	2438-00	2031-67	2438-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de măsurare a conductivității	Buc.	1	1711-67	2054-00	1711-67	2054-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Senzor de măsurare a greutateilor sau forțelor grele.	Buc.	1	4252-50	5103-00	4252-50	5103-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Senzorul de înregistrare a rezistenței electrice.	Buc.	1	711-67	854-00	711-67	854-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Modul de afișare digitală.	Buc.	2	953-33	1144-00	1906-67	2288-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
	Acumulator.	Buc.	2	711-67	854-00	1423-33	1708-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Modul de comunicare.	Buc.	3	649-17	779-00	1947-50	2337-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
38900000-4	Cutie de vid cu pompă de vid.	Buc.	1	549-17	659-00	549-17	659-00	14 zile	MD90AG000000022512014654
	Total lot 1					23616-67	28340-00		

Semnat: _____
Ofertantul: **TRIDIMENSIONAL TEC SRL**

Numele, Prenumele: **DODON Ivan**
Adresa: **or. Chișinău, str. Uzinelor 11, of.401**

În calitate de: **Director**

