

Anexa 3. Incubator Termo Shaker p/u microplăci. Stat Fax 2200

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Intervalul de temperatură: de la t°C cameră la 40°C Precizie incubator 0,1°C Vibrațiile cu capac: sunt mai bune decât + 4 ° C Mecanismul incubatorului: bază de aluminiu termică Timpul de încălzire: de 15 minute, afișat pe ecran pentru verificare Timer: cu senzor de temperatură Viteza mixerului: 8 moduri de agitare de la 575-1500 vibrații/minut Moduri timer: setare timp, vizualizare timp rămas, semnal sonor Precizie timer: 1 s Timer diapazon: de la 1 s la 99 min 59 s Suport: pentru 2 plăci standard Afișează 4 cifre, fluorescente roșii Tastatură: 16 taste cu membrană 4x4 Microprocesor Z80 Carcasă din plastic cu bază metalică Protecție aerosoli: capac din plexiglas Alimentare: 12 VCA, 2 A, prin adaptor Temperatură, umiditate 15 - 35 ° C, umiditate mai mică de 85% Dimensiuni, greutate 26 x 26 x 10 cm, 4,5 kg Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie să fie incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original. -Manual de operare Instalarea, instruirea; Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător	Intervalul de temperatură: de la t°C cameră la 40°C Precizie incubator 0,1°C Vibrațiile cu capac: sunt mai bune decât + 4 ° C Mecanismul incubatorului: bază de aluminiu termică Timpul de încălzire: de 15 minute, afișat pe ecran pentru verificare Timer: cu senzor de temperatură Viteza mixerului: 8 moduri de agitare de la 575-1500 vibrații/minut Moduri timer: setare timp, vizualizare timp rămas, semnal sonor Precizie timer: 1 s Timer diapazon: de la 1 s la 99 min 59 s Suport: pentru 2 plăci standard Afișează 4 cifre, fluorescente roșii Tastatură: 16 taste cu membrană 4x4 Microprocesor Z80 Carcasă din plastic cu bază metalică Protecție aerosoli: capac din plexiglas Alimentare: 12 VCA, 2 A, prin adaptor Temperatură, umiditate 15 - 35 ° C, umiditate mai mică de 85% Dimensiuni, greutate 26 x 26 x 10 cm, 4,5 kg Certificat de etalonarea; La momentul livrării vor fi incluse următoarele certificate: -Certificat ISO 9001 pentru producător Certificat ISO 9001 pentru participant -Autorizație de la producător Original. -Manual de operare Instalarea, instruirea; Garantie 12 luni. Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanție și post garanții Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător