

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Echipament muzical pentru Casa de Cultură din s.Ruseni,r-nul Anenii Noi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer Digital	QU-5	China	Allen&Heath	mixer digital compact cu funcționalități avansate, motor FPGA de 96 kHz, touchscreen tactil de 7", afișaje LED cromatice, 32 canale mono (care pot fi legate în perechi stereo, dacă este necesar).3 canale stereo dedicate.În total, poate mixa 38 de intrări	mixer digital compact cu funcționalități avansate, motor FPGA de 96 kHz, touchscreen tactil de 7", afișaje LED cromatice, 32 canale mono (care pot fi legate în perechi stereo, dacă este necesar).3 canale stereo dedicate.În total, poate mixa 38 de intrări	
Boxa activa	R115	China	Montarbo	Putere de ieșire: minimum 600 W RMS / 1200 W Peak;Difuzor de joase (woofer): 15 inchi, cu bobină de minimum 3 inchi;Driver de înalte: driver de compresie cu bobină de minimum 1,75 inchi;Nivel maxim de presiune acustică (SPL): minimum 132 dB;Răspuns în frecvență: minimum 48 Hz – 20 kHz;Dispersie nominală: aproximativ 90° × 40°;Amplificator digital, Clasa D, bi-amplificat;Procesare digitală a semnalului (DSP) cu filtre FIR sau tehnologie echivalentă; Minimum 4 presetări DSP/EQ selectabile; Limitator electronic de protecție	Putere de ieșire: 600 W RMS / 1200 W Peak; Difuzor de joase (woofer): 15 inchi, cu bobină de 3 inchi; Driver de înalte: driver de compresie cu bobină de 1,75 inchi; Nivel maxim de presiune acustică (SPL): 132 dB; Răspuns în frecvență: 48 Hz – 20 kHz; Dispersie nominală: 90° × 40°; Amplificator digital, Clasa D, bi-amplificat; Procesare digitală a semnalului (DSP) cu filtre FIR; 4 presetări DSP/EQ selectabile; Limitator electronic de protecție integrat; 2 intrări Combo XLR/Jack 6,35 mm pentru semnal Microfon/Linie; 1 ieșire XLR pentru	

				integrat; Minimum 2 intrări Combo XLR/Jack 6,35 mm pentru semnal Microfon/Linie; Minimum 1 ieșire XLR pentru conectarea în lanț a altor boxe; Comenzi independente pentru nivelul canalelor și volum general; Carcasă robustă din lemn multistrat sau material compozit de înaltă rezistență; Grilă frontală metalică de protecție; Posibilitate de montare pe stativ și utilizare ca monitor de scenă; Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz; Culoare: negru; Garanție: minimum 24 de luni	conectarea în lanț a altor boxe; Comenzi independente pentru nivelul canalelor și volum general; Carcasă robustă din lemn multistrat sau material compozit de înaltă rezistență; Grilă frontală metalică de protecție; Posibilitate de montare pe stativ și utilizare ca monitor de scenă; Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz; Culoare: negru; Garanție: 24 de luni	
Subwoofer activ	X-SUB 118SA	China	FBT	Subwoofer activ profesional – Specificație tehnică minimă Subwoofer activ profesional destinat utilizării în sisteme de sonorizare pentru concerte, spectacole, evenimente culturale, conferințe și alte aplicații audio profesionale. Specificații tehnice minime: * Subwoofer activ cu un singur difuzor de joase; * Difuzor (woofer) cu diametrul de 18 inchi, echipat cu bobină mobilă de minimum 4 inchi; * Putere de ieșire: minimum 1200 W RMS; * Putere maximă (Peak): minimum 2400 W; * Răspuns în frecvență: minimum 35 Hz – 120 Hz; * Nivel maxim de presiune acustică (SPL): minimum 136 dB; * Amplificator digital, Clasa D; * Procesare digitală a semnalului (DSP), cu filtre, limitator și presetări pentru diferite aplicații; * Filtu activ (crossover) reglabil; * Minimum 2 intrări XLR și 2 ieșiri XLR pentru conectarea în sistem; * Control independent al nivelului de volum; * Inversare de fază (0°/180°); * Carcasă	Subwoofer activ profesional – Specificație tehnică minimă Subwoofer activ profesional destinat utilizării în sisteme de sonorizare pentru concerte, spectacole, evenimente culturale, conferințe și alte aplicații audio profesionale. Specificații tehnice: * Subwoofer activ cu un singur difuzor de joase; * Difuzor (woofer) cu diametrul de 18 inchi, echipat cu bobină mobilă de 3 inchi; * Putere de ieșire: 1200 W RMS; * Putere maximă (Peak): 2400 W; * Răspuns în frecvență: 38 Hz – 120 Hz; * Nivel maxim de presiune acustică (SPL): 136 dB; * Amplificator digital, Clasa D; * Procesare digitală a semnalului (DSP), cu filtre, limitator și presetări pentru diferite aplicații; * Filtu activ (crossover) reglabil; * 2 intrări XLR și 2 ieșiri XLR pentru conectarea în sistem; * Control independent al nivelului de volum; * Inversare de fază (0°/180°); * Carcasă robustă din lemn multistrat sau material compozit de înaltă rezistență, prevăzută cu grilă metalică de protecție; * Mânere	

				robustă din lemn multistrat sau material compozit de înaltă rezistență, prevăzută cu grilă metalică de protecție; * Mânere integrate pentru transport; * Flanșă standard de 35 mm pentru montarea unei boxe satelit; * Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz; * Culoare: negru;	integrate pentru transport; * Flanșă standard de 35 mm pentru montarea unei boxe satelit; * Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz; * Culoare: negru;	
Set stativ	BS-2211B MKII	China	Millenium	set de suporturi pentru boxe din aluminiu capacitate maxima 30kg inaltime reglabila de la 1.25m la 2 m diametru 35mm set de 2 stativ si husa	set de suporturi pentru boxe din aluminiu capacitate maxima 30kg inaltime reglabila de la 1.25m la 2 m diametru 35mm set de 2 stativ si husa	
Căști monitor	U35	China	Xvive	Sistem wireless digital profesional destinat transmiterii semnalului audio între microfoane, mixere, sisteme de sonorizare și alte echipamente audio profesionale, asigurând o transmisie stabilă, cu latență redusă și fidelitate ridicată a sunetului. Specificații tehnice minime: Sistem compus din 1 emițător (Transmitter) și 1 receptor (Receiver); Tehnologie de transmisie digitală în banda 5,8 GHz sau echivalentă, fără licență; Rază de operare: minimum 30 m în câmp deschis; Latență: maximum 5 ms; Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz; Raport semnal/zgomot (S/N): minimum 110 dB; Distorsiuni armonice totale (THD): sub 0,05 %; Minimum 6 canale selectabile pentru evitarea interferențelor; Conectori XLR standard pentru conectarea directă la microfoane, mixere și alte echipamente audio; Alimentare prin baterie reîncărcabilă litium-ion; Încărcare prin	Sistem wireless digital profesional destinat transmiterii semnalului audio între microfoane, mixere, sisteme de sonorizare și alte echipamente audio profesionale, asigurând o transmisie stabilă, cu latență redusă și fidelitate ridicată a sunetului. Specificații tehnice minime: Sistem compus din 1 emițător (Transmitter) și 1 receptor (Receiver); Tehnologie de transmisie digitală în banda 5,8 GHz sau echivalentă, fără licență; Rază de operare: 30 m în câmp deschis; Latență: 5 ms; Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz; Raport semnal/zgomot (S/N): 110 dB; Distorsiuni armonice totale (THD): sub 0,05 %; 6 canale selectabile pentru evitarea interferențelor; Conectori XLR standard pentru conectarea directă la microfoane, mixere și alte echipamente audio; Alimentare prin baterie reîncărcabilă litium-ion; Încărcare prin port USB-C; Autonomie de	

				port USB-C; ^[P] ^[SEP] Autonomie de funcționare: minimum 5 ore; ^[P] ^[SEP] Indicator LED pentru stare de funcționare, nivel baterie și conectare; ^[P] ^[SEP] Funcție de asociere (pairing) automată între emițător și receptor; ^[P] ^[SEP] Carcasă metalică sau din material compozit de înaltă rezistență; ^[P] ^[SEP] Compatibil cu microfoane dinamice, mixere digitale și analogice, boxe active și sisteme profesionale de sonorizare; Alimentare: baterie internă reîncărcabilă;	funcționare:m5 ore; ^[P] ^[SEP] Indicator LED pentru stare de funcționare, nivel baterie și conectare; ^[P] ^[SEP] Funcție de asociere (pairing) automată între emițător și receptor; ^[P] ^[SEP] Carcasă metalică sau din material compozit de înaltă rezistență; ^[P] ^[SEP] Compatibil cu microfoane dinamice, mixere digitale și analogice, boxe active și sisteme profesionale de sonorizare; Alimentare: baterie internă reîncărcabilă;	
Microfon	SE7	China	E Electronic s	Microfon cu diafragmă mică de înaltă calitate, cu condensator back-electret, conceput pentru o gamă largă de aplicații de studio și sunet live, de la chitare acustice la piano, tobe și nu numai. Cu design acustic optimizat, circuite discrete de clasă A, comutatoare highpass și o ieșire fără transformator,	Microfon cu diafragmă mică de înaltă calitate, cu condensator back-electret, conceput pentru o gamă largă de aplicații de studio și sunet live, de la chitare acustice la piano, tobe și nu numai. Cu design acustic optimizat, circuite discrete de clasă A, comutatoare highpass și o ieșire fără transformator,	
Microfon vocal dinamic	V7 Switch	China	sE Electronic s	Microfon vocal dinamic cu model polar supercardioid Comutator pornit/oprit blocabil Filtru pop integrat Cap de plasă robust pentru microfon, fabricat din oțel rezistent la socuri Suport elastic integrat Răspuns în frecvență: 40Hz-19kHz Sensibilitate: 2,0 mV/Pa (-54 dB) Protecție vânt integrată (neagră), husă și adaptor	Microfon vocal dinamic cu model polar supercardioid Comutator pornit/oprit blocabil Filtru pop integrat Cap de plasă robust pentru microfon, fabricat din oțel rezistent la socuri Suport elastic integrat Răspuns în frecvență: 40Hz-19kHz Sensibilitate: 2,0 mV/Pa (-54 dB) Protecție vânt integrată (neagră), husă și adaptor	
Microfon radio	E-7R/E-7THD	Taiwan	JTS	Microfonul wireless cu o calitate clară a sunetului	Microfonul wireless cu o calitate clară a sunetului	
Microfon cu condensator	E 908-ew	Germania	Sennheise r	Microfon cu condensator pentru instrumente aerofone, conectare cu fir.	Microfon cu condensator pentru instrumente aerofone, conectare cu fir.	
Cablu de microfon	Stage 22 bk	Germania	Sommer cable	Cablu 60 m lungime	Cablu 60 m lungime	
Cablu pentru boxe	Stage 22 bk	Germania	Sommer cable	Cablu pentru boxe 68 m lungime	Cablu pentru boxe 68 m lungime	

Conector pentru microfon	RC3M/RC3F	China	Rean	Conector pentru microfon	Conector pentru microfon	
Conector pentru boxa	RC3M/RC3F	China	Rean	Conector pentru boxa	Conector pentru boxa	

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Ion Creanga 58