

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea reguletoarelor de presiune**; Numărul: CG-16BC/2025;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regulator de presiune (Pm / Pj)	37	Regulator de presiune FE -50	Regulator FE 50 – 50 m3/h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 15- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК)	EN 334	Italia	Piedro Fiorentini
2	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Regulator de presiune РДНК-50/400	Regulator RDNK-50/400: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2 5kPa. . *Temp. mediului: 40...+60 *Supape de si guranța incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 600m3/h	TY 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
3	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Regulator de presiune RG2MBZ ”Standard” DN50	RG/2MBZ dn.50, 1000m3/h, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 6bar, Piesire: 50-500mbar , Temp. mediului: - 40...+60, filtru inclus , supape de siguranță incorporate. (ПЗК,ПСК).	CE-518T3739 AC 10 S630 AG 10 EH 88-2	Italia	Madas
4	Regulator de presiune (Pm / Pj)	85	Regulator de presiune FE -10	Regulator FE 10 – 10 m3/h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 15- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК)	EN 334	Italia	Piedro Fiorentini
5	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Regulator de presiune РДГ-50Н	Regulator RDG-50 N: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5-600kPa. . *Temp. mediului: - 40...+60 *Supape de siguranța incorporate. (ПЗК) Capacitatea maxima m3/h - 7100m3/h	TY 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
6	Regulator de presiune (Pi / Pm)	4	Regulator de presiune РДГ-80 B	Regulator RDG-80 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 1,5- 600kPa. . *Temp. mediului: 40...+60 *Supape de siguranța incorporate. (ПЗК ,) Capacitatea maxima m3/h - 14300m3/h	TY 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
7	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Regulator de presiune RG/2MBZ DN50	RG/2MBZ dn.50, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15-50mbarTemp. mediului: - 40...+60, filtru inclus , supape de siguranță incorporate. (ПЗК,ПСК).	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	Madas
8	Regulator de presiune (Pm / Pj)	20	Regulator de presiune RG/2MBZ DN32	Regulator: RG/2MBZ DN32, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15-50mbar , Temp. mediului: - 40...+60, filtru inclus, supape de siguranță incorporate. (ПЗК,ПСК).	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	Madas
9	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Regulator de presiune RBE 4712 DN 80	Regulator de presiune RBE 4712 DN 80 , Pin = 6-10 bar, Pout = 2 bar, 6000 mc/h , UPSO, OPSOQ 50003/hStm Pumax 10bar Punorm-6bar Pumin— 6bar Pdmax-2bar Pdmin-2bar d-061	GOST 11881 76,p.2.2	Germania	Itron
10	Regulator de presiune (Pm / Pj)	8	Regulator de presiune РДНК-50	Regulator RDNK-50: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 2 5kPa. . *Temp. mediului: 40...+60 *Supape de si guranța incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar -	TY 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
11	Regulator de presiune (Pi / Pm)	5	Regulator de presiune РДГ-50B	RDG-50 B: *Pmax.de intrare: 12bar. *Pmin de intrare: 0,3bar. *Piesire: 1,5 600kPa. *Temp. mediului: 40...+60 *Supape de siguranța incorporate. (ПЗК) Capacitatea maxima m3/h - 7100m3/h	TY 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
12	Regulator de presiune (Pm / Pj)	3	Regulator de presiune FRG/2MB ”Standard” DN20	Regulator FRG/2MB dn.20 Standard – 100 m3/h: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,1 bar. *Piesire: 5-50 kPa. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК)	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	Madas
13	Regulator de presiune (Pm / Pj)	5	Regulator de presiune FRG/2MB ”Standard”	Regulator: FRG/2MBZ DN25, STANDARD 120m3/h, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15-500mbar , Temp. mediului: - 40...+60, filtru inclus, supape de siguranță incorporate.	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din	Italia	Madas

			DN25	(ПЗК, ПСК).	alama- conform EN12164.		
14	Regulator de presiune (Pm / Pj)	16	Regulator de presiune FE -50	Regulator FE 50 - 50m3/h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0, 1 bar. *Piesire: 15- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК)	EN 334	Italia	Piedro Fiorentini
15	Regulator de presiune (Pm / Pj)	7	Regulator de presiune FE -50	Regulator FES 50 - 50m3/h: *Pmax de intrare: 6 bar. *Pmin de intrare: 0, 1 bar. *Piesire: 15- 500 mbar. *Temp. mediului: - 40...+60 *Filtru inclus *Supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК)	EN 334	Italia	Piedro Fiorentini
16	Regulator de presiune (Pm / Pj)	19	Regulator de presiune РДНК-400	Regulator RDNK-400: *Pmax.de intrare: 6bar. *Pmin de intrare: 0,5bar. *Piesire: 0.005MPa-0.0015Mpa. *Temp. mediului: 40...+60 *Supape de si guranta incorporate. (ПЗК) Capacitatea m3/h la P.intr.3bar - 360m3/h	TV 4859-029 36214188 2000 4859-063 36214188 2007	Rusia	Газпромаш
17	Regulator de presiune (Pm / Pj)	15	Regulator de presiune FRG/2MB "Compact" DN25	Regulator: FRG/2MBZ dn.25, COMPACT - 25m3/h, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 0, 5 bar, Piesire: 15-500mbar , Temp. mediului: - 40...+60, filtru inclus, supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК).	CE-518T3739 AC 10 S630 AG 10 EH 88-2	Italia	Madas
18	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Regulator de presiune RG/2MB dn. 32	RG/2MBZ dn.32, 510m3/h, Pmax de intrare: 5 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15-50mbar , Temp. mediului: - 20...+60, filtru inclus , supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК).	CE-518T3739 AC 10 S630 AG 10 EH 88-2	Italia	Madas
19	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Regulator de presiune FRG/2MB 100 m3/h (FB03Z 120)	Regulator: FRG/2MBZ DN25, STANDARD 100m3/h, Pmax de intrare: 6 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15-50mbar , Temp. mediului: - 40...+60, filtru inclus, supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК).	CE-518T3739 AC 10 S630 AG 10 EH 88-2	Italia	Madas
20	Regulator de presiune (Pm / Pj)	1	Regulator de presiune RG/2MB dn. 32	RG/2MBZ dn.32 Racordare prin filet, 510m3/h, Pmax de intrare: 5 bar, Pmin de intrare: 0, 5bar, Piesire: 15- 50mbar , Temp. mediului: - 20...+60, filtru inclus , supape de siguranță incorporate. (ПЗК, ПСК).	Corpul regul.- aluminiu, conform standardului EN1706. Componentele din cauciuc- conform UNI 7702. Componentele din alama- conform EN12164.	Italia	Madas
Total:		238					

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Comanac Ion
În calitate de: Director ; Ofertantul: Laiola SRL
Adresa: Str. Calea Basarabiei 26/6, mun. Chișinău

Președintele Grupului de lucru
Secretarul Grupului
Membrii Grupului

Roșca M.
Mutruc R.
Cherpec S.
Demian A.
Răsoi V.
Calașnic N.
Lisa I.