

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Termoizolarea pardoselilor etajelor tehnice a Caminelor
nr.12 si nr.13, str.V.Korolenko, 61/2 si 61/3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	.. Anul (n)				
		Luna					
		1	2	3	...	N	
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Desfacerea izolațiilor termice executate în straturi, executate la pardoseli Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala tip "NOBASIL" gr=100mm 150kg/m3 , pentru izolatie termo-fonoabsorbanta Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150 Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 3Vr100x100	4-6 Zile					
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m. Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m. Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2. Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km Desfacerea izolațiilor termice executate în straturi, executate la pardoseli. Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena. Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - placi vata minerala tip "NOBASIL" gr=100mm 150kg/m3 , pentru izolatie termo-fonoabsorbanta Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm M150.	18-22 Zile					

4	Obiect 03 Categorie de lucrări: Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci 3Vr100x100 Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 30 m Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare, în bulgari prin aruncare - de pe rampa, în vagon, categoria 2 Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	4-6 Zile				
---	--	----------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_