

APROBAT:
Președintele raionului
Teodor CUCULESCU



Formular Nr.1
WinCmeta

**Lucrari de renovare a unui
tronson la drumul L 209 Tareuca
- Tahnauti**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucărărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasament				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 600,000
2	TsC03F1	Excavarea pamantului din caseta sistemului rutier cu excavatorul de 0.40 cm, pamant g.III ($V=1,9$ t/m ³)	100 m ³	0,600
3	TsI50A3	Transportarea pamantului la distanta de: 3 km ($V=1,9$ t/m ³)	t	80,000
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in teren catg. III	100m ²	24,000
Capitolul 2. Sistemul rutier. L209 Tareuca - Tahnauti				
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr. 32-63mm; LA 30 fr. 8-16 mm conform SM - EN 13242 + A1; 2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m ³	338,000
6	DI96	Compactarea rambleului pamant de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m ³	3,380
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,452

1	2	3	4	5
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	2 420,000
9	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp	t	0,726
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Conform normelor de standardizare EN)	m2	2 420,000

Intocmit

Specialist principal sectia CGCD, A. Negara

(funcție, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef sectie CGCD, M. Rusu

(funcție, semnătura, numele, prenumele)



3	Ts10A3	Compresare paralela la distanta de 50 cm (0,5 m - 1,0 m)		
4	Ts10SC	Mixtura cu secheta uscată de peste la 175 °C și aditivă hidraulică, rezistență la compresie de teresură, peste 100 kg/cm², rezistență la deplasare în grăduină și permișională maximă în teren sug. III		
		Capătări și statii de cutit, L=20-77 m, cu fundații		
	DA12B	0,6-1,4 cm la finisaj sau capătări din plată spartă LA 30 f. 32-élément LA 30 f. 3-16 cm conform PN-EN 110-42 + AT 2008, pentru drenaj, cu asternere mecanica, exceptie ca embalare fiind vorbind		338,000
6	DP96	Compresarea tablăului parter de cat II, cu compresor pe presură de 25 l, 8 percumpuri pe o zură	170 m³	3,080
7	DR107	Asortarea suprafaceri straturilor de baza și colectarea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp		1,450