

Vipoil Antigel G12

Lichid racire ready-to-use

DESCRIEREA PRODUSULUI

Antigel Vipoil tip G 12 ready-to-use pe bază de monoetilenglicol cu inhibitori organici, nu conține nitriți, amine fosfați, silicati (OAT). Oferă o protecție excelentă pentru toate tipurile de motoare moderne, împotriva înghețului, coroziunii, supraîncălzirii și a depunerilor din sistemele de răcire. Are o compatibilitate bună cu componentele auxiliare ale motorului.

SPECIFICATII

AUDI TL 774-D/F, BENTLEY TL 774-D/F, DAF MAT 74002 DEUTZ DQC CB-14, FERRARI :2010, LAMBORGHINI TL 774-D/F, MAN 324 SNF MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3 MINI BMW LC-07 MTU MTL 5048, OPEL 1940 663 PORSCHE TL 774-D/F, SEAT TL 774-D/F, SETRA MB-Approval 325.3, SIEMENS Windpower, SKODA TL 774- D/F, VOLVO 1381080, VW TL 774-D/F, VW G 012 A8D A1, AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580: 2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, SAE J1034, ONORM V 5123, SANS 1251: 2005, CHINA GB 29743- 2013

APLICATII

Antigelul tip G 12 este destinat sistemelor de răcire a motoarelor cu combustie internă, motoarelor pe benzină și motorină a autoturismelor, vehiculelor comerciale, industriale și agricole.

Atentie, produsul este gata preparat !

BENEFICII

- Protecție excelentă împotriva coroziunii metalelor (oțel și fontă);
- Excelente caracteristici antispumare
- Protecție împotriva depunerilor din sistemul de răcire (radiator, pompă de apă, canalele de răcire ale blocului motor),

PROPRIETATI SPECIFICE

CARACTERISTICI	METODA	VALOARE
Culoare	Vizual	Rosu/Roz
Densitate relativa la 20°C, g/cm ³	ASTM D1122	1.08
Ph – produs diluat 1:1 vol	ASTM D 1287	8.5
Punct de fierbere °C, min	ASTM D 1120	108
Punct de inghet °C, diluat 1:1, min	ASTM D 1177	-40

* Aceste valori au caracter informativ. Pot apărea variații ale acestor caracteristici.

Acest lubrifiant nu prezintă un pericol deosebit dacă este utilizat conform recomandărilor noastre și conform scopului pentru care a fost produs. La cerere se poate obține fișa de securitate conform legislației europene în vigoare.