

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. _____ din _____ mai 2022

19 aprilie 2022

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie a drumului L513 R3 de acces spre s. Fundul Galbenei**
4. Cod CPV : 45233142-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Profil concav - rigola L=60m, B=3.0m, H mijloc=0.1m		
1	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm	m	160,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,20
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	18,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,52
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	90,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=12cm	m3	21,60
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2	t	0,12
8	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	m2	180,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,04
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	180,00
		Capitolul 2. Carosabilul		
11	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	10,00

1	2	3	4	5
		(BA16 50/70 SM EN 13108-1)		
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,78
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,27
14	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice h med = 4cm S=1078m2 (BA16 50/70 SM EN 13108-1)	t	97,00

Relații de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

Presedintele Raionului Hîncești

Libur

Iurie LEVINSCHI

Ex: S. Berechelea S. Lupașcu
Tel.: 0269 2-17-36, 2-20-39

Berechelea
Lupașcu

CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI
SECTIA CONSTRUCȚII
AVIZ

