

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

la Documentația standard

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție 21050657; ocds-b3wdp1 -MD-1643276167812 din 28 ianuarie 2022

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv universal Profi VG-3	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment tip „Class Naș” sau echivalent (universal, interior/exterior, rezistent la temperaturi joase), ambalaj minim 25 kg/sac	Adeziv universal Profi VG-3 în saci de 25KG. UNIVERSAL PROFI – adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.	SM EN 12004-1:2017
2. Vopsea lavabilă	Delfi Profi Latex	Ucraina	POLYSAN LTD	Vopsea lavabilă, tip „Euroton Eco” sau echivalent, gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată, de culoare alba cu posibilitate de nuanțare cu coloranți, mată, timp de uscare a primului strat 30-35min și definitivă maxim 4 ore, rezistență sporită la spălare și frecare, suprafața vopsească este premială la apă, consumul pentru un strat 0,12-0,17 kg/m ² . Maximum cu 2-3 straturi de vopsea se va obține un rezultat calitativ; ambalaj - 14 kg/găleata.	Vopsea lavabilă Delfi Profi Latex în câldări de 14 kg. Formează un finisaj mat durabil de înaltă calitate, care permite pe deplin pereților să „respire”. Rezistent la spălare repetată. Ascunde eficient microfisurile de pe suprafața vopsească. Diferă prin capacitatea bună de acoperire. Usor de aplicat. Nu formează urme și nu stropește în timpul procesului de vopsire. Rata de consum într-un strat 125-150 g/m ² . Timp de uscare (23 °C, 50% RH) nu mai mult de 1 oră.	ACTY ISO 9001:2015 TV Y 24.3-32318370-001:2006
9. Amestec uscat pe baza de ipsos	Amestec uscat VG-11	Moldova	GENERAL BUILDING SRL	Amestec uscat pe baza de ipsos, ambalaj - saci	Amestec uscat pe bază de ipsos VG-11 ambalat în saci a câte 30kg	SM EN 12004-1:2017
12. Linoleum comercial	Premium	Rusia	JUTECS RU OOO	Linoleum comercial, calitate superioară tip „Tarkett” sau echivalent, suprafața netedă, lățimea-3m, grosimea - de la 2,4 mm, grosimea stratului de protecție - de la 0,7 mm, temelie tare, rezistent la uzură (culoarea și desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul).	Linoleum comercial Premium. Calitatea superioară, lățimea - 3m. Grosimea 2,0 mm, strat de protecție 0,7 mm. Pe bază de spumă, compact (culoarea și desenul va fi coordonat preventiv cu beneficiarul).	BS EN ISO 10874
28. Coler, color pentru vopsea lavabila	Bergauf	Rusia	BERGAUF STROITELINYE TEHNOLOGII OOO	Coler, color pentru vopsea lavabila exterior/interior, pentru nuanțarea în culoarea dorita a vopselelor lavabile, culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	Coler universal, pentru vopsea lavabilă exterior/interior. Culoarea la alegere beneficiarului, ambalaj - 100ml/buc	TV 2316-001-49630959-02

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ Cucereavala Anastasia
 Ofertantului: VERIX-GRUP SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1B

