

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1739378653087</b> din <b>12 februarie 2025</b>						
Obiectul achiziției: <b>Aparate de aer condiționat inverter de birou, inclusiv montarea lor pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-ilor, arondate ATAS NORD-VEST</b>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU</b>						
Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU la suprafața 20-25 m <sup>2</sup>	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda</p>	<p>Aparate de aer conditionat 9000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dehumidificare; Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor); Mod de functionare silențios; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Dotari: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficienta energetica: A++; <b>Funcții suplimentare:</b> Regim turbo: DA Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocuratare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch;</p>	

				<p>Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>	<p><b>Informații generale:</b>  Diferența de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m;  Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m  Perioada de garanție pentru aparatul de aer condiționat: 24 de luni  Perioada de garanție a compresorului: 24 luni  Culoare: alb  Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch)  Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8") (mm/inch)  <b>Dimensiuni și greutate:</b>  Bloc exterior neta (LxAxA): 712x276x459 mm  Unitate interioară neta (LxAxA): 698x255 x190 mm  Latime bloc interior: 698 mm  Greutatea unității interioare neta: 6,5 kg  Greutatea unității exterioare neta: 22,0 kg  Instalarea conditionerului, materiale pentru montare și traseu frigorific incluse în preț  Transportarea aparatelor de aer condiționat inclus în preț;</p>	
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	-	ELPO SRL	Republica Moldova	<p>Montarea a 9 AAC  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	<p>Montarea a 9 AAC  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	
<b>Lotul nr.2 Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU</b>						
Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU la suprafața 35 m2	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Split sistemă  Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de încălzire 900W/h  Tip Unitate: Split de perete,  Model inverter  Culoare: Alba  Puterea nominală de răcire: minim 3,2  Puterea nominală de încălzire: minim 3,6  Capacitate răcire aer +16+42(+/-2)  Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2)</p>	<p>Aparate de aer condiționat 12000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară;  Sistem de condiționare a aerului: INVERTER.  Tip unitate: Split de perete;  Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare;  Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W;  Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W;  Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720);  Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C;  Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ;  Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor);  Mod de funcționare silențios;  Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;  Dotari: telecomanda;</p>	

				<p>Eficiența energetică: minim A  Nivel zgomot interior:  maxim 49dB A  Alimentare: 220-240V  Tipul de agent frigorific:  Freon ecologic permis pentru  utilizare pe teritoriul  RMoldova  Accesorii: Telecomanda  Garantie minim 24 luni  Inclusiv livrarea și instalarea  la destinatar.</p>	<p>Culoarea: albă;  Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240  V/50Hz;  Clasa de eficiența energetică: A++;  <b>Funcții suplimentare:</b>  Regim turbo: DA  Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA  Regim autocurățare: DA  Funcție auto-restart: DA  Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch;  <b>Informații generale:</b>  Diferența de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m;  Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m  Perioada de garanție pentru aparatul de aer  conditionat: 24 de luni  Perioada de garanție a compresorului: 24 luni  Culoare: alb  Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch)  Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8")  (mm/inch)  <b>Dimensiuni și greutate:</b>  Bloc exterior (LxAxA): 712x276x459 mm  Unitate interioară (LxAxA): 777x250 x201 mm  Lățime bloc interior: 777 mm  Greutatea unității interioare netă: 7,7 kg  Greutatea unității exterioare netă: 22,0 kg</p> <p>Instalarea conditionerului, materiale pentru montare  și traseu frigorific incluse în preț;  Transportarea aparatelor de aer conditionat inclus în  preț;</p>	
<p>Servicii de montare și  punere în funcțiune a  aparatelor de aer  condiționat</p>	-	ELPO SRL	Republica Moldova	<p>Montarea a 2 AAC  Complet echipat, inclusiv suport,  tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml  pentru fiecare unitate.</p>	<p>Montarea a 2 AAC  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8  - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	
<p><b>Lotul nr.3   Aparate de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU</b></p>						
<p>Aparat de aer  condiționat inverter de  birou 18 000 BTU la  suprafața 50 m2</p>	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Split sistemă  Capacitate nominală 18000  BTU/h -50m.p., alimentare  electrică - 220, puterea  consumată de încălzire  900W/h  Tip Unitate: Split de Perete,  Model inverter</p>	<p>Aparate de aer conditionat 18000 BTU, iarnă-vară;  Sistem de condiționare a aerului: INVERTER.  Tip unitate: Split de perete;  Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare ,  Dezumidificare;  Capacitatea la răcire: 5100 (1250 ~ 5910) W;  Capacitatea la încălzire: 5100 (1250 ~ 6070)W;</p>	

				<p>Culoare: Alba  Capacitate racire kW: min 5.28  Capacitate incalzire kW: 5.57  Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A)  Regim de functionare [min ... max] -15 ... +50 gr C  Eficienta energetica: minim A  Alimentare: 220-240V  Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova  Accesorii: Telecomanda  Garantie minim 24 luni  Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar.</p>	<p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/ 1374 (340 ~ 2520);  Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C;  Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ;  Nivel de zgomot: 40/37Db(A) (conform normelor);  Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova;  Dotari: telecomanda;  Culoarea: albă;  Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz;  Clasa de eficienta energetica: A++;  Instalarea conditionerului, materiale pentru montare si traseu frigorific incluse in pret  <b>Funcții suplimentare:</b>  Regim turbo: DA  Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA  Regim autocuratare: DA  Funcție auto-restart: DA  Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch;  <b>Informații generale:</b>  Diferenta de nivel a țevii: nu mai mult de 10 m;  Lungimea conductei: nu mai mult de 25 m  Perioada de garantie pentru aparatul de aer conditionat: 24 de luni  Perioada de garanție a compresorului: 24 luni  Culoare: alb  Diametrul liniei de lichid: 6,35 / (1/4") (mm/inch)  Diametrul conductei de gaz: 9,53 / (3/8") (mm/inch)</p>	
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	-	ELPO SRL	Republica Moldova	<p>Montarea a 2 AAC  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	<p>Montarea a 2 AAC  Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B