

AGROFARM G



85-100-115



Agrofarm G		85	100	115
ENGINE				
Emissions		Stage I	Stage I	Stage II
Manufacturer		SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT1
Cylinders/Capacity	No./cc	4/4000	4/4000	4/4000
Naturally aspirated		●	-	-
Turbocharged intake		-	●	●
Turbo Intercooler intake		-	-	●
Max. homologated power (ECE R120)	kW/hp	61/83	70,6/96	81/110
Max. engine speed (rated)	rpm	2350	2300	2350
Max. torque	Nm	257	342	396
Engine control mechanical		●	●	-
Engine control electronically		-	-	●
Cyclone prefilter		○	○	○
Cooling liquid		●	●	●
Fuel tank capacity	litres	150	150	150
MECHANICAL GEARBOX				
Synchromesh		●	●	●
Number of speeds with supercreeper gear	n°	20+20	20+20	20+20
Minimum/maximum speed with supercreeper gear	km/h	1,85/0,20	2,01/0,22	2,01/0,22
Number of speeds with Hi-Lo and creeper Max. speed	n°	40+40	40+40	40+40
Max. speed	km/h	40	40	40
Mechanical dry clutch, single		●	●	●
REAR PTO				
Multiplate wet clutch / Electrohydraulic control		●/●	●/●	●/●
PTO 540/1000		●	●	●
PTO 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○	○
Ground speed PTO		○	○	○
FRONT AND REAR AXLE				
4WD and differential lock electrohydraulically operated		●	●	●
Steering angle 2WD / 4WD	degrees	65°/50°	65°/55°	65°/55°
BRAKES				
Braking system with wet brake discs		●	●	●
Mechanical parking brake		●	●	●
STEERING				
Hydrostatic steering with independent pump		●	●	●
HITCH				
Category		II	II	II
Rear hitch mechanical		●	●	●
Rear hitch lift capacity	kg	2150	4200	4200
HYDRAULIC SYSTEM				
Open-centre hydraulic system	l/min	56	56	56
Mechanical rear auxiliary distributors	No. of ways	2/4/6/8	2/4/6/8	2/4/6/8
DRIVING POSITION				
Side control levers		●	●	●
Cab and/or ROPS		●	●	●
ROPS with sun shade		○	○	○
Driver seat with mechanical suspension		●	●	●
Instrumentation analogue		●	●	●
DIMENSIONS AND WEIGHTS				
Standard rear tyres		420/85R30"	420/85R30"	420/85R30"
Max. length	mm	3850	3850	3990
Width (min.-max.)	mm	2050-2458	2050-2458	2050-2458
Wheelbase (4WD/2WD)	mm	2310/2290	2310/2290	2340/2320
Front track (min.-max.) 2WD	mm	1600-2100	1600-2100	1600-2100
Front track (min.-max.) 4WD	mm	1630-2030	1630-2030	1630-2030
Rear track (min.-max.)	mm	1602-2002	1602-2002	1602-2002
Max height at ROPS / with cab	mm	2710/2740	2790/2790	2790/2790
Weight with ROPS (4WD/2WD)	kg	3760/3120	4120/3540	4120/3540
Weight with cab (4WD/2WD)	kg	4100/3260	4460/3680	4660/3680
Maximum load capacity (4WD/2WD)	kg	6100/4800	6100/4800	7200/5300

● = standard ○ = optional - = Not available

The technical data and pictures are guideline only. Committed to delivering a product more and more in line with your needs, DEUTZ-FAHR reserves the right to update the specifications of its machines at any time without notice.

To discover more please contact your dealer or visit deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR is a brand of  SDF





Технические характеристики

- Способ агрегации : Навесной
- Агрегируется с тракторами : Все модификации : МТЗ-1221 , МТЗ-1523
- Макс. рабочая высота : 4.8 м (С ковшом) ; 6.5 м (С крюком для биг бегов)
- Грузоподъёмность : до 1500 кг
- Копирующая система: Да
- Толщина стенки стрелы: до 12 мм
- Толщина стенки стоек и креплений к лонжеронам: 30 мм
- Гидравлическая система:
 - Гидроцилиндры: на подъём: 50x80x630 мм ШС ; на выворот: 40x80x320 мм
- ресурс работы: 10 000 полных ходов
- макс.давление:20 мПа
 - Стальные трубки высокого давления «Hansa-Flex» (Германия)
 - Двухплёточные рукава высокого давления
- Сменные пальцы с пресс-маслёнками и втулки

Комплектация:

- Ковш Standart (Размеры : 1.6 / 1.8 / 2 / 2.2 / 2.4 м ;
 - Объём : 0.65 / 0.85 / 1 / 1.2 / 1.5 м3
 - Макс. толщина стенки : 8 мм
 - Нож : закалённая сталь 15 мм)
- Стойки и крепление к лонжеронам
- Стягивающий винт
- Подрамные тяги к задней оси
- Комплект для подключения к гидросистеме трактора
- Джойстик и комплект для подключения (Доп. опция)



Главные преимущества

- Многофункциональность и экономия ковша позволяет использовать его для захватывания, погрузки и разгрузки, планировки и дозирования , экономя ваше время и деньги
- Прочная и жёсткая конструкция с толщиной стенки до 10 мм
- Три закалённых ножа с толщиной 15 мм
- Зубья 10 мм на кромках «челюсти» ковша
- Три закалённых ножа с толщиной 15 мм
- Мощный гидропривод с двумя гидроцилиндрами с 40 мм штоком
- Пальцы с пресс-маслёнками для долговечной работы и удобства в обслуживании

Технические характеристики

- Ширина : 1.8 / 2 м
- Объём: 0.85 / 1.1 м³
- Максимальная нагрузка: 2000 кг
- Толщина стенки ковша: 6 мм
- Ножи: 3 шт. из закалённой стали
- Гидропривод: 2 Гидроцилиндра 80x40x320 мм

6 Tons



PRODUCT FEATURES AND OPTIONS



Loading Capacity:
6.000 kg



Dimensions: 200-210x350x50
(Width x Length x Side Door)



Extention:
40 cm + 40 cm



Tyre:
12.5/80-15.3



Tyre:
400/60-15.3

OPTIONS & DIFFERENCES ON THE COMPONENTS



Extra Side Extention Difference



Openable Side Doors Difference



Air (Pneumatic) Brake Difference



Three Side Tipping Difference

MTC METALS SRL

Pasaport tehnic

Incarcator pentru container de gunoi



Specificația tehnică:

Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Inaltime ridicare rezervor	3300 mm
Viteza de lucru(ridicare)	0,2-1 m/s
Ciclul de functionare de descarcare	6-30 sec
Latime de lucru a rezervorului	360-560mm
Actiune ridicare/descarcare	hidraulica
Capacitatea de incarcare pana la	500 kg
Greutatea	325kg
Inaltimea catargului	3200 mm
Lungimea de instalare(pe laterar)	3000 mm
Latimea de instalare(in spatele spatiului liber)	600 mm
Garantie,luni	12



MTC METALS SRL

Pasaport tehnic

Lama de zapada pe doua parti.



Specificația tehnică:

Tara producatoare	Moldova
Producator	MTC Metals
Inaltime lama	764 mm
Grosime placa cauciuc	40mm
Lungime lama	2400 mm
Latime de lucru	2400 mm
Actiune rotire	hidraulica
Ungiul de rotire	30 grade
Greutatea	283 kg
Presiune nominala	160 bar
Presiune maxima	200 bar
Garantie,luni	12

Waste Bucket 120 L



Technical parameters:

Waste bucket with lid and rubber wheels, 120 L

VOLUM:	120 L
DIAMETIONS:	480 x 530 x 990 mm (+- 10%)
DIAMETER WHEEL:	200 mm
MATERIAL PRODUCT:	HDPE
COLOR:	GREEN
EQUIPMENT:	HANDLES / WHEELS / ZINC-PLATED AXLE
Temperature resistant:	-30 C to +80 C
Maximum load weight:	48 kg

ABOX PLASTİK AMBALAJ
VE ENDÜSTRİYEL MADDELER SAN.VE TİC.A.Ş.
İktelli O.S.B. Suleyman Demirel Bulvarı 23 Caddesi
Heskok Sanayi Sitesi 34101 No: 1 Başakşehir / İST.
Tel: 0212 959 03 80 - 81 Fax: 0212 859 03 80
İktelli V.D.0028 591 244 Mersis: 080205 91245 00019