



COLER

VOPSEA CONCENTRATĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,17-0,25 KG/M ²
DENSITATEA	1,33 G/CM ³
pH	9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	68±2 %
GRADUL DE FRECARÉ	27
GROSIMEA PELICULEI USCATÉ, APLICATE PE METAL	34,2 µm
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

AMBALAJ 100 ml
CANTITATE ÎN CUTIE 12

COMPOZIȚIE

Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi.

CULOARE

Galben, galben melon, ocru, luconyl, maro, cărămiziu, teracot, mango, roșu, magenta, violet, albastru, briza mării, fistic, verde, măslină, kiwi, roșu oxid, cafea cu lapte, tabacco, latte, fumuriu, negru.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii;
 - Rezistență la abraziune;
 - Hipoalergică;
 - Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii.
- Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se agită intens. Pentru a exclude supradozarea, colorantul se adaugă atent, preferabil cu ajutorul unei seringi. Materialul nuanțat, înainte de aplicare, de asemenea se amestecă intens.

ATENȚIE!

Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Flacon de 100 ml.

PRECAUȚII

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



COLER

КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ КРАСКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,17-0,25 КГ/М ²
ПЛОТНОСТЬ	1,33 Г/СМ ³
pH	9,5
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	68±2 %
СТЕПЕНЬ ИСТИРАНИЯ	27
ПЛОТНОСТЬ СУХОЙ ПЛЁНКИ НАНЕСЁННОЙ ПО МЕТАЛЛУ	34,2 µm
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

УПАКОВКА 100 мл
КОЛ. В КОРОБКЕ 12

СОСТАВ

Акрилатная вододispersия, пигменты, аддитивы.

ЦВЕТ

Жёлтый, дыня, охра, лукошил, коричневый, кирпичный, терракот, манго, красный, пурпурный, фиолетовый, синий, морская волна, фисташковый, зелёный, оливковый, киви, красный оксид, кофе с молоком, табачный, латте, дымчатый, чёрный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенная светостойкость и атмосферостойкость;
 - Устойчивость к истиранию;
 - Гипоаллергенна;
 - Краска сертифицирована Национальным Агентством Общественного Здоровья для применения в детских комнатах, детских садах, школах и других детских учреждениях.
- Готов к применению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания в нужный цвет грунтовок, красок, декоративных штукатурок и других водно-дисперсных материалов. Возможно использование также в чистом виде для надписей и малярных работ. Для внутренних и наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно взболтать. Во избежание передозировки, колер добавляется внимательно, желательно при помощи шприца. Окрашенный материал также тщательно перемешивается перед использованием.

ВНИМАНИЕ!

Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

УПАКОВКА

Флакон 100 мл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018